



MASZYNA LINIOWA PAKUJĄCA W GOTOWE TOREBKI

maszyna pakująca w gotowe torebki

torebki strunowe



torebki saszetki

torebki z faldami bocznymi

Doypack

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [Uncategorized](#)



MASZYNA DO ZGRZEWANIA SASZETEK WŁASNY KSZTAŁT DO SMOOTHIE NAPOJÓW KREMÓW PAST OLEJU DRESSINGÓW SYROPÓW

Maszyna pakująca i zgrzewająca saszetki o indywidualnym kształcie z nalewaniem wyrobów o konsystencji gęstej, płynnej do wyciskania past, kremów, żelu, płynu czy wody.

ZASTOSOWANIE:

NAPOJE: smoothie, żele izotoniczne, jogurty, musy, galaretki

KOSMETYKI: maski, kremy, szampony, żele do dezynfekcji, mydło w płynie

DRESSING: oleje, sosy, musztarda, keczup, majonez, płynne spożywcze, soja, pasty.

CHEMICZNE: koncentraty, konserwacja, środki ochrony roślin, chemiczne dodatki dwuskładnikowe, pasty, kleje.

Wydajność 30-50 szt./min zależy od gramatury i gęstości

Szerokość folii standard 400 mm

opcja powyżej 400 mm za dopłatą 9000 zł

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA PIONOWA PŁYNNY W TOREBKI DOYPACK Z FOLII

Automatyczna maszyna do pakowania w płynne stojące torebki do pakowania i Verpackungsindustrie von Lebensmitteln fuer Standbeutel

Zakres pomiarowy 100-1100ML
Wydajność 20-30 worków/min
Rozmiar torebki 120-180mm(Długość) 100-150mm(Szerokość)
Dokładność $\pm 1,5\%$
Moc 3,5 KW
Napięcie elektryczne AC220V 50Hz
Zużycie powietrza 0,5 m³/min (0,8 Mpa)
Wymiary (dł.×szer.×wys.) 1380×1090×2410 (mm)
Maszyna netto 1000 kg

Opis
Automatyczna maszyna do pakowania w stojące torebki płynne i Verpackungsindustrie von Lebensmitteln fuer Standbeutel

Cechy maszyny do pakowania w torebki :

(1) To urządzenie do pakowania jest najnowszą zaprojektowaną i wyprodukowaną automatyczną maszyną do pakowania w płynie. Specjalizuje się w pakowaniu produktów płynnych w woreczki o pionowym kształcie (stand-up pouch). Produkty pakowane na tego rodzaju maszynach mają cechy stojące, nie spadające i maksymalnie zwiększające widoczność półki sklepowej. I mogą zapewnić klientom największą wygodę.

(2) Maszyna posiada pneumatyczny układ przeniesienia napędu z zapewnieniem niezawodnego systemu operacyjnego. Jest kontrolowany przez PLC, z ekranem dotykowym i interfejsem człowiek-maszyna.

(3) Maszyna może automatycznie kończyć procesy formowania, napełniania, dozowania, uszczelniania i drukowania daty itp. W procesie pakowania przyjmuje fotoelektryczną jednostkę sondy w procesie pakowania

(4) kompletność i piękno wzoru. Maszyna wykorzystuje technologię druku na gorąco wstęgi jako system drukowania daty, aby zapewnić czytelność znaków.

(5) Maszyna jest przystosowana do kompozytowych materiałów opakowaniowych (folii) jako PE / PA / PET, PE / PA, PE / PET, PE / BOPP, PE / AL / PET itp.


Zastosowanie maszyny pakującej:

Nadaje się do lepkości płynnych i niesztynnych cząstek materiałów opakowaniowych, takich jak: napoje niegazowane, soki owocowe, świeże mleko, sos sojowy, ocet i olej jadalny itp., płynna żywność oraz płynne produkty chemiczne; dżem, słodka pasta, pasta sojowa, sos pomidorowy, sos ostrygowy oraz szampon, detergent, pasta pestycydowa, farba i wykończenie drewna produktów chemicznych.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 199,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA PIONOWA PŁYNY W TOREBKI DOYPACK Z FOLII

Automatyczna maszyna do pakowania w płynne stojące torebki do pakowania i Verpackungsindustrie von Lebensmitteln fuer Standbeutel

Zakres pomiarowy 100-1100ML
Wydajność 20-30 worków/min
Rozmiar torebki 120-180mm(Długość) 100-150mm(Szerokość)
Dokładność $\pm 1,5\%$
Moc 3,5 KW
Napięcie elektryczne AC220V 50Hz
Zużycie powietrza 0,5 m³/min (0,8 Mpa)
Wymiary (dł.×szer.×wys.) 1380×1090×2410 (mm)
Maszyna netto 1000 kg

Opis
Automatyczna maszyna do pakowania w stojące torebki płynne i Verpackungsindustrie von Lebensmitteln fuer Standbeutel

Cechy maszyny do pakowania w torebki :

GĘSTE

(1) To urządzenie do pakowania jest najnowszą zaprojektowaną i wyprodukowaną automatyczną maszyną do pakowania w płynie. Specjalizuje się w pakowaniu produktów płynnych w woreczki o pionowym kształcie (stand-up pouch). Produkty pakowane na tego rodzaju maszynach mają cechy stojące, nie spadające i maksymalnie zwiększające widoczność półki sklepowej. I mogą zapewnić klientom największą wygodę.

(2) Maszyna posiada pneumatyczny układ przeniesienia napędu z zapewnieniem niezawodnego systemu operacyjnego. Jest kontrolowany przez PLC, z ekranem dotykowym i interfejsem człowiek-maszyna.

(3) Maszyna może automatycznie kończyć procesy formowania, napełniania, dozowania, uszczelniania i drukowania daty itp. W procesie pakowania przyjmuje fotoelektryczną jednostkę sondy w procesie pakowania

(4) kompletność i piękno wzoru. Maszyna wykorzystuje technologię druku na gorąco wstęgi jako system drukowania daty, aby zapewnić czytelność znaków.

(5) Maszyna jest przystosowana do kompozytowych materiałów opakowaniowych (folii) jako PE / PA / PET, PE / PA, PE / PET, PE / BOPP, PE / AL / PET itp.



Zastosowanie maszyny pakującej:

Nadaje się do lepkości płynnych i niesztynnych cząstek materiałów opakowaniowych, takich jak: napoje niegazowane, soki owocowe, świeże mleko, sos sojowy, ocet i olej jadalny itp., płynna żywność oraz płynne produkty chemiczne: dżem, słodka pasta, pasta sojowa, sos pomidorowy, sos ostrygowy oraz szampon, detergent, pasta pestycydowa, farba i wykończenie drewna produktów chemicznych.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 199,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [Uncategorized](#)



2346

MASZYNA MONOBLOK DO NALEWANIA 2-8 GŁOWIC Z ZAKRECANIEM

Automatyczna 4-głowicowa maszyna do napełniania butelek z korkiem do kapslowania All-in-one do sosu pomidorowego

Ta automatyczna maszyna do napełniania i zamykania butelek monoblok nadaje się do butelek okrągłych, owalnych, płaskich lub kwadratowych. Wydajność maszyn do napełniania butelek w zależności od rodzaju płynów, średnicy butelki, wysokości butelki, rozmiaru szyjki butelki i objętości napełnienia. Maszyna z opcjonalnymi obrotnikami przy podawaniu i wyprowadzaniu z indywidualnymi napędami, aby dopasować prędkość

GĘSTE

przychodzących i wychodzących butelek w celu zapewnienia płynniejszej pracy. Wszystkie części mające kontakt z cieczami wykonane są z materiałów SS 316. Maszyna działa na zasadzie wolumetrycznego napełniania tłoka, które napełnia butelkę płynem z wysokim poziomem dokładności napełniania płynu w każdej butelce.

Parametry produktu

Zasilacz

220/110V 50/60HZ

wydajność

2 głowice 0-30 butelek / min

4 głowice 0-40 butelek / min

6 głowic 0-70 butelek / min

8 głowic 0-80 butelek / min

Sposób napełniania

Liniowy / obrotowy

obrotowy

Zakres napełniania

20-100ml, 30-300ml, 50-500ml, 100-1000ml

moc

1-1,5 kW

Zbiornik

opcja (można dostosować)

Czy śr. 20-100mm

Wysokość butelki 20-200mm

Wysokość czapki 10-40mm

Średnica czapki 19-50mm

Funkcja zatrzymania

opcja (można dostosować)

Wymiar (mm) / waga maszyny

2300x1142x1685 600kg

2346x1142x1685 700kg

3000x1142x1685 750kg

3000x1142x1685 800kg

Cecha produktu

Liniowa maszyna do napełniania i zamykania butelek monoblokowych:

> Pokazuje zwartą strukturę i lekką konstrukcję!

> Inteligentne sterowanie PLC jest przyjęte dla systemu napełniania

> Bez butelki — system NoFill, bez butelki — system zatrzymania maszyny

> Łatwe przełączanie i precyzyjna regulacja są dostępne

> Głowica napełniająca wchodząca do wnętrza butelek pozwala na brak wycieków

> Osłony przeciwpylowe są przygotowywane na zamówienie

> Wszystkie części kontaktowe wykonane z materiału Ss316 z systemem łatwego usuwania do autoklawowania / sterylizacji / czyszczenia

> Automatyczne podawanie i opuszczanie butelek

> Wbudowany AC Zmienna częst. Układ napędowy

> Operacja napełniania i zamykania w pojedynczej maszynie dzięki konstrukcji Monoblock



Podanie

Widzimy maszynę z funkcją napełniania, upuszczania i zamykania (prasowania) i tak dalej, nadaje się do napełniania butelek również jako płyn, pasta, dżem, proszek, granulki i wiele rodzajów materiałów.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZyny](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNIE](#)



MASZYNA DOZUJĄCA PŁYNY 4-20 DYSZ

Wysokiej jakości maszyna do napełniania dla małej fabryki w pełni automatyczna maszyna do napełniania płynnych produktów jak mydło w płynie.

ilość dysz 4,6,8,12,20

Zakres napełniania

GĘSTE

5-60ml

10-120ml

25-250ml

50-500ml

100-1000ml

Wymagane ciśnienie powietrza

4-6mpa

5-8mpa

Prędkość napełniania

3600 butelek na godzinę (model 6 dysz napełniających, butelki o pojemności 1 litra)

Dokładność napełniania

± 0,5-1%

Waga netto

Około 400kg (model 6 dysz napełniających)

Waga brutto

Około 500 kg (model 6 dysz napełniających)

Wymiary maszyny (dł. * szer. * wys.)

3000*1150*1720mm

(model 6 dysz napełniających)

Wymiary opakowania maszyny (L * W * H)

Około 3100*1250*1920mm

(model 6 dysz napełniających)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA SASZETKI Z PŁYNNE

Opis produktu

Ta maszyna może automatycznie ukończyć cały proces pakowania, pomiaru, napełniania, kodowania, cięcia i liczenia torebek, który nadaje się do pakowania szamponu, sosu, smaru, kosmetyków i innych produktów. Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, produktach zdrowotnych, pestycydach, codziennej chemii i medycynie.

Może być pakowany w trzech formach: zgrzew trójkronny, zgrzew czterostronny i zgrzew tylny. Nóż tnący może

być używany w trzech formach: nóż płaski, ostrze ząbkowane i linia przerywana. Maszyna jest również wyposażona w wygodne urządzenie do otwierania i łatwego otwierania saszetki, aby sprostać potrzebom różnych klientów.

Skala 0-100ml 50-150ml 50-200ml (należy podać)

Prędkość pakowania 40-60 saszetek / min

Rozmiar saszetki (Sz): 30-150mm (W): 30-155mm dostosowane do wymagań klienta

Moc 1600W

Napięcie 220/380V

Opcjonalna uszczelka tylna, z trzech stron i z czterech stron. Może ukończyć produkcję torebek, napełnianie, zamykanie, kodowanie i cięcie.

Funkcje

1. Produkty opakowaniowe są dzielone na produkty opakowaniowe są cięte na kształt zębów lub nożyczek wyciętych na płasko;
2. Korpus pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej, która jest przyjazna dla środowiska i higieniczna.
3. Pomiar objętości, zakres regulacji wagi duży, dokładny pomiar;
4. Ekran komputera, prosty i łatwy do zrozumienia, łatwy w obsłudze, dobra stabilność;
5. Używanie silnika krokowego do ciągnięcia torby, dokładne, łatwe do regulacji, bez zatrzymywania się w celu regulacji długości torby;

Uszczelnienie;

6. Zastosuj bezstopniową regulację prędkości bez zatrzymywania;

Większy rozmiar torby (uszczelnienie tylnej strony)

Szerokość folii

Szerokość gotowego produktu

Długość gotowego produktu

90mm

35mm

0-170mm (regulowany)

100mm

40mm

0-170mm (regulowany)

120mm

50mm

0-170mm (regulowany)

125mm

52,5 mm

0-170mm (regulowany)

140mm

60mm

0-170mm (regulowany)

150mm

65mm

0-170mm (regulowany)

160mm

70mm

0-170mm (regulowany)

170mm

75mm

0-170mm (regulowany)

180mm

80mm

0-170mm (regulowany)

200mm

90mm

0-170mm (regulowany)

GĘSTE

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA NAPEŁNIAJĄCA TOREBKI GOTOWE PRZEZ KOREK

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZyny](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA DO NALEWANIA BUTELEK OLEJEM SPOŻYWCZYM MONOBLOK

Opis maszyny do napełniania obrotowego / warzyw / oliwy / oleju:

Jest to specjalne urządzenie do napełniania, zamykania oleju jadalnego i wyposażone w przekładnię obrotową, sterownik PLC i regulator częstotliwości. Jest innowacyjny i zaprojektowany zgodnie z wymogami techniki olejów jadalnych, w oparciu o wprowadzanie, trawienie i wchłanianie zaawansowanej technologii za granicą. Ma rozsądną konstrukcję, jest bezpieczny w obsłudze i łatwy w utrzymaniu, co jest idealnym wyborem dla producentów oleju jadalnego. Funkcja:

1. Ta maszyna do napełniania olejem spożywczym łączy metodę napełniania grawitacyjnego i metodę napełniania próżniowego w jednej maszynie. Wykorzystuje grawitację i podciśnienie z pompy próżniowej, aby wytworzyć różnicę ciśnień między zbiornikiem buforowym a pojemnikiem do napełnienia. Duża prędkość i równy poziom cieczy.
2. Zawór kontrolujący poziom cieczy w celu zapewnienia tego samego poziomu cieczy we wszystkich pojemnikach. C ompared z innym zaworem, B Zawór ACK jest bardziej wydajny ! F Zabicie zawór przyjmuje sprayu że wlewowe ze wszystkich stron zbiornika, bez pianki podczas napełniania.
3. Wyposażony w czujnik poziomu cieczy w zbiornik do recyklingu, aby sterować zaworem włączania i wyłączania, aby cykl używać oleju po przepływie wstecznym.
4. Głowice zamykające są wyposażone w magnetyczny stały moment obrotowy, aby zapewnić jakość zamykania bez uszkodzeń.
5. Wysoce skuteczne sortowanie nakrętek i podawanie w systemie chroni przed brakiem paszy i nakrętką.
- 6 Wyposażony w system przeciążeniowy chroniący maszynę i operatorów.
7. Wyposażony w wykrywacz braku nasadki i wykrywacz zakleszczenia butelki, który w takim przypadku może zatrzymać maszynę.
8. Wyposażony w funkcję obliczania wyjścia dla butelek.
9. Główne elementy elektroniczne (ekran dotykowy, sterownik PLC i przemiennik częstotliwości) to produkty importowane.

Specyfikacja:

Liczba stanowisk pracy wypełnienie +zamknięcie 2
Pojemność 2000-18000BPH (50ml-5000ml)
Obowiązująca butelka średnica 50~200mm, wysokość 150~360mm
Ciśnienie zasilania materiału 0,03 ~ 0,08 MPa
Podciśnienie w zbiorniku do napełniania 50~80mbar
Ciśnienie zasilania powietrzem 0,6 ~ 0,7 MPa
Zużycie powietrza 0,5 m3/min
Zainstalowana moc silnika 3,55 kW
Napięcie znamionowe 380V, 50Hz
Wymiar maszyny 2000mm * 1600mm * 2000mm
Waga 3000 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA OLEJEM SPOŻYWCZYM OLIVEK OLEJE ROŚLINNE

Opis maszyny do napełniania kukurydzy / warzyw / oliwek:

Ta maszyna do napełniania oleju jest przeznaczona do oleju silnikowego, oleju spożywczego, oliwy z oliwek, oleju z nasion, oleju roślinnego, oleju zbożowego, oleju z nasion słonecznika i różnych produktów, takich jak olej. Jego konfiguracja jest kompaktowa, elastyczna, szybkie i proste. Wszystkie części, które zanurzają się w materiale, są wykonane ze stali nierdzewnej i PTFE, który najlepiej nadaje się do produktów z wodą, płynem, pastą, szamponem, kremem, olejem itp. Jest to konstrukcja liniowa.

Dane techniczne:

1. pojemność: 1800 BPH (1000 ml-5000 ml), b/h
2. objętość napełniania: 1000-5000 ml
3. dokładność pomiaru: $\pm 1\%$ (1000 ml), $\pm 0,5\%$ (5000 ml)
4. odpowiednia średnica butelki: $\Phi 90-160\text{mm}$
5. odpowiednia wysokość butelki: $\leq 350\text{ mm}$

GĘSTE

6. ciśnienie powietrza: 0,6-0,8 MPa

7. moc całkowita: 1,5 kW

8. napięcie: AC220V (50/60Hz)

9. waga netto: 850 kg

Specyfikacja:

Liczba stanowisk pracy wypełnienie +zamknięcie 2

Pojemność 2000-18000 butelek/h (50ml-5000ml)

Obowiązująca butelka średnica 50~200mm, wysokość 150~360mm

Ciśnienie zasilania materiału 0,03 ~ 0,08 MPa

Podciśnienie w zbiorniku do napełniania 50~80mbar

Ciśnienie zasilania powietrzem 0,6 ~ 0,7 MPa

Zużycie powietrza 0,5 m3/min

Zainstalowana moc silnika 3,55 kW

Napięcie znamionowe 380V, 50Hz

Wymiar maszyny 2000mm * 1600mm * 2000mm

Waga 3000 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA DO NALEWANIA JOGURTU

Maszyna do napełniania i zamykania jogurtu mlecznego

Ta maszyna do zamykania napełniania mleka i jogurtu jest w pełni automatyczną maszyną do napełniania monobloków i zamykania nasadek foliowych 2 w 1, łączącą napełnianie, formowanie nasadek foliowych i zamykanie trzech funkcji w jedną maszynę i centrum oraz jednocześnie spełniającą główne etapy napełniania i zamykania . Oszczędza więcej miejsca. Ta maszyna do napełniania napełniania jest przeznaczona do chłodzenia świeżego mleka lub jogurtu w butelkach PE, chłodzenia jogurtu pitnego w butelce PS i sterylizacji w wysokiej temperaturze wymaganych produktów w celu zapewnienia długiej żywotności w normalnych warunkach bez lodówki, takiej jak mleko sojowe, mleko ryżowe, o długiej żywotności aromatyzowane- produkt mleczny, produkt herbaciany, napój kwaśny lub napój bezkwasowy w butelce PP i szklanej.

Stacja nalewania

Oczyszczone puste butelki są przenoszone do maszyny do napełniania mleka i jogurtu przez przenośnik powietrza podającego lub przenośnik listwowy SS. Butelki transportowane są za pomocą obrotowego dysku, ustawionego na krzywe, na dyszę napełniającą, otwiera się zawór i rozpoczyna się napełnianie, Zbiornik produktu wykonany jest ze stali nierdzewnej 304, z powierzchniami wewnętrznymi idealnie gładkimi i wypolerowanymi, Poziom produktu w zbiorniku jest kontrolowany za pomocą czujnika elektronicznego w celu wytworzenia wypełnienia pod ciśnieniem. Wykorzystuje również system napełniania w stylu próżniowym i pompę próżniową, która tworzy podciśnienie wewnątrz pojemnika, które można regulować, aby zminimalizować czas napełniania, a tym samym zmaksymalizować produkcję.

Wykrawanie i formowanie nasadek foliowych

Rolka folii jest nawijana na odwijaną rolkę. Pasek folii jest odwijany z rolki i podawany przez współaktywne, stosunkowo ruchome matryce, które służą do kolejno wycinania okrągłych wykrojów z taśmy, a następnie formowania ich w formę nasadki, a następnie na rolkę odbiorczą. O ile nam wiadomo, do tej pory pasek folii był zawsze podawany poprzez ciągnięcie na pasku. W konsekwencji pasek folii musi być znacznie szerszy niż okrągłe wykroje, które są z niego wycinane. W rezultacie, po wycięciu półfabrykatów z taśmy i nakrętek uformowanych z półfabrykatów pozostaje znaczna ilość złomu. Zakrętki foliowe wchodzi do zsypu i czekają, aż napełnione butelki podniosą się ze stopki zsypu.

Stacja uszczelniająca

Po napełnieniu butelek Napełnione butelki są przenoszone do stacji uszczelniającej w celu uszczelnienia, Napełniona butelka

podnosi nasadkę z buta nasadki przed operacją uszczelniania. Butelki wchodzi do stacji zgrzewania, głowica zgrzewająca szczelnie zamyka foliową nasadkę na pojemniku. Napełnione i zamknięte butelki zostaną wyładowane do przenośnika wyjściowego

do etykietowania za pomocą koła gwiazdowego.

Solidna podstawa

Solidna podstawa jest podtrzymywana przez regulowane nóżki i jest wykonana z wytrzymałej osłony ze stali węglowej przymocowanej do ramy rurowej. W podstawie znajduje się silnik i przekładnia napędowa. Jest dostępny przez zdejmowane drzwi ze stali nierdzewnej. Zakręcarka napełniacza jest napędzana pojedynczym silnikiem elektrycznym prądu przemiennego i kontrolowana przez falownik, za pomocą którego prędkość maszyny może być zmieniana w zależności od rozmiaru butelki, która ma być uruchomiona.

Sterowanie elektroniczne

Panel elektryczny zawiera falownik, rozruszniki silnika, PLC i inne elementy elektromechaniczne. Inwerter umożliwia operatorowi zmianę tempa produkcji w celu synchronizacji maszyny do napełniania i zamykania z innymi maszynami pakującymi pracującymi na tej samej linii. Przycisk zatrzymania awaryjnego jest zamontowany z przodu panelu z ekranem dotykowym.

Kluczowe cechy

☐ Wytrzymała podstawa ze stali węglowej osłonięta konstrukcją ze stali nierdzewnej sprawia, że maszyna pracuje stabilnie i

niezawodny.

☐ Sterowanie inwerterowe umożliwia synchroniczne napełnianie i zamykanie.

☐ Sterowanie PLC i ekran dotykowy

☐Bez butelki, bez napełniania i bez butelki, bez uszczelniania

☐ Łatwe czyszczenie i konserwacja

☐ Wszystkie części stykające się z płynem są ze stali nierdzewnej

☐Zmywanie

☐ Śruba podająca i koło gwiazdowe

☐ Wszystkie części elektryczne znajdują się wewnątrz podstawy maszyny

☐ Płukanie i zamykanie można zintegrować jako 4 w 1 lub 5 w 1

☐ Może być połączony z CIP do czyszczenia

☐ Szybka zmiana w celu skrócenia czasu przestoju dla różnych rozmiarów butelek

☐ Otwór na smar, aby dodać smar do smarowania

☐ Elektryczna, zmotoryzowana regulacja wysokości butelki dla opcji

GĘSTE

- Wypełnienie grawitacyjne lub tłokowe dla cienkiej i lepkiej cieczy
- Wykorzystuje system napełniania w stylu próżni i pompę próżniową, która tworzy zagłębienie wewnątrz pojemnika
- Temperatura zgrzewania jest regulowana dla różnych materiałów
- Szybka i łatwa zmiana na różne rozmiary butelek

Specyfikacja techniczna

Wydajność (butelki na godzinę) 4000 8000 10000 18000

Liczba głowic napełniających 10 20 24 30

Numery głowicy uszczelniającej 10 12 14 30

Odpowiednia średnica butelki $\Phi 50$ mm ~ $\Phi 90$ mm

Odpowiednia wysokość butelki 110 mm – 280 mm

Pobór mocy (kw) 3 3,2 3,2 4

Wymiary (metr) 1,6*1,4*2,1 1,8*1,6*2,1 1,9*1,6*2,1 2,4*2,2*2,1

□ Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



AUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA PRODUKTÓW ŻRĄCYCH

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA CIECZY KOROZYJNYCH

Automatyczna maszyna do napełniania płynem żrącym

Automatyczna maszyna została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne ciecze i środowiska. Każda maszyna do napełniania jest zbudowana z odpornego na korozję tworzywa sztucznego, dostosowanego do warunków korozyjnych i dostosowanego do produktów, do których przeznaczono, w tym nie tylko dla zakładu chemicznego produkującego mocne kwasy, pestycydy i wybielacze, ale także zakłady spożywcze stosujące w swoich produktach roztwory solanki lub cukru. W obu przypadkach już samo powietrze fabryczne przyczynia się do przyspieszonej degradacji maszyn.

Puste pojemniki są transportowane do korozyjnych maszyn do napełniania płynem przez przenośnik z tworzywa sztucznego. Cylinder wlotowy otwiera się, cylinder wyjściowy zamyka się. czujnik wlotu wykrywa ilość butelek. Po ustawieniu butelek z ustaloną ilością pod dyszą napełniającą, chwytaki szyjki butelek przytrzymują butelkę w tej pozycji. Rozpoczyna się cykl napełniania, Po zakończeniu operacji napełniania, cylinder wysuwający się wysuwa się ze swojej pozycji i umożliwia napełnionym butelkom przejście dalej na przenośnik do operacji uszczelniania. Aby zminimalizować pienienie, dostępna jest głowica nurkowa, której dysze podczas napełniania będą powoli przesuwają się w górę od dolnego poziomu butelek w kierunku szyjki. Brak pojemnika brak układu systemu napełniania jest standardową cechą maszyny. Napęd główny maszyny i napęd przenośnika składa się z silnika

prądu przemiennego z zsynchronizowanym napędem o zmiennej częstotliwości.

Kluczowe cechy

- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Kontroluje części kontaktowe z PVC / poliuretanu
- Plastikowy zbiornik
- Łańcuch na blat kwasoodporny
- Automatyczny system płwakowy wykrywający poziom produktu
- Ochrona bezpieczeństwa
- Łatwo regulowane ustawienia wysokości dyszy pasują do pojemników o różnej wysokości
- Pneumatyczne bramki indeksujące (odliczanie, odliczanie)
- Możliwość wydawania wielu dawek na pojemnik w przypadku dużych pojemników
- Przyjazne dla użytkownika sterowanie PLC z ekranem dotykowym HMI
- Łatwe w czyszczeniu szybkozłączki ze stali nierdzewnej
- Chwytaaki szybkowe do pojemników z małym otworem
- Brak butelki/Bez napełnienia

dostępne opcje

- Różne systemy indeksowania - sworzeń lub bramka, śruba rozrządu, koło gwiazdowe i wahadłowiec
- Dysze do głowic nurkowych do napełniania od dołu w celu zmniejszenia piany
- Taca ociekowa

Specyfikacja techniczna



- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jak wybrać żrącą maszynę do napełniania płynów?

Wydajność zależy od wielkości napełnienia, lepkości cieczy i rodzaju pojemnika. Dostępne z 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 głowicami napełniającymi. jeśli nie masz pewności, jak wybrać, poinformuj nas o tym, a nasz profesjonalny zespół udzieli Ci konkretnych porad dotyczących najlepszej pilnikarki, która spełni Twoje wymagania.

- Jaki produkt do nalewania
- Jaką wydajność wyjściową osiągnąć?
- Jaki materiał i kształt pojemników
- Jaka pojemność do napełniania

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA DO NALEWANIA TOREBKI GOTOWE PRZEZ KOREK 100-1000 ML

Napędzany typ pneumatyczny
Napięcie 220 V, 380 V / 220 V
Moc 0,8 kW,
Waga 380 kg
Certyfikacja CE ISO


GĘSTE

Pojemność napełniania 100-1000 ml
Głowica napełniająca 2 szt
Prędkość napełniania 1200 sztuk / godzinę
Średnica nasadki 10 mm
Rozmiar maszyny 1,8 * 0,7 * 1,58 m

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)





URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA W TOREBKI SASZETKI Z KORKIEM

[FILM PREZENTACJA MASZYN](#)

Automatyczna maszyna do napełniania i zamykania

SN	Nazwa towaru	Cena netto PLN/szt.	Szt. Razem
1	AUF-A1 Maszyna do napełniania i zamykania jedna pompa i zakrętka mała	69000	1
2	AUF-A2 Maszyna do napełniania i zamykania dwie pompy i zakrętka mała	79000	1
3	AUF-B1 Maszyna do napełniania i zamykania jedna pompa i zakrętka duża	82000	1
4	AUF-B2 Maszyna do napełniania i zamykania dwie pompy i zakrętka duża	86000	1
Urządzenia opcjonalne			
5	δ1,5 x 800 mm Stal 304 prowadnica przedłużenie	350	4
6	Zawór napełniający przeciwwybuchowy filtr wentylator	1200	1
7	3-tryby FFU 575 * 575 mm zapobiega kapaniu	7000	1

8	Sterylizator UV 20 W	1500	1
9	δ = 10 mm Akryl (PMMA) Okienko obserwacyjne	600	1
10	Spawanie TIG rur SUS 304 (rury wypełnione argonem i przedmuchiwanie)	4200	1
11	Urządzenie do płukania	3200	1
12	Przenośnik 1000 * 400 * 260 mm	4500	1
14	Drukarka termotransferowa	2200	1

Cena, płatność, opakowanie i dostawa Informacje.

Warunki	ceny odbiór Bydgoszcz
Warunki płatności	100% płatne przed odbiorem z przedpłatą 50% przed realizacją
Warunki realizacji	60-80 dni od daty zamówienia i przedpłaty

Zastosowanie

Automatyczne podawanie torebek, aplikowanie automatycznie zakrętek, napełnianie, zamykanie, odkładanie gotowych torebek oraz liczenie itp. Nadaje się do prawie płynnych, półpłynnych o różnych lepkościach, takich jak czysta woda, napoje, soki smakowe, świeże mleko, jogurt, mleko sojowe, dżem, żel, olej spożywczy, detergenty oraz kosmetyki, itp. Jest to idealny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Cechy

- 1 Przyjazny dla użytkownika panel i obsługa wizualna (ekran dotykowy + system sterowania PLC).
- 2 poziomo woreczki są dostarczane i automatycznie zamykane.
Brak automatycznego zatrzymania torebki; brak automatycznego zatrzymania korka.
- 3 Automatyczne ilościowe napełnianie. Dobrze nadaje się do podawania lepkich płynów, pasty i małych cząstek (3*3*3 mm).
- 4 Prosty, elegancki, stabilny, niezawodny i praktyczny.
- 5 Wykonany z materiałów ze stali nierdzewnej SUS 304 do konataktu z żywnością.
- 6 **Delta Sterownik + Delta ekran dotykowy+ Omron Zasilacz i fotokomórki + AirTAC siłowniki pompy + Autonics Światłowód**

Dane techniczne

modelu	A1 / B1	A2 / B2
Zdolność produkcyjna	1000 szt. / godzinę	1000-1800 szt. / godzinę
Dysza napełniająca	2	2
Zakręcarka zakrętek	2	2
Pompy tłokowe	1	2
Po napełniania pojemność	30 ~ 300 ml (konfigurowalna)	30 ~ 600 ml (konfigurowalna)
Ilość powtórzeń	do 3	do 3
Maks. pojemność napełniania	900ml	1800ml

Temperatura nalewania	≤100 °C	≤100 °C
Dokładność napełniania	≤ ± 1%	≤ ± 1%
Pobór mocy (konfigurowalny)	220 V 50 Hz 0,6 KW	220 V 50 Hz 0,6 KW
Zużycie powietrza	0,6-0,8 Mpa 0,40 m ³ / min	0,6-0,8 Mpa 0,60 m ³ / min
Netto ciężar	160 kg	180 kg
wymiar	600x1760x1400 mm	600x1760x1400 mm
masa całkowita	200 kg	220 kg

Torebka

Materiał torebki	PAP / PET / PE / CPP / AL / CPP 2-warstwa, 3-warstwowa folia kompozytowa
Wewnętrzna średnica wylewki	8,6 mm, 9,6, 10 mm, 12 mm (do wyboru)

Pozycja	centralna	centralna / narożna
Maks. wysokość	≤250 mm (konfigurowalna)	≤200 mm (konfigurowalna)
Max. szerokość	≤180 mm (konfigurowalna)	≤150 mm (konfigurowalna)
Max. długość dna	≤180 mm (konfigurowalna)	≤150 mm (konfigurowalna)

Na prędkość produkcji wpływają 3 czynniki:

- a) objętość woreczka, większa torba, wolniejsza prędkość;
- b) lepkość produktu, wyższa lepkość wolniejsza prędkość;
- c) szybkość nakładania przez operatora torebek.

Na przykład 50 ML - 1400-2000 szt./h; 100 ml / 200 ml - 1200-1600 szt./h; 300 ml - 800-1400 szt./h; 500 ml - 600-1000 szt./h (A1 / B1); 500 ml --- 800-1 200 szt./h (A2 / B2); 900 ml --- 500-800 szt./h (A1 / B1);- 600-1000 szt./h (A2 / B2)

Wybierz jedną pompę tłokową	100 ml	200 ml	300 ml
Jednorazowo Pojemność napełniania	5 ~ 100 ml	20 ~ 200 ml	30 ~ 300 ml
Maks. Zdolności wypełniającej (3 powtórzenia)	300ml	600ml	900ml

Urządzenie opcjonalne

- zapobiegające zmniejszeniu wydajności listwa 81,5 * 800 mm
- Listwa do zawieszania torebek (szyna)
- 1 Na jednej szynie można zawiesić jednorazowo 50-55 torebek. Może to zmniejszyć obciążenie operatora i poprawić wydajność pracy.
- Zawór napełniający zapobiegający kapaniu Ta konstrukcja pasuje do mleka, sosu serowego, jogurtu, płynu o wysokiej lepkości,
- 2 żelu, może zassać nadmiar z powrotem do rurki po napełnieniu, aby uniknąć kapania i rozpryskiwania na zewnątrz torebki oraz maszyny.
- 3 Aseptyczne napełnianie (3-biegowy FFU575 * 575 mm filtr wentylatora) Zainstaluj ten filtr powietrza na górze maszyny, aby zapewnić aseptyczną, hermetyczną przestrzeń wewnątrz maszyny.
- 4 sterylizatory UV 20W
- 4 Wewnątrz maszyny zainstalowane są dwie lampy ultrafioletowe, które mogą sterylizować woreczki i zakrętki dzióbka.
- 5 δ = 10 mm Akryl (PMMA) Okienko obserwacyjne
- 5 Łatwo obserwować wewnętrzną pracę / stan maszyny.
- Spawanie rur TIG SUS 304 (rury wypełnione argonem i przedmuchiwanie wsteczne)
- 6 Proces spawania złączy rurowych jest szczególnie odpowiedni do podawania mleka, sosu serowego, jogurtu, nabiału, cieczy o wysokiej lepkości, żelu. Bez martwego kąta czyszczenia i bez śmieci.
- 7 Urządzenie do płukania wylewki
- 7 Automatyczne płukanie zewnętrznej strony wylotu między napełnieniem a zakrętką;
- 8 1000 * 400 * 260mm (dostosować)

FFU jednostka filtracyjna wentylator
przeciwwybuchowe

SUS 304 rury spawania TIG (rura wypełniona argonem i tytu
oczyszczanie)

FFU575 * 575 Komora nadmuchowa przeciwwybuchowa (FFU jednostka filtracyjna wentylatora)

Moc wejście	1-P 220 V 50 Hz 0,25 kW	Tryb sterowania	3 regulacja prędkości
Wymiary całkowite	575 * 575 * 310 mm	Hałas	0,45 m / s = 52 ± 3 dB
Średnia prędkość powietrza	0,36-0,54 m / s	Znamionowa objętość powietrza	600-800 m / s
Filtr	Włókno szklane bibuła	Filtracyjna Wydajność filtra	H13-U16 / 99,99% @ 0,3um
Obudowa szafki	SUS304	Wentylator	Aluminium

Gwarancja i okres trwałości

Okres gwarancji na maszynę wynosi 12 miesięcy od przybycia do fabryki kupującego. Sprzedawca bezpłatnie prześle kupującemu części zamienne, jeśli nie były one spowodowane nieracjonalną eksploatacją w okresie gwarancyjnym. W przeciwnym razie kupujący pokrywa wszystkie koszty. Dostarczymy szczegółową i profesjonalną instrukcję i filmy pokazujące, jak obsługiwać, instalować i konserwować sprzęt; Dostarczamy usługi instrukcji i pomocy online przez e-mail, WhatsApp na początku.

Jak obsługiwać, konserwować i naprawiać.

Dostarczamy 1 drukowaną instrukcję, 1 dysk USB, na którym zapisano filmy operacyjne i usługę online.

Obsługa A1 / A2 / B1 / B2

1	Przed uruchomieniem A1 / A2 / B1 / B2
2	Jak uruchomić i wyregulować A1 / A2 / B1 / B2
3	Przycisk ekranu dotykowego i działanie
4	Dostosowywanie zakręcania i szczelność
5	Jak zdejmować zablokowaną torebkę
6	Jak wymienić pierścień uszczelniający
7	Sposób smarowania pompy tłokowej
8	Sposób wyrównywania dyszę napełniającą i dzióbki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA DO NALEWANIA W TOREBKI STOJĄCE DOYPACK PRZEZ KOREK SOKÓW, SMOOTHIE, JOGURTÓW

Maszyna jest używana głównie w procesie napełniania napojów niegazowanych i przecierów smoothie.

Maszyna do napełniania saszetek z korkiem

Objętość wypełnienia 100-1000 ml (można dostosować)

Szybkość napełniania 15-100 szt. / min (zależy od pojemności, konsystencji oraz ilości dysz napełniających)

Dokładność napełniania do 1%

Całkowita moc 3,2 kW

Zasilanie 1-fazowe 220v 50 / 60Hz

Rozmiar maszyny Dł2500 * Sz1500 * W1800mm (dostosować)

Waga netto 600 kg (dostosowany)

Model maszyny przeznaczony do napełniania torebek przez korek, soków owocowych, sosów, keczupu, przypraw, napojów, lodów, czekolady, środków chemicznych itp. Model ten charakteryzuje się szybką pracą nakładania zakrętki i wysoką dokładnością zakręcania. Nakrętka ograniczająca moment obrotowy silnik magnetyczny ma cechy szczelnej i niezniszonej zakrętki. Ta maszyna ma funkcje pracy gdy nie ma torby nie napełniania i automatycznym wyłączaniem gdy brakuje zakrętki.

Przebieg procesu: ręcznie podwieszana torebka → automatyczne pobieranie, automatyczne napełnianie → automatyczne napełnianie azotem → automatyczna kontrola poziomu cieczy → automatyczne czyszczenie → automatyczne nakładanie zakrętki → automatyczne wyjmowanie gotowej saszetki jest operacją w pełni automatyczną.

Elementy pneumatyczne i elektryczne są wybierane spośród znanych marek krajowych i zagranicznych.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 159,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)

GĘSTE



URZĄDZENIE NALEWAJĄCA W GOTOWE TOREBKI PRZEZ KOREK PŁYNNYCH SOSÓW

Wydajność 1500 szt./h

Moc 1.2 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA TOREBEK

1, ZASTOSOWANIE

Detergent, olej, orzechy, proszek... itd.

2, CECHY

2.1 Wykonane ze stali nierdzewnej w celu spełnienia standardów sanitarnych.

2.2 Indywidualna kontrola temperatury dla każdej formy zapewnia jakość uszczelnienia.

2.3 Sterowane przez PLC.

2.4 Regulacja zmiennej prędkości za pomocą kontrolera prędkości falownikiem.

2.5 Indywidualny system napełniania do różnych celów.

2.6 Certyfikat CE.

3, SPECYFIKACJA

Rodzaj

Pas ruchu

Pojemność

Części pneumatyczne

Zasilacz

Rozmiar maszyny

In-Line

1

1200 szt./godz

Zastosowano ISO

Wytworzone na zamówienie

3000 x 700 x 1800 mm

Maszyna do napełniania i zamykania torebek stojących, odpowiednia do rozmiaru woreczka od W100 ~ 220 mm, H150 ~ 320 mm, zakres napełniania może wynosić 50 ~ 2000 ml, wydajność może osiągnąć do 1200 worków na godzinę.

Maszyna do napełniania i zamykania woreczków stojących wykorzystuje przyssawkę i zacisk do otwierania torby w celu napełnienia produktu, a pierwsze uszczelnienie wykorzysta zgrzewanie, drugie uszczelnienie będzie zgrzewane na zimno, aby szybko ostygnąć, aby uzyskać płaskość zamkniętej torebki.

Maszyna do napełniania i zamykania detergentów

Maszyna do napełniania i zamykania granulatu owsianego

Maszyna do napełniania i zamykania proszku

Panel sterujący

Typ A : Tradycyjne przełączniki i przyciski ułatwiające obsługę

B-Type : Ekran dotykowy HMI (Proface)

Część wspólna :

Płynna regulacja prędkości za pomocą kontrolera prędkości, zestaw z falownikiem

Dodatkowy wyłącznik awaryjny dla ochrony bezpieczeństwa

Automatyczny system upuszczania torebek

Urządzenie do przechowywania w etui

Automatyczny system woreczków do karmienia / dozowania (ręczne uzupełnianie woreczków)

Automatyczny system otwierania i napełniania woreczków (opcja)

Brak woreczka bez czujnika napełniania zainstalowanego przed systemem napełniania

Automatyczny system napełniania

Automatyczny system uszczelniania

Typ 1: gorąca forma grzewcza

Typ 2: system uszczelnień chłodzonych powietrzem

Automatyczny system odprowadzania

Przenośnik

Specyfikacje części

Rama i blacha maszyny: stal nierdzewna zgodna z normą sanitarną

Inteligentna konstrukcja w przypadku braku worka, maszyna przestanie się napełniać i uszczelniać.

W pełni okablowana szafa sterownicza wyposażona w etykiety przewodów ułatwiające rozwiązywanie problemów

Stal nierdzewna: sprężyny, śruby, przekładnia napędowa i łańcuch

GĘSTE

Marka części pneumatycznych: FESTO

Marka PLC: MITSUBISHI

Opcja napełniania

Wypełniacz tłokowy

Wypełniacz pompy rotacyjnej

jeszcze

Wyposażenie opcjonalne

Dostępna jest ochrona przed kurzem wokół całej maszyny

Drukarka atramentowa

Kolekcja Board

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [Uncategorized](#)



MASZYNA NALEWAJĄCA TOREBKI DOYPACK SOK JOGURT PŁYNNE MYDŁO W PŁYNIE

specyfikacja

1. komputerowa kontrola objętości napełniania i system sterowania przez Panel dotykowy, mają system fotokomórek.
2. automatyczne napełnianie i uszczelnianie za pomocą folii z rolki

3. łatwy w obsłudze

5. materiał folii: PE lub Nylon, CPP, AL/PET/laminowany z LDPE

Aplikacje:

Woreczek na pałeczki to popularna międzynarodowa torba plastikowa. Nazywa się to również workami ekspansyjnymi, workami inflacyjnymi, workami na mleko batonowe, workami jogurtowymi, torbami preformowanymi, torbą plastikową, woreczkiem stojącym, torbą wstępnie uformowaną, woreczkiem wylewowym, workiem formowanym, woreczkiem w kształcie butelki, woreczkiem w kształcie owocu, workiem w kształcie owoców, Torby o różnych kształtach, saszetka, Doypack, torby na opakowania rurowe itp.

Jest to nowatorska forma pakowania, różnorodne modelowanie, wiarygodne pomiar, solidne uszczelnienie, łatwe w użyciu i niedrogie materiały opakowaniowe itp.

Jest szeroko stosowany w produktach mlecznych, takich jak napoje, woda mineralna, czysta woda, nabiał, mleko, jogurt, galaretka, napoje, napoje z kwasem mlekowym, napoje białkowe pochodzenia roślinnego, naturalne soki owocowe, dżemy owocowe, lody pop, miód, sos pomidorowy, Sos sałatkowy, japońskie tofu, sos sojowy, olej spożywczy, środki czystości, alkohol, lepka ciecz, półpłynna i ciekła substancja chemiczna, półpłynna, ziarnista, ziarnista pomarańcza, kokos, miazga mleczna na bazie alkoholu itp.

funkcje

Wykonana ze stali nierdzewnej 304 i sterowanie systemem PLC.

Przyjmuje bezpowietrzne napełnianie pod ciśnieniem. Może skutecznie uniknąć wtórnego zanieczyszczenia.

Objętość napełniania jest regulowana.

Miarę i liczbę na ekranie dotykowym można regulować, naciskając przycisk. Łatwy w obsłudze.

Unikalna konstrukcja części uszczelniającej, uszczelnienie odpowiedniej lokalizacji i mocne. Dodaje materiał teflonowy do uszczelnionych części, gdy chcesz uszczelnić worek PE lub nylon.


Kompleksowy projekt bezpieczeństwa, z ochroną przed upływem.

Unikalna konstrukcja sanitarnej pompy pneumatycznej z wymuszoną pracą. Poprawia dokładność kontroli objętości napełniania o mniej niż $\pm 1\%$.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO NALEWANIA W GOTOWE TOREBKI PRZEZ KOREK I ZAMYKANIEM

Dwugłowicowa maszyna do napełniania i zakręcania torebek z korkiem.

1. Zawieszanie na uchwyt podajnika ręczne
2. Automatyczne pobieranie z listwy torebki
4. Napełnianie torebki
5. Nakładanie zakrętki
5. Zakręcanie zakrętki w torebce
6. Wyjmowanie torebki

Sterowanie przez panel dotykowy człowiek-maszyna PLC,

Maszyna jest łatwa do czyszczenia i spełnia warunki higieny żywności

Zastosowanie: kosmetyki (żele, mydła w płynie, kremy), mleko, wszelkiego rodzaju napoje niegazowane, przyprawy, dżemy, detergenty i leki, nadzienie przemysłu pestycydów.

Automatyczne napełnianie torebek przez korek, aplikowanie korka i zakręcanie oraz wyrzut.

Parametry techniczne:

Moc: 1,2 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz lub 380 V / 50 Hz

Wydajność: 800-2000 szt./h (przy dawce 50 ml)

Wielkość dozy: 50-1000 ml

Ciśnienie powietrza: min. 0,6-0,8 MPa

Zużycie powietrza: 0,35 m³ / min. US 0,35 CBM / min.

Wymiary zewnętrzne [dł. X szer. X wys.]: 1000 x 750 x 1200 mm US 39 x 29 x 47 "

Waga: 180 kg

[FILM](#)

Zastosowanie:

Półautomatyczne urządzenie przeznaczone do napełniania i zamykania opakowań typu doypack zakrętką z dwoma dyszami dozującymi i 2 zakręcającymi

Maszyna napełnia pojedyncze worki, zakłada i przekręca korek oraz wyładowuje gotowy produkt.

Maszyna zaprojektowana specjalnie do produktów gęstych np. ser, jogurt, przeciery, smoothie, soki, majonez, wino.

Funkcje:

Prosty w obsłudze interfejs, solidna konstrukcja.

Komponenty: Europejskie komponenty - Weintec, Siemens, Panasonic itp

Cały cykl nalewania i zamykania jest sterowany komputerowo, aby zapobiec utracie produktu.

Urządzenie może być sterowane przez jednego operatora.

Podgrzewany zbiornik można włączać i wyłączać.

Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty.

Urządzenie może obsługiwać jednocześnie tylko jeden rodzaj nakrętek 8,6 lub 9,6 mm. Można zmienić podajnik wibracyjny i prowadnice na inny typ korka.

Wykonany ze stali nierdzewnej 304.

Pojemność zbiornika: 25-30 l

Waga maszyny 250 kg

Rozmiar maszyny: 1000x750x1200 mm

Wydajność do 1500 szt./h przy 350 ml pojemności

Moc 1.4 kW

Napięcie do wyboru 220/380 50HZ

Zużycie powietrza 2.5m³ 0.8mpa

Doza 50-500 ml lub 500-1000 ml

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)



MASZYNA DO NALEWANIA NA ZIMNO JOGURTÓW I SMOOTHIE W BUTELKI

1. Bardzo czyste napełnianie, wbudowany system CIP, system napełniania bez pozostałości, brak trudnych do wyczyszczenia narożników
2. Standardowy automatyczny system sortowania / podawania butelek, zewnętrzny sterylizator, butelki do sterylne
3. Wbudowany system sterylizacji, sterylizacja materiałów opakowaniowych, sterylizacja na sucho, brak ulatniania i brak pozostałości
4. Standardowa aseptyczna jednostka zasilania powietrzem, oczyszczanie powietrza, obróbka sterylizacji, przy użyciu oczyszczacza powietrza nadciśnieniowego 100, konstrukcja doprowadzająca powietrze w obiegu.
5. Ultra czysty system napełniania, napełnianie produktów mleczarskich na zimno w niskiej temperaturze, bez dodatków, bez potrzeby sterylizacji z tyłu, okres przydatności do spożycia 21 dni
6. Napełnianie serwo napęd, pojemność napełniania można regulować bezpośrednio na ekranie dotykowym.
7. Opcjonalny system dodawania owoców online / system zamykania pokrywek online.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 1,300,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PŁYNNIE](#), [ROZLEWNICZE NALEWAJĄCE](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA TUB ALUMINIOWYCH

Moc 220 V / 380 V (dostosowana)
Silnik 1,1 kW
Ilość wypełnienia 5-75 ml lub 75-300 ml
Wydajność 25-45 probówek / min
Materiał SUS 304 lub opcja płatna 316

GĘSTE

Ciśnienie powietrza 0,6-0,8Mpa

Waga 450 kg

Wymiar 1500x 800x 1800 mm

Automatyczna podajnik tub

PROCES PRACY:

KROK 1: Automatyczne ładowanie tub

KROK 2: Obracanie tuby względem nadruku (czujnik koloru opcjonalny)

KROK 3: Napełnianie tuby

KROK 4: Zaginanie 4 fałd i zakończenie datą

Wprowadzenie głównych etapów:

Fałdowanie

1. Składanie o 180°

2. Składanie o 180 ° jeszcze raz

3. Składanie o 180 ° w przeciwną stronę

4. Kształt

5. Datowanie

1. Czujnik koloru Skierowany w dół

2. Czujnik napełniania zaoferuj polecenie sterowania PLC

3. Płaski manipulator naciśnij od dołu

4. Manipulator gięcia zagiąć spód

5. Zacisnąć zgiętą część na dole

6. Manipulator ze złożeniem złożyć spód

Renomowane części

PLC Panasonic JAPAN

Silnik krokowy i napęd Japan EAST

Czujnik do znaczników koloru Germany Sick

Przełącznik zbliżeniowy BFNFC

Przełącznik multimedialny Schneider

Hamulec magnetyczny

Enkoder Omron

Mieszalnik (opcja) EAST

Siłownik pneumatyczny

Łożyska NSK

Przycisk Schneider

Półautomatyczna maszyna do napełniania i zamykania rur aluminiowych jest

stosowany głównie do napełniania i uszczelniania węży metalowych. To było

szeroko stosowany w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i

chemiczne itp. 4 składane nadzienie uszczelniające

maszyna. Posiada 16 stanowisk do napełniania i zamykania. Materiały

takie jak pasta, kleje, klej epoksydowy, kremy, farby do włosów, pasta do butów, pasta do zębów itp.

Zalety:

Małe i oszczędzające miejsce

Wydajny i precyzyjny

Łatwy w obsłudze i elastyczny

Korpus ze stali nierdzewnej, schludny i piękny

Waga 300 kg

Wymiar 1500*700*1800mm

Zasilanie 220V/380V (do wyboru)

Silnik 1,1 kW

Ilość napełnienia 5-75ml lub 75-300ml

Wydajność 25-45 szt./min

Materiał SuS 304/316 (opcja płatna)

Ciśnienie powietrza 0,6-0,8 MPa

Powyżej tabeli

Wszystkie ruchy napełniania i zamykania odbywają się na

stół. Na stole znajduje się lej zasypowy, panel sterowania

i dysk roboczy. 1. Hopper: gdzie trzymać materiały wypełniające

2. Licznik: liczenie ilości napełnienia

3. Regulator napięcia: kontrola zasilania, napełnianie

ilość i przełącznik

Dysk roboczy to miejsce, w którym odbywają się wszystkie ruchy napełniania i uszczelniania (patrz rysunek

poniżej).

Produkty Wprowadzenie głównych kroków

KROK 1: Ręcznie włóż probówki do foremek na talerz (16 pkt)

KROK 2: Punkt rurek zlokalizowany przy urządzeniu (kolor czujnik opcjonalny)

KROK 3: Rozpocznij napełnianie, gdy rurka zostanie wykryta przez światło

KROK 4: 4 fałdy uszczelnienie i wyjście zakończone produkty Wprowadzenie głównych kroków:

fałdy uszczelniające

1. Składanie 180 ° 2. Składanie 180 ° jeszcze jeden

Forma do rur:


Inna średnica rury wymaga jednego zestawu formy, maszyna ma jeden zestaw w cenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)





MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA TUB ALUMINIOWYCH

Mała automatyczna maszyna do napełniania i zamykania tubek aluminiowych jest głównie stosowany do napełniania stosowany w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, chemicznej itp.

Półautomatyczna maszyna do napełniania i zamykania tubek aluminiowych

- 4-wałkowa maszyna do zaginania
- 16 pozycji do napełniania i zamykania.
- Materiały takie jak pasta, kleje, klej AB, klej epoksydowy, krem do skóry, farba do włosów, pasty do butów, pasty do zębów itp

Zalety:

Mała i oszczędna przestrzeń

Wydajne i precyzyjne

Łatwy w obsłudze i elastyczny

Korpus ze stali nierdzewnej, schludny i piękny

Moc 220 V / 380 V (dostosowana)

Silnik 1,1 kW

Ilość wypełnienia 5-75 ml lub 75-300 ml

Wydajność 25-45 probówek / min

Materiał SUS 304 lub opcja płatna 316

Ciśnienie powietrza 0,6-0,8Mpa

Waga 450 kg

Wymiar 1500x 800x 1800 mm

Automatyczny podajnik tub

PROCES PRACY:

KROK 1: Automatyczne ładowanie tub

KROK 2: Obracanie tuby względem nadruku (czujnik koloru opcjonalny)

KROK 3: Napełnianie tuby

KROK 4: Zaginanie 4 wał i zakończenie datą

Wprowadzenie głównych etapów:

Ładowanie

1. Składanie o 180°

2. Składanie o 180 ° jeszcze raz

GĘSTE

3. Składanie o 180 ° w przeciwną stronę
4. Kształt
5. Datowanie

1. Czujnik koloru Skierowany w dół
2. Czujnik napełniania zaoferuj polecenie sterowania PLC
3. Płaski manipulator naciśnij od dołu
4. Manipulator gięcia zagiąć spód
5. Zaciśnąć zgiętą część na dole
6. Manipulator ze złożeniem złożyć spód

Renomowane części
PLC Panasonic JAPAN
Silnik krokowy i napęd Japan EAST
Czujnik do znaczników koloru Germany Sick
Przełącznik zbliżeniowy BFNFC
Przełącznik multimedialny Schneider
Hamulec magnetyczny
Enkoder Omron
Mieszalnik (opcja) EAST
Siłownik pneumatyczny
Łożyska NSK
Przycisk Schneider


[zohoForms

src=https://forms.zohopublic.eu/auffh1/form/ZAPYTANIEHelpackplkontaktowe/formperma/KsAjnCbuZrVvR97aQ
HF89vgh4nU53GEzld9wnr9OWQ width=100% height=600px/]

[przeczytaj więcej](#)

Price: 118,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA 4 LINIOWA SASZETKARKA DO PŁYNÓW SZAMPONY, ŻELE, SOSY, KREMY

Automatyczna 4-liniowa maszyna pakująca z płyny zgrzew boczny saszetkarka

Zastosowany materiał: laminaty

Specyfikacja produktu: 50-250 ml

Materiały opakowaniowe: szeroko stosowane w: innych płynnych materiałach, takich jak szampon, żel pod prysznic, krem, olej przyprawowy, dżem, sos przyprawowy i tak dalej.

GĘSTE

Pojemność opakowania: 50-250 ml / worek
Prędkość pakowania: 50 szt./ min w jednym rzędzie
Wydajność produkcji worków: jednorzędowe $10\text{mm} \leq W \leq 25\text{mm} \times L \leq 150\text{mm} \times 4$ rzędy
Forma uszczelnienia: klej uszczelkę i szerokość uszczelnienia tylnego: 3-6 mm
Metoda cięcia: cięcie według wzoru perforacji i brak łatwej do zrywania szczeliny
Prędkość pakowania: 20-50 worków / min (jeden rząd)
Folia opakowaniowa: kompozytowe materiały opakowaniowe, takie jak BOPP / PE
Napięcie robocze: 220 V / 50 Hz jednofazowe 2,4 kW
Masa całej maszyny: 350 kg
Ciśnienie powietrza: 6 kg
Zużycie powietrza: 2m³ / min
Zakres pomiarowy: 50-250 ml bezstopniowa regulacja

Zaawansowana technologia, dobrze wykonany system sterowania, humanizowany projekt, wysoki stopień automatyzacji, autoalarmowanie usterek, samoczynne wyłączanie, autodiagnoza, bezpieczeństwo i prostota obsługi, szybka konserwacja, automatyczne wyświetlanie ilości opakowań, wygodne statystyki obciążenia maszyny

Uszczelnianie unikalnej konstrukcji osadzonej, ulepszony mechanizm zgrzewania, dwukierunkowa kontrola temperatury PID, z dobrym bilansem cieplnym, wypróbuj różne materiały opakowaniowe, niski poziom hałasu, wyraźne linie zgrzewające i mocne uszczelnienie.

Modułowa konstrukcja całej maszyny charakteryzuje się dużą wszechstronnością i może spełniać wiele funkcji, zmieniając różne urządzenia pomiarowe (elektroniczne urządzenie ważące, urządzenie do cieczy, urządzenie do cząstek), oszczędzając cenne inwestycje fabryczne.

Cała maszyna pakowana jest w kilka miękkich worków jednocześnie, co jest szybkie i wydajne, co znacznie poprawia możliwości produkcyjne.

Zgodnie z wymaganiami klienta można zastosować obudowę ze stali nierdzewnej lub urządzenie kodujące, urządzenie do cięcia płaskiego i łatwego zrywania, przenośnik taśmowy gotowego produktu i inne powiązane urządzenia wspierające linie produkcyjne, co rozwiązuje zmarnowane koszty pracy i poprawia wydajność pracy. Zaawansowany pneumatyczny system sterowania mechanizmem zgrzewania służy do kontroli ciągnięcia worka z dużą dokładnością. Długość worka można zmieniać bez wymiany części. Bezstopniowy mechanizm regulacji prędkości można regulować w zakresie znamionowym, aby kontrolować prędkość ciągnięcia worka.

Dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia kursora podczas pakowania materiałów opakowaniowych oznaczonych kolorami można uzyskać pełny wzór znaku towarowego.

Otwarta konstrukcja mechanizmu mechanicznego, wszystkie styki z materiałami wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aby zapewnić, że materiały są wolne od zanieczyszczeń podczas procesu pracy, a maszyna jest wygodna w czyszczeniu, co w pełni spełnia wymagania farmaceutyczne GMP i certyfikacja bezpieczeństwa żywności.

Elektryczna część sterująca to francuski przełącznik sterujący Schneider, japoński przekaźnik Omron i amerykański system sterowania krokowego Lexai, aby zapewnić stabilną pracę maszyny i zrealizować masową produkcję o wysokiej wydajności i niskim poziomie błędów.


Szereg zastosowań

Stosowany do pakowania płynów, takich jak sos sojowy, olej jadalny, szampon, żel itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 250,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)





MASZYNA PAKUJĄCA W TOREBKI PILLOW PODUSZKA

Szerokość folii: 360-820 mm
Prędkość pakowania: 30 worków / min (w zależności od materiału)
Rozmiar torby: (L) 180-520mm (W) 180-410mm
Objętość napełniania: 10L
Średnica zewnętrzna folii: 400 mm
Grubość folii: 0,04-0,09 mm
Wewnętrzna średnica rdzenia papieru: 75 mm
Tryb rysowania: gumowa przyczepność rolkowa
Zużycie powietrza: 0,8 MPa 0,5 m³
Zasilanie: 4KW 220V 50 / 60Hz
Wymiary:
1907 * 1570 * 1991 bez kasztowania
1907 * 1570 * 2719 z wykrawaniem
Całkowita waga maszyny: 850 kg

Opis produktu

Maszyna pakująca jest wykonana z najwyższej jakości materiałów, które spełniają wymagania branżowe. Dostarczane przez nas maszyny pakujące do napełniania mają różne specyfikacje, aby sprostać różnym potrzebom klientów.

funkcje

Rama ma dwa opcjonalne materiały. Gdy rama ze stali nierdzewnej jest skonfigurowana, ponad 95% części całej maszyny jest wykonanych ze stali nierdzewnej, a odsłonięte urządzenia elektryczne mają wodoodporność IP6. W wilgotnym środowisku może nadal działać stabilnie i długo.

Zastosowanie rolek gumowych typu wahacza do ciągnięcia folii (napędzanych serwowmotorem i reduktorem planetarnym) może skutecznie poradzić sobie z pełnym pakowaniem mieszanin ciec-ciało stałe.

regulacja naciągu folii w górę i w dół dostosowuje się do różnych długości worków, różnych materiałów i pojemności.

Czujnik wykrywania materiału może wykryć położenie materiału przez folię i precyzyjnie uzyskać informacje zwrotne podczas procesu napełniania opakowania.

Ośmioznakowe koło rozkładane z łatwością rozwiązuje problem polegający na tym, że czterostronną zgrzewaną torebkę można łatwo przecenić.

Sześciokątna konstrukcja rurki do dozowania może lepiej kształtować worek i zapewniać jej wygląd.




Konstrukcja z mocnym zgrzewem poziomym ma dwie opcjonalne konfiguracje mocy cylindra i szybkie uszczelnienie poziome serwo.

Wzdłużna konstrukcja uszczelniająca przyjmuje nowy typ regulacji śrubą, aby dostosować różne wymiary.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 180,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI W DWÓCH LINIACH PIONOWO

Szerokość folii: 400 mm-800 mm

Prędkość pakowania: MAX 40 worków / min / na

Rozmiar torby do pakowania: (długość) 60-200 mm (szerokość) 35-100 mm

Maksymalna szerokość folii 400 * 800 mm

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Zużycie powietrza: 0,8 ps 0,7 m³ / min

Zasilanie: 6,2 kW 220 V 50 Hz / 60 Hz

GĘSTE

Rozmiar: (długość) 2200 * (szerokość) 1460 (wysokość) 1800 mm
Waga: 700 kg

Dostępne są dwa opcjonalne materiały na ramę. Po skonfigurowaniu ramy ze stali nierdzewnej ponad 95% części całej maszyny jest wykonanych z materiału nierdzewnego. W wilgotnym środowisku opakowanie może nadal działać stabilnie i służyć przez długi czas.

Metoda poziomego ciągnięcia folii uszczelniającej napędzana jest serwomotorem z przekładnią planetarną.

Oprócz standardowych woreczków typu poduszka istnieją również spersonalizowane, trójkątnie zgrzewane torebki na maszynę wieloliniową, stwarzające klientom warunki do promowania produktów.

Modułowa konstrukcja shapera to gwarancja wyglądu torby.

Konstrukcja z mocą uszczelnienia poziomego ma dwie opcjonalne konfiguracje mocy cylindra i szybkie uszczelnienie poziome serwo.

Wzdłużna konstrukcja zgrzewania ustawiana przez śrubę w celu ustawienia różnych wymiarów.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 170,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I

ZAMYKANIA TUB Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Półautomatyczna maszyna do napełniania i zamykania tub z tworzyw sztucznych

Maszyna służy głównie do napełniania pasty do metalowej tuby ze stałą ilością i zamykanie

Jest szeroko stosowany do pakowania produktów przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego , pasta do zębów, kosmetyki, krem do skóry i tak dalej wklej materiał.

Proces pracy:

Ręcznie umieścić tuby rurki w podstawie do mocowania rur. Zmień eliksir kątowny każdej tuby za pomocą mechanicznej transmisji.

Urządzenie wykrywające służy do wykrywania położenia lampy i ustawia tubę we właściwej pozycji, system napełniania zaczyna wypełniać tubę stałą ilością. Rurka zostanie następnie uszczelniona podwójnie, a z numerem nadrukowanym na powierzchni rura jest ostatecznie wyrzucana.

Funkcje:

Maszyna, z kontrolowaną objętością lub ilością napełnienia, charakteryzuje się niezawodną wydajnością.

Maszyna nadaje się do napełniania rur metalowych dowolnego typu, ponieważ posiada mocowanie podstawa może być łatwo wymieniona.

Części stykające się z materiałem wykonane są ze stali nierdzewnej .

Specyfikacja:

1. Zasilanie : AC220V $\pm$ 10% 50 Hz

2. Temperatura pracy : 5-50 ° C

3. Ilość wypełnienia : 5-250ml

4. Błąd ilościowy : <2%

5. Moc silnika : 0,75 ~ 1,1 kW

6. Sprężone powietrze :

ciśnienie 0,6 ~ 0,7 MPa Objętość: 0,2 m³ / min

7. Wydajność 30 tub/minutę

8. Średnica rury 10-50 mm

9. Wymiar: 1500 mm × 1200 mm × 1700 mm

10. Waga: 300kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 60,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)




MASZYNA NAPEŁNIAJĄCA PRZEZ KOREK TOREBKI STOJĄCE DOYPACK 50-1000 ML

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA PRODUKUJĄCA TOREBKI DOYPACK 240 MM

Rozmiar torebki (mm)

Model 225

Szerokość 60 x 80 (min.) Wysokość 180 x 225 (maks.)

pojemność 400 ml

Prędkość (bpm) 40 do 80

Model 180D

50 x 80 (Min.) 90 x 180 (maks.)

100 ml

Prędkość (bpm) 100 do 160

Model 320

GĘSTE

100 x 120 (Min.) 240 x 320 (maks.)

1000 ml

Prędkość (szt./min) 30 do 70

Model 225

65 x 80 (Min.) 120 x 225 (maks.)

180 ml

Prędkość (bpm) 100 do 160

Maszyna jest przeznaczona do produkcji formowania, zgrzewania, wypełniania i zamykania opakowań typu doypack z taniej rolki folii, z opcjonalnym zamkiem błyskawicznym, wiszącą perforacją, dziobkiem i kształtowanymi woreczkami, dostępnymi również z dwustronnym modelem wyjściowym, aby osiągnąć żądanie dużej pojemności. Mocne hermetyczne uszczelnienia, pełna elastyczność i wytrzymałość, nadaje się do linii obsługujących różnorodne produkty, granulki, proszki, płyny, pasty itp., Żywność i przemysł niespożywczy.

Wysokowydajna maszyna pakująca do poziomego napełniania i zamykania kształtów wykonuje, napełnia i zamyka woreczki w jednym automatycznym procesie.

Napędzany serwomechanizmem może produkować woreczki stojące, 3 woreczki z bocznym zgrzewem i 4-stronne woreczki z zamknięciem na zamek błyskawiczny.

Wykorzystanie laminowanej folii rolkowej do tworzenia wielu różnych stylów torebek eliminuje potrzebę stosowania gotowych toreb i radykalnie zmniejsza koszty materiałów. Oszczędności do 30% można uzyskać wytwarzając gotowy produkt, w przeciwieństwie do kupowania gotowych woreczków.

Dostępne opcje obejmują spłukiwanie gazem, dziurkacz, środkowe urządzenie zamykające, urządzenie do formowania torebek, formowanie torebek stojących, nacięcie tara, stację próżniową i urządzenie do aplikacji zamka błyskawicznego.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)



MASZYNA PAKUJĄCA SASZETKI SOSY I PŁYNNE PRODUKTY

Automatyczna maszyna pakująca pozioma do sosów i miodu

Charakterystyka techniczna automatycznej poziomej maszyny pakującej, przeznaczona jest do różnych produktów o średniej i niskiej lepkości, podobnych do sosów Opakowania, takie jak keczup, różne sosy przyprawowe, szampon, detergent do prania, maści, pestycydy podobne do sosów itp. ♦ Maszyna może być pakowana z zgrzewem trójkątnym i czterostronnym. Długość worka jest regulowana bezstopniowo, a długość i wagę worka można zmieniać bez zatrzymywania maszyny. Nadaje się do pakowania wielu odmian na jednym urządzeniu. ♦ Maszyna posiada zestaw zgrzewających rolek zgrzewających pionowych, zestaw walców zgrzewających poziomych zgrzewających oraz zestaw rolek zgrzewających poziomych na zimno Zgrzewarka przyjmuje zgrzewanie walcowe a wzór jest gotowy ...

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA 200-300 PAKUJĄCA FORMUJĄCA TOREBKI DOYPACK STOJĄCE ZE STRUNĄ KORKIEM

Wyjście pojedynczego / podwójnego worka, z czterema stacjami napełniającymi do wykonywania uszczelek bocznych 3/4 i worków stojących itp.

1. Maszyna przyjmuje konstrukcję z pełną krzywką, dużą prędkość działania i wysoką stabilność
2. Interfejs chiński / angielski jest wygodny dla operatorów do czytania i używania
3. Servo system podawania papieru, dokładne pozycjonowanie materiału opakowania, drukowanie elektryczne oko
4. Prosta procedura zmiany rozmiaru, wymiana może być zakończona w ciągu 45 minut
5. Może być używany z napełniarką śrubową, napełniarką tłokową, podajnikiem oscylacyjnym, wielogłowicową maszyną do napełniania w skali komputerowej i innymi
6. Lej jest wyposażony w automatyczne wykrywanie poziomu cieczy, które można dopasować do różnych maszyn do napełniania
7. Zawiera różne funkcje wykrywania, takie jak: brak wykrywania papieru, wykrywanie połączenia materiału opakowaniowego, wykrywanie braku materiału, wykrywanie błędu elektrycznego oka, nieotwarta torba bez napełnienia, Wykluczenie pakietów itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#), [PROSZEK](#)



MASZYNA PAKUJĄCA FORMUJĄCA Z KORKIEM TOREBKI STOJĄCE LUB SASZETKI MODEL 140

Charakterystyka

Wyjście pojedynczego / podwójnego worka, z pojedynczą stacją napełniania lub opcjonalnym modelem podwójnej stacji napełniania, pojedyncza torba nadaje się do dużych opakowań lub małej ilości zróżnicowanej produkcji, podwójna torba nadaje się do małych worków z dużą prędkością

1. Maszyna przyjmuje konstrukcję z pełną krzywką, stabilną pracę z dużą prędkością Wysoka wydajność
2. Interfejs w języku angielskim, łatwy do odczytania i obsługi przez operatora
3. Serwonapęd system podawania folii z dokładnym pozycjonowaniem folii wg fotokomórki
4. Prosta procedura zmiany rozmiaru, wymiana w ciągu 30 minut
5. Może być używany z napełniarką śrubową, napełnianiem tłokiem Różne zastosowania, takie jak maszyna, podajnik oscylacyjny, wielogłowicowa maszyna do napełniania wagi komputerowej itp.
6. Zbiornik jest wyposażony w automatyczne wykrywanie poziomu cieczy, które może być używane z różnymi maszynami do napełniania
7. Zawiera różne funkcje wykrywania, takie jak: wykrywanie bez papieru, łączenie materiału opakowaniowego Wykrywanie, brak wykrywania materiału, wykrywanie elektrycznych błędów wzroku, nieotwarta torba i brak napełnienia, eliminacja pustego worka itp.

Urządzenie do napełniania-

1. Napełnianie śrubami
2. Płynne wypełnienie
3. Wypełnienie szokowe ciała stałego
4. Napełnianie miarki
5. Ważenie i napełnianie
6. Wypełnienie tabletki
7. Napełnianie kapsułek

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)



MASZYNA PAKUJĄCA FORMUJĄCA SASZETKI I TOREBKI STOJĄCE DOYPACK Z KORKIEM

Maszyna do pakowania i formowania torebek stojących z korkiem

Charakterystyka


Jest to specjalny model dla typu worka z korkiem. Można go dopasować do różnych typów worków, takich jak zgrzewanie z trzech stron, zgrzewanie czterostronne i worki stojące, a także można wybrać specjalne modele do kształtowania worków zewnętrznych. Torba jest w pełni zautomatyzowana i wygodna w użyciu. Praktyczne, piękne, a jednocześnie zwiększające wydajność produkcji i jakość produktu w porównaniu z gotowymi torbami, znacznie zmniejszające koszty wykonania toreb.

Urządzenia do napełniania opcja:

1. Napełnianie gwintowe
2. Napełnianie płynem
3. Napełnianie ciał stałych
4. Napełnianie miarką
5. Napełnianie wagowe
6. Napełnianie tabletek
7. Napełnianie kapsułek

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#), [Uncategorized](#)



MASZYNA DO NALEWANIA 1 GŁOWICA W GOTOWE TOREBKI Z KORKIEM AUTOMATYCZNE ZAKRĘCANIE ZAKRĘTKI

Jednogłowicowa maszyna do napełniania i zakręcania torebek z korkiem.

1. Zawieszanie na uchwyt podajnika ręczne
2. Automatyczne pobieranie z listwy torebki
4. Napełnianie torebki
5. Nakładanie zakrętki
5. Zakręcanie zakrętki w torebce

6. Wyjmowanie torebki

Sterowanie przez panel dotykowy człowiek-maszyna PLC,

Maszyna jest łatwa do czyszczenia i spełnia warunki higieny żywności

Zastosowanie: kosmetyki (żele, mydła w płynie, kremy), mleko, wszelkiego rodzaju napoje niegazowane, przyprawy, dżemy, detergenty i leki, nadzienie przemysłu pestycydów.

Automatyczne napełnianie torebek przez korek, aplikowanie korka i zakręcanie oraz wyrzut.

Parametry techniczne:

Moc: 1,2 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz lub 380 V / 50 Hz USA 110 V 3N-PN-50 Hz 230 V (tn-s)

Wydajność: 800-2000 szt./h (przy dawce 50 ml)

Wielkość dozy: 50-1000 ml

Ciśnienie powietrza: min. 0,6-0,8 MPa

Zużycie powietrza: 0,35 m³ / min. US 0,35 CBM / min.

Wymiary zewnętrzne [dł. X szer. X wys.]: 1000 x 750 x 1200 mm US 39 x 29 x 47 "

Waga: 180 kg

Zastosowanie:

Półautomatyczne urządzenie przeznaczone do napełniania i zamykania opakowań typu doypack zakrętką z jedną dyszą dozującą i zakrecającą

Maszyna napełnia pojedyncze worki, zakłada i przekręca korek oraz wyładowuje gotowy produkt.

Maszyna zaprojektowana specjalnie do produktów gęstych np. ser, jogurt, przeciery, smoothie, soki, majonez, wino.

Funkcje:

Prosty w obsłudze interfejs, solidna konstrukcja.

Komponenty: Europejskie komponenty - Weintec, Siemens, Panasonic itp

Cały cykl nalewania i zamykania jest sterowany komputerowo, aby zapobiec utracie produktu.

Urządzenie może być sterowane przez jednego operatora.

Podgrzewany zbiornik można włączać i wyłączać.

Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty.

Urządzenie może obsługiwać jednocześnie tylko jeden rodzaj nakrętek 8,6 lub 10 mm. Można zmienić podajnik wiracyjny i prowadnice na inny typ korka.

Wykonany ze stali nierdzewnej 304.

Dodatkowa płatna opcja: Podgrzewany zbiornik

Pojemność zbiornika: 25-30 l

Waga maszyny 250 kg

Rozmiar maszyny: 1000x750x1200 mm

Wydajność 1500 szt./h przy 350 ml pojemności

Moc 1.2 kW

Napięcie do wyboru 220/380 50HZ

Zużycie powietrza 2.5m³ 0.8mpa

Dozą 50-500 ml 100-1000 ml

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)




LINIA PAKUJĄCA PRODUKUJĄCA TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM MODEL 180

[przeczytaj więcej](#)

Price: 559,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)





MASZYNA PAKUJĄCA PŁYNNY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK ZE STRUNĄ Z KORKIEM LUB BEZ

Model maszyny 200

Szerokość torby: 80-200 mm (w przypadku torby na zamknięcie strunowe szerokość musi przekraczać 10 CM)

Wysokość torby: 100-350 mm

Szybkość pakowania: (prędkość zależy od gęstości produktu i waga wypełnienia) 10-60 worków / min około 30-40 szt./min przy 300g

Materiał torebki: Laminowana folia, PP / PE itp.

Typ torebki: torebka zipper, torebka doypack, torebka z korkiem narożnym, płaska saszetka itp.

Napięcie: 380 V 3PH 50 HZ / 60 HZ

Całkowita moc 4,5 kW

Sprężone powietrze 0,6 m³ / min (dostawa przez użytkownika)

Wymiary maszyny dł. 2350 * szer. 1600 * wys. 1655 mm

Masa brutto 1600 kg (maszyna główna)

Precyzja pakowania $\leq \pm 1\%$

Maszyna pakująca:

1. Ogólny wygląd maszyny to 304 # SS
2. Lej 304 # ze stali nierdzewnej pod materiałem powierzchnia styku
3. Język: polski i angielski

Pompa tłokowa

1. Powierzchnia kontaktu materiału 304 # ze stali nierdzewnej
 2. Zbiornik cieczy może dodać funkcję mieszania
 3. Zbiornik cieczy może dodać funkcję ogrzewania
- Packing weight 200 - 1000g

Pompa membranowa

1. Automatyczne podawanie płynu
2. Może łączyć się z rurą zasilającą z dużą beczką
3. Nadaje się do płynu o dobrej płynności

Zbiornik z mieszalnikiem + 3200 zł

1. Czy automatyczne podawanie
2. Może łączyć się z rurą zasilającą lub dużą beczką
3. Nadaje się do lepkiej pasty w płynie

1. Z inteligentnym systemem ważenia i pakowania, dokładnym pomiar.
2. Wysoka prędkość, stabilna praca, niski wskaźnik wadliwości, niski poziom hałasu.
3. Używanie materiału ze stali nierdzewnej nr 304 i ABS klasy spożywczej do napełniania żywności.
4. Wszystkie zaciski można regulować za pomocą systemu PLC, nie ma potrzeby regulacji każdego z nich stację ręcznie przy zmianie worków o różnych rozmiarach.
5. Nadaje się do przemysłu spożywczego, ale także medycznego, chemicznego, towarowego, przemysł zabawkowy, szeroki zakres zastosowań.

Opis działania:

- 1 - Łatwy w obsłudze: zastosuj zaawansowany sterownik PLC z Niemiec Siemens, panel z ekranem dotykowym i

GĘSTE

elektrycznym systemem sterowania, interfejs człowiek-maszyna.

2 - Poziomy przenośnik do podawania torby: może umieścić więcej worków na magazynie i ma niskie wymagania dotyczące jakości worków.

3 - Szerokość wymiaru worka można regulować za pomocą silnika elektrycznego.

OPIS OPCJI

Urządzenie do otwierania struny sterowane serwomotorem - używane do torby z zamkiem zipper

Urządzenie do szturchania materiału, z którego można szturchać materiał góra torby do dołu torby

urządzenie wibruje, materiały mogą być równomiernie podawane do torby

Urządzenie wyciągowe wyciska część powietrza wewnątrz torby

Urządzenie zgrzewające: maszyna ma dwa zgrzewy urządzenia zwiększające kształt torby, doskonale zamknięte

Urządzenie do otwierania dolnego worka może otworzyć dno torby stojącej co ułatwia wsypywanie produktu

Urządzenie do napełniania, może zmienić zbiornik w zależności od szerokości torby

Czujnik napełniania

☐ Czujnik stanu napełniania

☐ Jeśli napełnianie zakończy się niepowodzeniem, stacja zgrzewająca nie zgrzeje worka.

Rynna ściekowa

☐ W przypadku, gdy część materiału będzie lepka lub żrąca, wpłynie na rynnę po umyciu.

☐ Korpus maszyny jest otoczony rynną.

☐ Wygodnie do bezpośredniego czyszczenia wodą po produkcji.

Opcjonalna pompa podająca

zbiornik napełniający jest niżej niż ustawiony poziom napełnienia toreb, zatrzymuje pompowanie przy pełnym poziomie. Opcja

1. Ta maszyna do napełniania worków jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, nasionach i innych dziedzinach przemysłu.

2. Worek do pakowania pasuje do szerokiego asortymentu, pasuje do wielowarstwowego związku, jednowarstwowego PE, PP i tak dalej, wstępnie uformowanej torby wykonanej z folii i papieru.

Nadaje się do pakowania ciał stałych, granulek, cieczy, gęstej cieczy, proszku i tak dalej ze zmienionymi różnymi urządzeniami podajników.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 189,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)

GĘSTE



MASZYNA PAKUJĄCA WORKI Z ZAWORKIEM BAG IN BOX

Maszyna pakująca

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA W SASZETKI PŁYNNE SOSY, ŻELE, KREMY

podanie

może automatycznie mierzyć, wytwarzać torby, napełnianie, uszczelnianie, wycinanie i drukowanie daty itp. ta wielopasmowa maszyna do pakowania cieczy może być używana do pakowania żywności, środków chemicznych, kosmetyków itp., takich jak szampon, olej jadalny, olej kuchenny, krem do twarzy, krem do skóry, krem do włosów, sok owocowy, keczup, sos, masło itp.

opis

GĘSTE

1. zaawansowany projekt kompletnej maszyny, rozsądna konstrukcja, wygodna regulacja obsługa i konserwacja.
2. część kontrolna: Mitsubishi PLC + angielski kolorowy ekran dotykowy, z podpowiedzią błędu, i funkcja autodiagnostyki.
3. Wysoka automatyzacja z funkcją autokorekty.
4. Zminimalizuj zużycie dzięki wielu rodzajom funkcji automatycznego ostrzegania.
5. Obsługiwane przez urządzenie metryczne, maszyna może automatycznie uzupełniać wszystkie opakowania procesy od pomiaru, podawania, napełniania, uszczelniania i cięcia itp.

Parametr techniczny

Napełnianie pompy dozującej

Pompa pomiarowa

Rodzaj torby

Torebka z czterema szczelnymi saszetkami

Skala

1-30ml

Szerokość filmu (maks.)

480mm

680mm

880mm

1080mm

Rozmiar torby

Można dostosować do rozmiaru torby i linii na życzenie klienta

Metoda kontroli

PLC + ekran chiński / angielski

Szybkość pakowania

35-55 worków / min (jeden pas)

Dopływ powietrza

0,18 cbm / min, 0,6 MPa

Moc

2,7KW

3,3 kW

3,6 kW

4,5KW

Napięcie

AC 380V 3 fazy lub AC220V jednofazowe 50 Hz

Materiały maszynowe

Blacha stalowa malowana natryskowo / Stal nierdzewna

Waga

320kg

680kg

800kg

1000kg

Rozmiar maszyny

Dł. 1100 mm *

W1000mm *

H1700mm

L1200mm * W1100mm * H1750mm

L1400mm * W1300mm * H1800mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 235,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZINY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM DO PŁYNÓW

Automatyczna maszyna pakująca doypack, maszyna do napełniania doypack

Podanie:

System ten obsługuje wszystkie rozwiązania dla maszyny pakującej doypack, napełniarki doypack, możemy je rozdzielić w następujący sposób:

Kształt torby typu A

Ta maszyna pakująca doypack obsługuje rozwiązanie typu doypack, doypack z zamkiem błyskawicznym, doypack z dziobkiem itp.

B-materiał

Zmieniając inny wypełniacz, maszyna pakująca doypack może pakować produkty w proszku za pomocą wypełniacza ślimakowego, produkty granulowane według skali, produkty płynne za pomocą pompy.

C-Rodzaj opakowania.

Maszyna pakująca doypack może korzystać z gotowych worków, może również używać maszyny do pakowania w formowanie, która może wykonywać torby na maszynie.

D-Inwestycja

Dostarczamy kompletne rozwiązanie do pakowania doypack, dostosowujemy maszynę do Twojej inwestycji, aby uzyskać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Ekonomiczna maszyna do napełniania i zamykania opakowań doypack:

Jest to maszyna do napełniania i zamykania opakowań doypack, nadaje się do produkcji małych partii, takich jak sok, napełnianie detergentami, ponieważ niski koszt, jest pierwszym wyborem do testu rynkowego.

Cechy:

1-ta maszyna to najnowszy zaprojektowany i wyprodukowany płyn automatyczny maszyna pakująca.

2- Produkty pakowane przez tego rodzaju maszyny mają właściwości

wstawania bez upadku i zwiększania możliwości pokazu sklepu

półka do maksimum.

3-Maszyna posiada pneumatyczny układ przeniesienia napędu o niezawodnej pracy

zapewniony system.

4-Maszyna może automatycznie kończyć procesy formowania, napełniania, dozowanie, uszczelnianie, zamykanie i drukowanie daty itp.

5-Maszyna przyjmuje jednostkę sondy fotoelektrycznej w procesie pakowania do gwarantują kompletność i piękno wzoru.

6-Maszyna przyjmuje technologię druku taśmowego na gorąco jako system drukowania daty zadbaj o przejrzystość znaków.

Parametry:

Wynik

2800-4000 worków / godzinę

Objętość wypełnienia

500-1000ml

Zasilanie 380 V / 50 Hz

Moc silnika

2,5kw

Ciśnienie powietrza

0,6 MPa-0,7 MPa

Zużycie powietrza

0,8m³ / min (zewnętrzne doprowadzenie powietrza)

Dokładność napełniania

W granicach ± 2 ml

Wymiar

2500 * 1800 * 2000 mm

Rama zewnętrzna ze stali nierdzewnej

Niklowana przekładnia wewnętrzna

Łożyska wysokotemperaturowe stosowane we wszystkich rolkach uszczelniających

Kontrola naprężenia rolek za pomocą pokręteł odpornych na temperaturę

Wysokiej jakości zawiasy i zamki do drzwi

Elektroniczna kontrola prędkości

Napęd serwo do ostrza tnącego, nie wymaga ustawiania mechanicznego

Regulacja silnika do automatycznego ustawiania uszczelnienia czasu postoju

Ekran dotykowy PLC

Parametry maszyny

Ta maszyna jest w stanie pomieścić różne rozmiary i wymagania w formacie Doy Pack.

Maszyna ta może być wyposażona w pneumatyczny system napełniania, który pozwala na wiele rodzajów surowców.

GĘSTE

Pracą maszyny steruje komputerowy interfejs operatora. Wszystkie parametry maszyny są ustawiane poprzez ten interfejs. Długość worka można automatycznie kontrolować za pomocą oka rejestracji filmu. Zapewniona jest dokładna długość worka i zarejestrowane cięcie

Maszyna posiada elektroniczny regulator prędkości, dzięki czemu regulacja prędkości jest precyzyjna. Maszyna jest wykonana z kombinacji materiałów dostosowanych do projektu eksploatacji, tj. Aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw konstrukcyjnych.

Uszczelnione łożyska są wbudowane w zespół szczęk i nie jest wymagane smarowanie.

Zalety:

Ramka folii utrzymuje obie strony szpuli, co zapewnia dużą stabilność folii

Wbudowany silnik napędu folii, aby usunąć pękanie folii nawet na słabych filmach

Panel operatora jest łatwo dostępny, aby umożliwić operatorowi najlepsze ustawienie

Pionowy mechanizm uszczelniający jest wyposażony w klucz, aby zapobiec obracaniu się podczas ustawiania

Prędkość maszyny regulowana za pomocą jednoręcznego przełącznika prędkości

Główny panel elektryczny jest montowany w sposób umożliwiający łatwy dostęp podczas konserwacji

Odcięte ostrza są osłonięte dla bezpieczeństwa operatora

Mechanizm napełniania można odłączyć w celu konfiguracji

Taca na rozlewanie pod systemem napełniania, aby zapobiec zanieczyszczeniu maszyny


Łatwe zdejmowanie poprzedniego ramienia w celu szybkiej wymiany

Wysoce kontrolowany system prowadnic folii dla dokładnej rejestracji

[przeczytaj więcej](#)

Price: 139,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DOYPACK OPCJA Z KORKIEM

Maszyna uniwersalna do pakowania, nalewania, nasypywania w torebki doypack.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)

GĘSTE



DOZOWNIK GĘSTYCH LEPKICH CIECZY 1-100 ML

Płynna maszyna do napełniania

Wysoka dokładność Bezpieczna Trwała

leпка maszyna do napełniania cieczy

GĘSTE

Zakres napełniania 1-100 ml Zasilanie AC 220 V Prędkość 0-40 b / m Gwarancja 12 miesięcy Materiał wypełniający Płyn / pasta Typ butelki Szkło / tworzywo sztuczne Funkcja Napełnianie Pompa ceramiczna

Podanie:

Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym ładowaniu / rozcieńczaniu w przemyśle farmaceutycznym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i innych.

2. Przygotowanie przed chromatografią, farmaceutyczna kontrola jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza minerałów i krwi, identyfikacja kryminalistyczna.


3. Służy do precyzyjnego ilościowego ładowania / rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromatów, fungicydów i innych płynów.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)





AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

TYP DOZOWNIKA
Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Dysze dozujące
Doza
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Ciśnienie powietrza (MPa)
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Kształt podstawy
Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

AtrybutyArray

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120
Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia

kompresora

65

Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta

obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18