



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA POMPA MAGNETYCZNA (MODEL STANDARDOWY)

Półautomatyczna pompa magnetyczna napełniarka (przepustowość 3 litrów) pompa z materiału Hastelloy do silnych kwasów i zasad

1 dysza - 12000 zł

2 dysze - 15000 zł

4 dysze - 22000 zł

3 l/minutę

Termin realizacji: 2 miesiące

Branże: hotele, zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów, gospodarstwa rolne, Sklepy z żywnością i napojami, Kosmetyki

Zastosowanie: żywność, napoje, chemikalia, papierosy, kosmetyki, medyczne, farmaceutyczne

Rodzaj opakowania: Puszki, butelki, beczka, torebka stojąca, torby, etui, etui, słoiki

Automatyczna ocena: półautomatyczna

Napęd typu: elektryczny

Napięcie: 220 V/110 V

Wymiar (D * Sz * W): 350 * 420 * 260 mm

Waga: 10 kg

Gwarancja: 2 lata

Materiał do nalewania: mleko, woda, olej, sok, kleje

PŁYNNE

Dokładność napełniania: $\pm 0,5\%$

Materiał: stal nierdzewna 304/316

Pojemność: 300-1600 SZT./MIN

Sterowanie: automat lub pedał nożny

Dysze napełniające: 1/2/4

Serwis pogwarancyjny: wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne, konserwacja i naprawa w terenie

Zapewniona obsługa posprzedażna: wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie

Certyfikacja: CE

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)





URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA W TOREBKI SASZETKI Z KORKIEM

[FILM PREZENTACJA MASZyny](#)

Automatyczna maszyna do napełniania i zamykania

SN	Nazwa towaru	Cena netto PLN/szt.	Szt. Razem
1	AUF-A1 Maszyna do napełniania i zamykania jedna pompa i zakrętka mała	69000	1
2	AUF-A2 Maszyna do napełniania i zamykania dwie pompy i zakrętka mała	79000	1

3	AUF-B1 Maszyna do napełniania i zamykania jedna pompa i zakrętka duża	82000	1
4	AUF-B2 Maszyna do napełniania i zamykania dwie pompy i zakrętka duża	86000	1
Urządzenia opcjonalne			
5	δ1,5 x 800 mm Stal 304 prowadnica przedłużenie	350	4
6	Zawór napełniający przeciwwybuchowy filtr wentylator	1200	1
7	3-tryby FFU 575 * 575 mm zapobiega kapaniu	7000	1
8	Sterylizator UV 20 W	1500	1
9	δ = 10 mm Akryl (PMMA) Okienko obserwacyjne	600	1
10	Spawanie TIG rur SUS 304 (rury wypełnione argonem i przedmuchiwanie)	4200	1
11	Urządzenie do płukania	3200	1
12	Przenośnik 1000 * 400 * 260 mm	4500	1
14	Drukarka termotransferowa	2200	1

Cena, płatność, opakowanie i dostawa Informacje.

Warunki	ceny odbiór Bydgoszcz
Warunki płatności	100% płatne przed odbiorem z przedpłatą 50% przed realizacją
Warunki realizacji	60-80 dni od daty zamówienia i przedpłaty

Zastosowanie

Automatyczne podawanie torebek, aplikowanie automatycznie zakrętek, napełnianie, zamykanie, odkładanie gotowych torebek oraz liczenie itp. Nadaje się do prawie płynnych, półpłynnych o różnych lepkościach, takich jak czysta woda, napoje, soki smakowe, świeże mleko, jogurt, mleko sojowe, dżem, żel, olej spożywczy, detergenty oraz kosmetyki, itp. Jest to idealny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Cechy

- 1 Przyjazny dla użytkownika panel i obsługa wizualna (ekran dotykowy + system sterowania PLC).
- 2 poziomo woreczki są dostarczane i automatycznie zamykane.
Brak automatycznego zatrzymania torebki; brak automatycznego zatrzymania korka.
- 3 Automatyczne ilościowe napełnianie. Dobrze nadaje się do podawania lepkich płynów, pasty i małych cząstek (3*3*3 mm).
- 4 Prosty, elegancki, stabilny, niezawodny i praktyczny.
- 5 Wykonany z materiałów ze stali nierdzewnej SUS 304 do konataktu z żywnością.
- 6 **Delta Sterownik + Delta ekran dotykowy+ Omron Zasilacz i fotokomórki + AirTAC siłowniki pompy + Autonics Światłowód**

Dane techniczne

modelu	A1 / B1	A2 / B2	
Zdolność produkcyjna	1000 szt. / godzinę	1000-1800 szt. / godzinę	
Dysza napełniająca	2	2	
Zakręcarka zakrętek	2	2	
Pompy tłokowe	1	2	
Po napełniania pojemność	30 ~ 300 ml (konfigurowalna)	30 ~ 600 ml (konfigurowalna)	
Ilość powtórzeń	do 3	do 3	
Maks. pojemność napełniania	900ml	1800ml	
Temperatura nalewania	≤100 °C	≤100 °C	
Dokładność napełniania	≤ ± 1%	≤ ± 1%	
Pobór mocy (konfigurowalny)	220 V 50 Hz 0,6 KW	220 V 50 Hz 0,6 KW	
Zużycie powietrza	0,6-0,8 Mpa 0,40 m3/ min	0,6-0,8 Mpa 0,60 m3/ min	
Netto ciężar	160 kg	180 kg	
wymiar	600x1760x1400 mm	600x1760x1400 mm	
masa całkowita	200 kg	220 kg	
Torebka			
Materiał torebki	PAP / PET / PE / CPP / AL / CPP 2- warstwa, 3-warstwowa folia kompozytowa		
Wewnętrzna średnica wylewki	8,6 mm, 9,6, 10 mm, 12 mm (do wyboru)		
Pozycja	centralna	centralna / narożna	
Maks. wysokość	≤250 mm (konfigurowalna)	≤200 mm (konfigurowalna)	
Max. szerokość	≤180 mm (konfigurowalna)	≤150 mm (konfigurowalna)	
Max. długość dna	≤180 mm (konfigurowalna)	≤150 mm (konfigurowalna)	
Na prędkość produkcji wpływają 3 czynniki:			
a) objętość woreczka, większa torba, wolniejsza prędkość;			
b) lepkość produktu, wyższa lepkość wolniejsza prędkość;			
c) szybkość nakładania przez operatora torebek.			
Na przykład 50 ML - 1400-2000 szt./h; 100 ml / 200 ml - 1200-1600 szt./h; 300 ml - 800-1400 szt./h; 500 ml - 600-1000 szt./h (A1 / B1); 500 ml --- 800-1 200 szt./h (A2 / B2); 900 ml --- 500-800 szt./h (A1 / B1);- 600-1000 szt./h (A2 / B2)			
Wybierz jedną pompę tłokową	100 ml	200 ml	300 ml
Jednorazowo Pojemność napełniania	5 ~ 100 ml	20 ~ 200 ml	30 ~ 300 ml
Maks. Zdolności wypełniającej (3 powtórzeń)	300ml	600ml	900ml

Urządzenie opcjonalne

zapobiegające zmniejszeniu wydajności listwa 81,5 * 800 mm

1 Listwa do zawieszania torebek (szyna)

Na jednej szynie można zawiesić jednorazowo 50-55 torebek. Może to zmniejszyć obciążenie operatora i poprawić wydajność pracy.

Zawór napełniający zapobiegający kapaniu Ta konstrukcja pasuje do mleka, sosu serowego, jogurtu, płynu o wysokiej lepkości, 2 żelu, może zassać nadmiar z powrotem do rurki po napełnieniu, aby uniknąć kapania i rozpryskiwania na zewnątrz torebki oraz maszyny.

3 Aseptyczne napełnianie (3-biegowy FFU575 * 575 mm filtr wentylatora) Zainstaluj ten filtr powietrza na górze maszyny, aby zapewnić aseptyczną, hermetyczną przestrzeń wewnątrz maszyny.

- 4 sterylizatory UV 20W
Wewnątrz maszyny zainstalowane są dwie lampy ultrafioletowe, które mogą sterylizować woreczki i zakrętki dzióbka.
- 5 $\delta = 10$ mm Akryl (PMMA) Okienko obserwacyjne
Łatwo obserwować wewnętrzną pracę / stan maszyny.
- Spawanie rur TIG SUS 304 (rury wypełnione argonem i przedmuchiwanie wsteczne)
- 6 *Proces spawania złączy rurowych jest szczególnie odpowiedni do podawania mleka, sosu serowego, jogurtu, nabiału, cieczy o wysokiej lepkości, żelu. Bez martwego kąta czyszczenia i bez śmieci.*
- 7 Urządzenie do płukania wylewki
Automatyczne płukanie zewnętrznej strony wylotu między napełnieniem a zakrętką;
- 8 1000 * 400 * 260mm (dostosować)

FFU jednostka filtracyjna wentylator
przeciwwybuchowe

SUS 304 rury spawania TIG (rura wypełniona argonem i tyłu
oczyszczanie)

FFU575 * 575 Komora nadmuchowa przeciwwybuchowa (FFU jednostka filtracyjna wentylatora)

Moc wejście	1-P 220 V 50 Hz 0,25 kW	Tryb sterowania	3 regulacja prędkości
Wymiary całkowite	575 * 575 * 310 mm	Hałas	0,45 m / s = 52 ± 3 dB
Średnia prędkość powietrza	0,36-0,54 m / s	Znamionowa objętość powietrza	600-800 m / s
Filtr	Włókno szklane bibuła	Filtracyjna Wydajność filtra	H13-U16 / 99,99% @ 0,3um
Obudowa szafki	SUS304	Wentylator	Aluminium

Gwarancja i okres trwałości

Okres gwarancji na maszynę wynosi 12 miesięcy od przybycia do fabryki kupującego. Sprzedawca bezpłatnie prześle kupującemu części zamienne, jeśli nie były one spowodowane nieracjonalną eksploatacją w okresie gwarancyjnym. W przeciwnym razie kupujący pokrywa wszystkie koszty. Dostarczymy szczegółową i profesjonalną instrukcję i filmy pokazujące, jak obsługiwać, instalować i konserwować sprzęt; Dostarczamy usługi instrukcji i pomocy online przez e-mail, WhatsApp na początku.

Jak obsługiwać, konserwować i naprawiać.

Dostarczamy 1 drukowaną instrukcję, 1 dysk USB, na którym zapisano filmy operacyjne i usługę online.

Obsługa A1 / A2 / B1 / B2

- 1 Przed uruchomieniem A1 / A2 / B1 / B2
- 2 Jak uruchomić i wyregulować A1 / A2 / B1 / B2
- 3 Przycisk ekranu dotykowego i działanie
- 4 Dostosowywanie zakręcania i szczelność
- 5 Jak zdejmować zablokowaną torebkę
- 6 Jak wymienić pierścień uszczelniający
- 7 Sposób smarowania pompy tłokowej
- 8 Sposób wyrównywania dyszę napełniającą i dzióbki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA TOREBEK

1, ZASTOSOWANIE

Detergent, olej, orzechy, proszek... itd.

2, CECHY

2.1 Wykonane ze stali nierdzewnej w celu spełnienia standardów sanitarnych.

2.2 Indywidualna kontrola temperatury dla każdej formy zapewnia jakość uszczelnienia.

2.3 Sterowane przez PLC.

2.4 Regulacja zmiennej prędkości za pomocą kontrolera prędkości falownikiem.

2.5 Indywidualny system napełniania do różnych celów.

2.6 Certyfikat CE.

3, SPECYFIKACJA

Rodzaj

Pas ruchu

Pojemność

Części pneumatyczne

Zasilacz

Rozmiar maszyny

In-Line

1

1200 szt./godz

Zastosowano ISO

Wytworzone na zamówienie

3000 x 700 x 1800 mm

Maszyna do napełniania i zamykania torebek stojących, odpowiednia do rozmiaru woreczka od W100 ~ 220 mm, H150 ~ 320 mm, zakres napełniania może wynosić 50 ~ 2000 ml, wydajność może osiągnąć do 1200 worków na godzinę.

Maszyna do napełniania i zamykania woreczków stojących wykorzystuje przyssawkę i zacisk do otwierania torby w celu napełnienia produktu, a pierwsze uszczelnienie wykorzysta zgrzewanie, drugie uszczelnienie będzie zgrzewane na zimno, aby szybko ostygnąć, aby uzyskać płaskość zamkniętej torebki.

Maszyna do napełniania i zamykania detergentów

Maszyna do napełniania i zamykania granulatu owsianego

Maszyna do napełniania i zamykania proszku

Panel sterujący

Typ A : Tradycyjne przełączniki i przyciski ułatwiające obsługę

B-Type : Ekran dotykowy HMI (Proface)

Część wspólna :

Płynna regulacja prędkości za pomocą kontrolera prędkości, zestaw z falownikiem

Dodatkowy wyłącznik awaryjny dla ochrony bezpieczeństwa

Automatyczny system upuszczania torebek

Urządzenie do przechowywania w etui

Automatyczny system woreczków do karmienia / dozowania (ręczne uzupełnianie woreczków)

Automatyczny system otwierania i napełniania woreczków (opcja)

Brak woreczka bez czujnika napełniania zainstalowanego przed systemem napełniania

Automatyczny system napełniania

Automatyczny system uszczelniania

Typ 1: gorąca forma grzewcza

Typ 2: system uszczelnień chłodzonych powietrzem

Automatyczny system odprowadzania

Przenośnik

Specyfikacje części

PŁYNNE

Rama i blacha maszyny: stal nierdzewna zgodna z normą sanitarną
Inteligentna konstrukcja w przypadku braku worka, maszyna przestanie się napełniać i uszczelniać.
W pełni okablowana szafa sterownicza wyposażona w etykiety przewodów ułatwiające rozwiązywanie problemów
Stal nierdzewna: sprężyny, śruby, przekładnia napędowa i łańcuch
Marka części pneumatycznych: FESTO
Marka PLC: MITSUBISHI
Opcja napełniania
Wypełniacz tłokowy
Wypełniacz pompy rotacyjnej
jeszcze
Wyposażenie opcjonalne
Dostępna jest ochrona przed kurzem wokół całej maszyny
Drukarka atramentowa
Kolekcja Board

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [Uncategorized](#)



WIELOFUNKCYJNA MASZYNA DO NALEWANIA I ZAMYKANIA

Zastosowania: Nadaje się do napełniania napojów, soków, syropów, oleju jadalnego, płynu pestycydowego, olejku

PŁYNNE

do włosów, szamponu.

Główne cechy:

1. zintegrować napełnianie i uszczelnianie, zwartą konstrukcję, prostą i wygodną obsługę oraz wysoką wydajność produkcji;
2. Nadaje się do napełniania i zamykania jogurtu mlecznego, mleka owocowego, soków, oleju i innych płynów;
3. Prosta konstrukcja, łatwa regulacja, wygodna, elastyczna i wymienna, łatwa w dopasowaniu do pojemników o różnych rozmiarach i kształtach 50-1000 ML;
4. Automatyczna kontrola działania, skutecznie gwarantuje jakość produktu, dokładną jakość napełniania i uszczelniania;
5. Pneumatyczne i główne komponenty elektryczne to importowane komponenty, niezawodne działanie, wygodna konserwacja.

Główny parametr techniczny:

Zasilacz ~ 220V

Moc <1300 W. <1900 W.

Rozmiar butelki 30-75 mm

Wysokość butelki 50-200mm

Zakres napełniania 50-1000ml

Liczba uszczelnień 1 2

Pojemność 3500 ~ 7000 butelek / godzinę

Wymiar zewnętrzny L2150mm * W950mm * H1650mm

Ciężar maszyny ~ 220 kg ~ 260 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



MASZYNA NALEWAJĄCA TOREBKI DOYPACK SOK JOGURT PŁYNNE MYDŁO W PŁYNIE

specyfikacja

1. komputerowa kontrola objętości napełniania i system sterowania przez Panel dotykowy, mają system fotokomórek.
2. automatyczne napełnianie i uszczelnianie za pomocą folii z rolki
3. łatwy w obsłudze
5. materiał folii: PE lub Nylon, CPP, AL/PET/laminowany z LDPE

Aplikacje:

Woreczek na pałeczki to popularna międzynarodowa torba plastikowa. Nazywa się to również workami ekspansyjnymi, workami inflacyjnymi, workami na mleko batonowe, workami jogurtowymi, torbami preformowanymi, torbą plastikową, woreczkiem stojącym, torbą wstępnie uformowaną, woreczkiem wylewowym, workiem formowanym, woreczkiem w kształcie butelki, woreczkiem w kształcie owocu, workiem w kształcie owoców, Torby o różnych kształtach, saszetka, Doypack, torby na opakowania rurowe itp.

Jest to nowatorska forma pakowania, różnorodne modelowanie, wiarygodne pomiar, solidne uszczelnienie, łatwe w użyciu i niedrogie materiały opakowaniowe itp.

Jest szeroko stosowany w produktach mlecznych, takich jak napoje, woda mineralna, czysta woda, nabiał, mleko, jogurt, galaretka, napoje, napoje z kwasem mlekowym, napoje białkowe pochodzenia roślinnego, naturalne soki owocowe, dżemy owocowe, lody pop, miód, sos pomidorowy, Sos sałatkowy, japońskie tofu, sos sojowy, olej spożywczy, środki czystości, alkohol, lepka ciecz, półpłynna i ciekła substancja chemiczna, półpłynna, ziarnista,

PŁYNNE

ziarnista pomarańczowa, kokos, miazga mleczna na bazie alkoholu itp.
funkcje

Wykonana ze stali nierdzewnej 304 i sterowanie systemem PLC.
Przyjmuje bezpowietrzne napełnianie pod ciśnieniem. Może skutecznie uniknąć wtórnego zanieczyszczenia.
Objętość napełniania jest regulowana.

Miarę i liczbę na ekranie dotykowym można regulować, naciskając przycisk. Łatwy w obsłudze.
Unikalna konstrukcja części uszczelniającej, uszczelnienie odpowiedniej lokalizacji i mocne. Dodaje materiał teflonowy do uszczelnionych części, gdy chcesz uszczelnić worek PE lub nylon.

Kompleksowy projekt bezpieczeństwa, z ochroną przed upływem.
Unikalna konstrukcja sanitarnej pompy pneumatycznej z wymuszoną pracą. Poprawia dokładność kontroli objętości napełniania o mniej niż $\pm 1\%$.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I

ZAMYKANIA TUB Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Półautomatyczna maszyna do napełniania i zamykania tub z tworzyw sztucznych

Maszyna służy głównie do napełniania pasty do metalowej tuby ze stałą ilością i zamykanie

Jest szeroko stosowany do pakowania produktów przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego , pasta do zębów, kosmetyki, krem do skóry i tak dalej wklej materiał.

Proces pracy:

Ręcznie umieścić tuby rurki w podstawie do mocowania rur. Zmień eliksir kątowny każdej tuby za pomocą mechanicznej transmisji.

Urządzenie wykrywające służy do wykrywania położenia lampy i ustawia tubę we właściwej pozycji, system napełniania zaczyna wypełniać tubę stałą ilością. Rurka zostanie następnie uszczelniona podwójnie, a z numerem nadrukowanym na powierzchni rura jest ostatecznie wyrzucana.

Funkcje:

Maszyna, z kontrolowaną objętością lub ilością napełnienia, charakteryzuje się niezawodną wydajnością.

Maszyna nadaje się do napełniania rur metalowych dowolnego typu, ponieważ posiada mocowanie podstawa może być łatwo wymieniona.

Części stykające się z materiałem wykonane są ze stali nierdzewnej .

Specyfikacja:

1. Zasilanie : AC220V $\pm$ 10% 50 Hz

2. Temperatura pracy : 5-50 ° C

3. Ilość wypełnienia : 5-250ml

4. Błąd ilościowy : <2%

5. Moc silnika : 0,75 ~ 1,1 kW

6. Sprężone powietrze :

ciśnienie 0,6 ~ 0,7 MPa Objętość: 0,2 m³ / min

7. Wydajność 30 tub/minutę

8. Średnica rury 10-50 mm

9. Wymiar: 1500 mm × 1200 mm × 1700 mm

10. Waga: 300kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 60,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)