



Effective volume	Dimension of tank	Total high	Heat preservation layer	Diameter of inlet & outlet	Motor power	Blending speed
1.5	(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kW)	(R/min)
1000	1000x1200	2550	51	60	0.75	1480
2000	1340x1500	2900	51	60	1.1	1480
3000	1410x2000	3400	51	60	1.5	1480
5000	1870x2000	3500	51	60	2.2	1480
8000	2000x2440	4000	51	60	3	1480
10000	2300x2440	4050	51	60	3	1480
15000	2530x3000	4700	51	60	3	960
20000	2640x3660	5400	51	60	3	960
50000	3000x7300	8500	76	60	3	960

ZBIORNIK DWU WARSTWOWY Z MIESZALNIKIEM

Obowiązujący zakres

MIESZALNIKI

Do cieczy, mieszanin, procesów produkcyjnych, mieszania cieczy itp.

Szeroko stosowany w dziedzinie żywności, produktów mlecznych, napojów z soków owocowych, medycyny, inżynierii chemicznej i

Bioinżynieria.

Cechy konstrukcyjne

#Materiał

Kształt produktu

Podwójne warstwy, wypełniona antresolą

sanitarna stal nierdzewna.

Okrągła ściana cylindra warstwy wewnętrznej,

materiały izolacyjne.

aby zapewnić sterylność.

R Skład wyposażenia

1. Szybko otwierający się włącz.
2. Wszystkie rodzaje części czystych CIP.
3. Oddychająca osłona higieniczna do zwalczania szkodników.
4. Regulowana wysokość trójkątnego wspornika.
5. Zdejmowany zestaw rurki zasilającej.
6. Termometr (na potrzeby użytkownika)
7. Drabina (na potrzeby użytkownika)
8. Mikser boczny śmigła
9. Wskaźnik poziomu i system kontroli poziomu (według potrzeb użytkownika)
10. Płyta przeciw wirowi.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [MIESZALNIK](#), [MIESZALNIKI](#), [UHT CIP](#) [Uzdatnianie](#) [Pasteryzacja](#), [ZBIRONIKI](#)



BUTELKA PET DO DŻEMÓW I PAST

Spec: średnica 53 mm wysokość 192 mm

Pojemność: 525 ml Ilość spraw:

Materiał: butelka PET zakrętka PP

Część opcjonalna: zawór silikonowy

Zakres zastosowania: W pełni przezroczysta butelka PET z nakrętką PP, do przechowywania pasty sałatkowej, koncentratu pomidorowego, dżemu itp.

|

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BUTELKI](#), [MIESZALNIKI](#), [OPAKOWANIA](#)



MIESZALNIK DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE

Wysokiej jakości płynna maszyna do produkcji mydła w płynie do mydła w płynie do mieszania mydła w płynie
Opis produktu

1. Wprowadzenie mieszalnika mydła w płynie

Szybkoobrotowy dyspergator, mocne mieszanie rozproszone, lepkie, produkcja materiałów stałych i ciekłych może szybko rozpuszczać się w płynnych materiałach ogniotrwałych AES, AESA, LSA, oszczędzać zużycie energii i skracać cykl produkcyjny.

Urządzenie do bezstopniowej zmiany prędkości jest stosowane w mieszaniu głównym w niskiej temperaturze, o wysokiej lepkości przy zmniejszaniu tworzenia się pęcherzyków; Urządzenie rozładowujące cykl pompy zębatej może przyspieszyć tworzenie się produktu i szybkie rozładowanie.

Zbiornik reakcyjny z mieszaniem PMC jest stosowany głównie w płynnych detergentach, takich jak detergenty, szampony, żel pod prysznic itp. Konfiguracja produktu, mieszanie maszyny reakcyjnej, dyspergowanie, ogrzewanie i chłodzenie, pompa i inne funkcje w organiczną całość podczas przy produkcji płynnych produktów myjących, samozasysający rozpuszczacz AES może zmniejszyć pracochłonność karmienia pracowników i skrócić czas rozpuszczania, jest idealnym producentem sprzętu do wytwarzania płynu.

2. Parametry techniczne zbiornika do mieszania mydła w płynie

3. Charakterystyka zbiornika do mieszania mydła w płynie

1. Stal nierdzewna 304 lub 316

2. System mieszania przyjmuje jednokierunkowe lub dwukierunkowe zgarnianie mieszania i regulację prędkości konwersji częstotliwości, tak aby zaspokoić produkt o różnych wymaganiach technologicznych, można go również dostosować do własnych potrzeb

3. Różne formy łopatek blendujących są odpowiednie do wytwarzania różnych typów produktów

4. W korpusie garnka zastosowano trójwarstwową stal nierdzewną, polerowaną na lustro, zgodnie z wymogami GMP

The history of our hotel

Firma została założona w 2007 r. i zajmowała się produkcją opakowań. Następnie unowocześnianie linii produkcyjnych zaowocowało stworzeniem wielu maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i chemicznego.

- Breathtaking sea view
- Comfortable hotel rooms
- Delicious national cuisine
- Excursions to local attractions

Special features

- Number Of Rooms: 90
- Room Size: 24 square metres
- Bed Type: Double / twin
- Maximum Adults: 3 adults
- Location: First Line
- Restaurant: A La Carte
- Private Parking: Yes
- Free WiFi: Yes

Our services
Recreation

There are many variations of passages of lorem ipsum available.

Restaurant

Many desktop publishing packages and web page editors now.

Baggage

The Internet tend to repeat predefined chunks as necessary.

Personal safe

Generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as.

Minibar

Lorem ipsum passage, and going through the cites of the word.

Workout

Contrary to popular belief, lorem ipsum is not simply random.

Gdzie jesteśmy

Kontakt w sprawie maszyny:
Wilcza 25, 86-022 Dobrcz, PL Bydgoszcz
Phone: (+48) 609499848

Zadaj nam pytanie:

Twoje imię

Twój email

Temat

Tvoja wiadomości (optional)

Submit

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MIESZALNIKI](#)



MIKSER PROSZKOWY W KSZTAŁCIE LITERY V (180L)

- Maszyna do blendowania V.
- Prosta obsługa
- Suchy proszek lub materiał do granulacji
- Bez martwego kąta

Maszyna składa się głównie ze zbiornika mieszającego, spiralnej łopatkki mieszającej i części przekładni. Istnieją dwie warstwy spiralnej łopatkki mieszającej. Zewnętrzne łopatki gromadzą materiał z boku na środek, podczas gdy

MIESZALNIKI

wewnętrzne łopatki oddzielają materiał od środka do boku. Tak więc ten materiał będzie się mieszał ze sobą podczas konwekcyjnego mieszania wewnątrz zbiornika.

- Maszyna ta służy do mieszania suchego granulatu w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych.
- Charakteryzuje się unikalną strukturą, wysoką funkcją mieszania i równomiernym mieszaniem.
- Mieszalnik wykonany jest ze stali nierdzewnej z polerowanymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Ta maszyna ma piękny wygląd, jednolite mieszanie i szerokie zastosowanie.

Specyfikacje

Model	180	330	500	1000	1500	2000	2500	3000
Całkowita objętość (m³)	0.18	0.3	0.5	1	1.5	2	2.5	3
Wydajność (kg / h)	40	60	100	200	300	400	500	600
Czas ładowania (min)			4-6	4-6	6-10	12-18	12-18	12-18
Czas mieszania	4-8	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Prędkość cylindra	12	12	12	12	12	12	12	7.8
Moc (KW)	1.1	1.1	2.2	4	4	7.5	7.5	7.5
	1780 *	1880 *	2500 *	3055 *	3343 *	3820 *	3990 *	4690 *
Całkowity rozmiar	680 *	680 *	1350 *	1650 * 2	1650 *	1900 *	1900 *	2200 *
	1700	1700	2450	700	2980	3480	3540	4000
Wysokość obrotu brutto	1870	1870	2450	2940	2940	3670	3800	4000
Waga (kg)	290	300	550	850	1020	2040	2200	2500

[przeczytaj więcej](#)
Kategoria: [MIESZALNIKI](#)



ZBIORNIK DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE LINIA DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE

Automatyczna elektryczna maszyna do mieszania detergentów do ogrzewania, zbiornik do mieszania szamponów to nasze najnowsze badania nad produktami i opracowane przez naszą firmę, które łączyły zagraniczne doświadczenie w zakresie emulgatorów kosmetycznych. Ta maszyna wykonana ze stali nierdzewnej, naukowy system homogenizacji, rozsądne mieszanie skrobaków w celu zapewnienia równoważnej homogenizacji i uczynienia produktu bardziej gładkim, równym i jasnym.

Cechy:

1. Urządzenie posiada rurociąg emulgujący.
2. dwukierunkowe urządzenie z odwróconą cyrkulacją i zainstalowano urządzenie grzewcze.
3. Jest otwór obserwacyjny do obserwacji procesu reakcji surowca.
4. Integracja automatycznego doprowadzania wody, ogrzewania, inteligentnego pomiaru czasu.
5. Funkcje mieszania, emulgowania, filtracji itp.
6. Stabilna wydajność produktu, używaj długo.
7. Część kontaktowa warstwy wewnętrznej i materiału: stal nierdzewna SUS304L, płyta grubość 4mm.

MIESZALNIKI

- 8. Warstwa środkowa: stal nierdzewna 201, grubość 3 szt.
- 9. Warstwa zewnętrzna: stal nierdzewna SUS, grubość 2%.

Parametr techniczny

Nazwa przedmiotu

Odwrócona Osmoza Czysta Woda 500L

Pojemność

500 l / godz

Rozmiar

1,2 * 0,3 * 1,6 m

Zbiornik filtra

- 1. Resi zmiękczająca 2
- 2. Piasek kwarcowy
- 3. Membrana odwróconej osmozy RO z węglem aktywnym

Nazwa

Mikser do mycia

Pojemność

500L

Rozmiar

1,5 * 1,2 * 2,5 m

Moc

380v

Zmieszaj napięcie maszyny

3kw

Emulgować napięcie pompy

7,5 kW

Napięcie ogrzewania elektrycznego

27kw

Nazwa przedmiotu

Półautomatyczna maszyna do napełniania

Zakres napełniania

100ml-1000ml

Szybkość napełniania

20-45 butelek / minutę

Materiał

Stal nierdzewna

MIESZALNIKI

Nazwa przedmiotu
Maszyna do zakręcania śrub
Moc
220 V / 50 Hz
Pojemność
50-60 butelek / min
Zakres ograniczenia
Pokrywka butelki: 20-60 mm Wysokość butelki: 100-300 mm
Wykorzystanie źródła gazu
0,4-0,6Mpa
Zatrzaskiwanie pokrywy
5-12 kg / cm
Nazwa przedmiotu
Bezgłośna sprężarka powietrza
Napięcie
220v
Specyfikacja
550-750 w
Nazwa przedmiotu
Precyzja etykietowania
Prędkość
60–140 / minutę
Rozmiar produktu
Długość: 20 mm ~ 250 mm Szerokość: 30 mm ~ 90 mm Wysokość: 60 mm ~ 280 mm
Moc
220 V / 50 Hz
Rozmiar maszyny
3000 mm × 1450 mm × 1600 mm
Nazwa przedmiotu
Przenośnik
Pojemność przenośnika
20 m (t / s)
Napięcie

MIESZALNIKI

0,4 kW

długość

6 metrów

Nazwa przedmiotu

Zbiornik

Rozmiar

1,1 * 1,1 * 1,1 (m)

materiał

Stal nierdzewna 304

grubość

2,0 mm

Tom

1000L

Ilość

2

Nazwa przedmiotu

Drukarka

Prędkość

10-60 razy / minutę

Moc

220v

rozmiar

0,35 * 0,3 * 0,41 m

Zastosowanie

- (1) Codzienny przemysł chemiczny i kosmetyczny: krem dla niemowląt, krem do golenia, kremowy szampon, pasta do zębów, zimny krem, krem przeciwsłoneczny, twarz
środek czyszczący, krem nawilżający, detergent, szampon itp
(2) Przemysł farmaceutyczny: emulsja, emulgator, maść, syrop itp
(3) Przemysł spożywczy: sos, ser, syrop doustny, pożywka, żywność dla niemowląt, czekolada, sacharyna itp.
(4) Przemysł chemiczny: lateks, zmydlanie, farba, żywica, kleje, środek smarny itp.

FAQ prosimy o potwierdzenie w następujący sposób:

1. jaki jest twój szczegół wykonanych produktów?
 2. Jaką pojemność zbiornika potrzebujesz?
 3. Jakiej metody ogrzewania potrzebujesz? Ogrzewanie elektryczne czy ogrzewanie parowe
 4. Jakiego rodzaju homogenizatora potrzebujesz? Górny czy dolny
 5. Jakiej kontroli potrzebujesz? Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego PLC lub sterowanie przyciskami
- Możemy zaoferować Państwu następujące maszyny:
- (1) krem kosmetyczny, maść, balsam do pielęgnacji skóry, linia do produkcji pasty do zębów
 - (2) Szampon, płynny, mydło, płynny detergent (do naczyń, ściereczek i toalety itp.), Linia do mycia płynów
 - (3) Linia do produkcji perfum
 - (4) I inne maszyny, maszyny proszkowe, sprzęt laboratoryjny i niektóre maszyny spożywcze i chemicznych

CZAS DOSTAWY:

MIESZALNIKI

3-20 dni po potwierdzeniu zamówienia należy określić szczegółową datę dostawy w zależności od sezonu produkcyjnego i ilości zamówienia.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 40,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MIESZALNIK](#), [MIESZALNIKI](#), [ZBIRONIKI](#)