



SITODRUK Z POCHYŁYM STOŁEM 900X1200

Specyfikacja maszyny do sitodruku z pochylonym ramieniem

1. Rozmiar stołu roboczego: 1000 * 1300 MM
2. Max obszar drukowania : 900X1200MM;
3. Max. Rozmiar ekranu: 1200 * 1500
4. Min. Rozmiar ekranu: 650 * 700 mm
6. Wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. Zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Maksymalna grubość produktu: 0-50mm
10. Wskaźnik mocy: 2,3 kW
11. Napięcie: 220 V / 50 Hz, pojedyncza fraza
12. Wysokość stołu: 820 mm
13. Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. Wymiary maszyny: 1800 * 1400 * 1300 mm
15. Waga maszyny: 550 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 700X1000 MM REGULOWANYM KĄTEM

Płaska drukarka do sitodruku ze stołem próżniowym

1. Rozmiar stołu roboczego: 800 * 1100 MM
2. Max obszar drukowania : 700X1000MM;
3. max. Rozmiar ekranu: 1000 * 1300
4. Min. Rozmiar ekranu: 550 * 650 mm
6. wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Max. Grubość produktu: 0-50mm
10. moc: 2,3 kW
11. napięcie: 220 V / 50 HZ, jedna fraza
12. wysokość stołu: 820 mm
- 13 Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. wymiar maszyny: 1600 * 1350 * 1280 mm
15. waga maszyny: 480 kg

Zalety

1. Przekładnia drukująca jest napędzana silnikiem elektrycznym, synchronicznym napędem pasowym, wrażliwym na działanie, równą prędkością i można ją regulować
2. Maszyna w górę i w dół jest napędzana przez silnik elektryczny, regulację częstotliwości, płynną pracę, skrobak i ostrze skrobiące mają regulator ciśnienia powietrza, grubość druku można regulować
3. Absorpcja do mocowania podłoża do drukowania 4: Stół roboczy posiada system regulacji żyłki (może poruszać się w górę i w dół, w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu), który sprawia, że rejestracja jest dokładniejsza i prostsza.
5. Z urządzeniami zabezpieczającymi, aby głowica drukująca zatrzymywała się w górnej części, co jest bardziej

POCHYLANY STÓŁ

niezawodne i bezpieczniejsze

6. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) jest centralnie sterowana przez mikrokomputer, obsługa całego urządzenia jest prostsza i bardziej elastyczna, łatwa w utrzymaniu.

7. przedni klips można regulować do przodu i do tyłu.

Opis produktu:

Ta drukarka z płaskim ekranem nadaje się do drukowania na tekturze papierosów, wina, prezentów i opakowań kosmetyków, drukowania znaku towarowego, kalendarza ściennego, malowania olejnego, klawiatury komputerowej, obrazu noworocznego, papieru transferowego, obligacji do etykiet, kredytu karta.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z PRZECHYLANYM STOŁEM STOŁEM

Specyfikacja maszyny do sitodruku z pochylanym stołem roboczym

1. Rozmiar stołu roboczego: 720 * 1000 MM
2. Max obszar drukowania : 600X900MM;
3. Max. Rozmiar ekranu: 900 * 1200
4. Min. Rozmiar ekranu: 450 * 550 mm
6. Wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. Zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Maksymalna grubość produktu: 0-50mm
10. Wskaźnik mocy: 2,3 kW

POCHYLANY STÓŁ

11. Napięcie: 220V / 50HZ, pojedyncze fazy
12. Wysokość stołu: 820 mm
13. Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. Wymiary maszyny: 1500 * 1200 * 1250 mm
15. Waga maszyny: 410 kg

Korzyść

1. Przekładnia druku jest napędzana silnikiem elektrycznym, synchronicznym napędem pasowym, czułą na działanie, równą prędkością i można ją regulować
2. Maszyna w górę i w dół jest napędzana przez silnik elektryczny, regulację częstotliwości, płynną pracę, skrobak i ostrze skrobiące mają regulator ciśnienia powietrza, grubość druku można regulować
3. Absorpcja do mocowania podłoża do drukowania 4: Stół roboczy posiada system regulacji żyłki (może poruszać się w górę i w dół, w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu), który sprawia, że rejestracja jest dokładniejsza i prostsza.
5. Z urządzeniami zabezpieczającymi, aby głowica drukująca zatrzymała się w górnej części, która jest bardziej niezawodna i bezpieczniejsza
6. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) jest centralnym sterowaniem przez mikrokomputer, obsługa całego urządzenia jest prostsza i bardziej elastyczna, łatwa w utrzymaniu.
7. przedni klips można regulować do przodu i do tyłu.

Opis produktu:

Ta maszyna do sitodruku z płaskim łóżkiem nadaje się do drukowania na tekturze papierosów, wina, prezentów i opakowań kosmetyków, drukowania znaku towarowego, kalendarza ściennego, malarstwa olejnego, klawiatury komputerowej, obrazu noworocznego, papieru transferowego, obligacji do etykiet, karty kredytowej

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)