




ROBOT DO PAKOWANIA

ROBOTY

Cechy

1. Można go zadokować przednią wagą kontrolną, wykrywaczem metali, detektorem rentgenowskim i innymi urządzeniami do automatyzacji linii produkcyjnej opakowań, dużą wszechstronnością, szerokim zakresem zastosowań, wysoką precyzją i dużą stabilnością.
2. Może realizować szybkie sortowanie i opcjonalny system aplikacji wizualnych, dzięki czemu pozycjonowanie jest dokładniejsze i łatwiejsze do uchwycenia. Może realizować automatyczne sortowanie, automatyczną paletyzację i inteligentną operację automatycznego sortowania.
3. Interfejs człowiek-maszyna z ekranem dotykowym, debugowanie formularzy wielowspółrzędnych, sterowanie impulsowe, ustawienia parametrów itp. Obsługuje tryb nauczania, pełny ruch liniowy, łukowy i kosmiczny.
4. Nauczanie i debugowanie za pomocą urządzenia do nauczania, łatwe do nauczania programowania, bogaty zestaw instrukcji, może spełniać szeroki zakres wymagań aplikacji, użytkownicy mogą przeprowadzać rozwój wtórny.
5. Obsługuj spotkania wielostanowiskowe.
6. Funkcja ochrony przed przeciążeniem automatycznego wyłączania.

Mechaniczny charakter

1. Niezależna podstawa główna z natryskiem, prostym i pięknym wyglądem, łatwa w instalacji i konserwacji.
 2. Obrotowe ramie główne wykonane jest z włókna węglowego, które ma lżejszą strukturę i jest bardziej stabilne w działaniu.
 - 3.4 Struktura powiązania osi, która może realizować chwytanie i obracanie materiału w określonym kierunku.
 4. Użyj systemu sterowania serwo, aby zapewnić dokładność aplikacji roboczej.
 5. Opcjonalne wizualne lub teleskopowe i pełnoliniowe połączone aplikacje, obsługa niestandardowych aplikacji w sekcji przenośnika, elastyczna konfiguracja.
 6. Opcjonalny materiał ramy zewnętrznej korpusu w zależności od środowiska aplikacji, stal nierdzewna / stal węglowa są opcjonalne.
- Specyfikacja techniczna

Typ struktury

DELTA (czterooosiowa równoległa)
Powtarzaj dokładność
± 0,1 mm
Zakres roboczy
φ1100mm
Maks. prędkość
150 pensów/miesiąc
Maks. Załaduj
3000g
wymaganie mocy
220V/4000W/ 50/60Hz
Wymiar maszyny
12000 (L) *1100 (W) *610(H)mm
Masa netto maszyny
110 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 130,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [ROBOTY](#)



OPTIONAL ATTACHMENTS


DETAILED DESCRIPTION

 RUGER more >	 BUCKET TOOTH more >	 HYDRAULIC BREAKER more >
 LOG GRAPPLE more >	 QUICK HITCH more >	 RAKE more >
 RIPPER more >	 TEETH BUCKET more > FROM 25CM TO 180CM	 TOOTHLESS BUCKET more > FROM 50CM TO 120CM

SMOOTH OPERATION & STRONG POWER, SMART BODY

JSM SERIES TAILLESS CRAWLER EXCAVATOR





MINI KOPARKA

Sprzedam tanią minikoparkę chińską minikoparkę

ŁATWY

Łatwy do nauczenia i łatwy w obsłudze

SILA

ROBOTY

Importowany silnik hydrauliczny, silniejsza moc

STRABLE

Stabilny kadłub, bezpieczniejsza obsługa

Główne cechy

- 1. Prosta konstrukcja typu liniowego, łatwa w instalacji i konserwacji.
- 2. Przyjęcie zaawansowanych, znanych na całym świecie, markowych komponentów w częściach pneumatycznych, elektrycznych i operacyjnych.
- 3. Podwójna korba wysokociśnieniowa do sterowania otwieraniem i zamykaniem matrycy.
- 4. Bieganie w wysokiej automatyzacji i intelektualizacji, brak zanieczyszczeń
- 5. Zastosować łącznik do połączenia z przenośnikiem powietrza, który może bezpośrednio w linii z maszyną do napełniania.
- 6. Koparki o kompaktowych wymiarach mogą z łatwością przejeżdżać przez wąskie przejścia i drzwi.
- 7. Chowane podwozie i lemiesz spycharki umożliwiają skonfigurowanie koparek pod kątem doskonałej stabilności i optymalnej pracy występ.
- 8. Mocny silnik i doskonale dopasowana hydraulika zapewniają wydajne, ekonomiczne i niezawodne działanie w najtrudniejszych warunkach
- Oferty pracy.
- 9. Węża łyżki są dobrze chronione w wysięgniku, a siłownik jest zamontowany nad konstrukcją.
- 10. Obszar operatora jest przestronny i rozplanowany, aby zapewnić komfort i łatwość obsługi.
- 11. Doskonały silnik zapewnia doskonałą moc przy minimalnym zużyciu paliwa, co przekłada się na większą wydajność na jednym zbiorniku.

Mini koparka

Produkcja

JSM

Marka

JSM

Model

JSM-10

Specyfikacja maszyny

i funkcji

Specyfikacja maszyny

Masa eksploatacyjna (kg)

900

Pojemność łyżki (m³)

0,02

Maks. Siła kopania (kN)

10

Funkcjonować

Bezogonowy obrót

ROBOTY

N

Boom Swing

N

Zmienne ścieżki

N

Tryb podróży

Prosta prędkość

Wymiar transportowy

Długość transportowa (mm)

2775

Szerokość transportowa (mm)

930

Wysokość transportowa (mm)

2219

Zakres roboczy

Zakres roboczy

Maks. głębokość kopania (mm)

1650

Maks. promień kopania (mm)

2400

Maks. wysokość wysypu (mm)

1800

Styl konstytucyjny i strukturalny

Silnik

Produkcja

Chiny

Model

192F

Rozładować się

Chiny

Moc silnika (kw / rpm)

7,5 / 3000

System hydrauliczny

Ciśnienie znamionowe (Mpa)

ROBOTY

14

Rodzaj układu hydraulicznego

System dławienia

Pompa hydrauliczna

Produkcja

Chiny

Styl strukturalny

Pompa tłokowa

Zawór

Produkcja

Chiny

Silnik wahadłowy

Produkcja

Chiny

Styl strukturalny

Silnik orbitalny

Silnik podróżny

Produkcja

Chiny

Styl strukturalny

Silnik tłoka

Tor

Tor

Gumowy

Opcjonalny

Załączniki

Stalowy tor

√

Szybki konwerter (Mechaniczny)

√

Breaking Hammer

√

Wąskie wiadro (200)

√

ROBOTY

Wiadro samolotu (500)

√

Rozpruwacz

√

Świder

√

Grabie

√

√ : Opcjonalne ; T : Zawiera tę funkcję ; N : Nie obejmuje tej funkcji ;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 30,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [ROBOTY](#)