



MASZYNA DO PAKOWANIA W TACCE PRÓŻNIOWEGO Z DOZOWANIEM GAZU

Opis:

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego i gazem w tacce serii HVT to nowy typ szeroko stosowanej maszyny pakującej.

Ta maszyna może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, dozowania gazu, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, charakteryzując się wysoką wydajnością, dobrym uszczelnieniem, ładnym wyglądem

opakowania i łatwą obsługą

Cechy:

Interfejs obsługi za pomocą ekranu dotykowego z programowalnym sterownikiem (PLC), charakteryzującym się regulowanymi parametrami procesu, łatwą i niezawodną kontrolą oraz niskim współczynnikiem błędów.

Dzięki funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym stanów procesu i błędów, użytkownik może śledzić stany procesu, aby zapewnić normalne działanie.

Zaprojektowana z wyłącznikiem awaryjnym, uruchomiona maszyna może zostać pilnie zatrzymana dla bezpieczeństwa operatora i maszyny, gdy wystąpi nienormalna sytuacja.

Maszyna do pakowania w tackę w specjalnym rozmiarze może być dostosowana do potrzeb.

Aplikacja:

Seria HVT Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego tacek z próżnią gazową, stosuje się do automatycznego zgrzewania folii tac z PP, PE.

Taca zapakowana w próżniowe dozowanie gazem (wysokość produktów nie może przekraczać wysokości tacy) może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia, jednocześnie utrzymując produkty w stanie świeżym i zapobiegając wilgoci i pleśni, takim jak różnorodność świeżych produktów, fast-food.

Odpowiedni materiał na tacę i materiał foliowy

Materiał tacy: PP, PE, PET

Materiał folii: PET / CPP, PET / PE, OPP / CPP, EVOH, folia aluminiowa.

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz) 380V/50Hz

Moc uszczelnienia (W) 2

Moc (W) 4,43

Maksymalne podciśnienie (KPa) 1

Gazy N₂ lub N₂+CO₂

Wydajność pompy (m³/h) 63

Wydajność (razy/min) 10~12 (tylko do uszczelniania);

Typ chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 2200×940×1750

Waga netto (kg) 670

[przeczytaj więcej](#)

Price: 145,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TACKI](#)



MASZYNA DO PAKOWANIA W TACCE PRÓŻNIOWEGO Z DOZOWANIEM GAZU

Opis:

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego i gazem w tacce serii HVT to nowy typ szeroko stosowanej maszyny pakującej.

Ta maszyna może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, dozowania gazu, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, charakteryzując się wysoką wydajnością, dobrym uszczelnieniem, ładnym wyglądem opakowania i łatwą obsługą

Cechy:

Interfejs obsługi za pomocą ekranu dotykowego z programowalnym sterownikiem (PLC), charakteryzującym się regulowanymi parametrami procesu, łatwą i niezawodną kontrolą oraz niskim współczynnikiem błędów.

Dzięki funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym stanów procesu i błędów, użytkownik może śledzić stany procesu, aby zapewnić normalne działanie.

Zaprojektowana z wyłącznikiem awaryjnym, uruchomiona maszyna może zostać pilnie zatrzymana dla bezpieczeństwa operatora i maszyny, gdy wystąpi nienormalna sytuacja.

Maszyna do pakowania w tackę w specjalnym rozmiarze może być dostosowana do potrzeb.

Aplikacja:

Seria HVT Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego tacek z próżnią gazową, stosuje się do automatycznego zgrzewania folii tac z PP, PE.

Taca zapakowana w próżniowe dozowanie gazem (wysokość produktów nie może przekraczać wysokości tacy)

TACKI

może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia, jednocześnie utrzymując produkty w stanie świeżym i zapobiegając wilgoci i pleśni, takim jak różnorodność świeżych produktów, fast-food.

Odpowiedni materiał na tacę i materiał foliowy

Materiał tacy: PP, PE, PET

Materiał folii: PET / CPP, PET / PE, OPP / CPP, EVOH, folia aluminiowa.

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz) 380V/50Hz

Moc uszczelnienia (W) 2

Moc (W) 4,43

Maksymalne podciśnienie (KPa) 1

Gazy N2 lub N2+CO2

Wydajność pompy (m3/h) 63

Wydajność (razy/min) 10~12 (tylko do uszczelniania);

Typ chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 2200×940×1750

Waga netto (kg) 670

[przeczytaj więcej](#)

Price: 145,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TACKI](#)



MASZYNA DO PAKOWANIA W TACCE PRÓŻNIOWEGO Z DOZOWANIEM GAZU

Opis:

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego i gazem w tacce serii HVT to nowy typ szeroko stosowanej maszyny pakującej.

Ta maszyna może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, dozowania gazu, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, charakteryzując się wysoką wydajnością, dobrym uszczelnieniem, ładnym wyglądem opakowania i łatwą obsługą

Cechy:

Interfejs obsługi za pomocą ekranu dotykowego z programowalnym sterownikiem (PLC), charakteryzującym się regulowanymi parametrami procesu, łatwą i niezawodną kontrolą oraz niskim współczynnikiem błędów.

Dzięki funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym stanów procesu i błędów, użytkownik może śledzić stany procesu, aby zapewnić normalne działanie.

Zaprojektowana z wyłącznikiem awaryjnym, uruchomiona maszyna może zostać pilnie zatrzymana dla bezpieczeństwa operatora i maszyny, gdy wystąpi nienormalna sytuacja.

Maszyna do pakowania w tackę w specjalnym rozmiarze może być dostosowana do potrzeb.

Aplikacja:

Seria HVT Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego tacek z próżnią gazową, stosuje się do automatycznego zgrzewania folii tac z PP, PE.

Taca zapakowana w próżniowe dozowanie gazem (wysokość produktów nie może przekraczać wysokości tacy) może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia, jednocześnie utrzymując produkty w stanie świeżym i zapobiegając wilgoci i pleśni, takim jak różnorodność świeżych produktów, fast-food.

Odpowiedni materiał na tacę i materiał foliowy

Materiał tacy: PP, PE, PET

Materiał folii: PET / CPP, PET / PE, OPP / CPP, EVOH, folia aluminiowa.

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz) 380V/50Hz

Moc uszczelnienia (W) 2

Moc (W) 4,43

Maksymalne podciśnienie (KPa) 1

Gazy N₂ lub N₂+CO₂

Wydajność pompy (m³/h) 63

Wydajność (razy/min) 10~12 (tylko do uszczelniania);

Typ chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 2200×940×1750

Waga netto (kg) 670

[przeczytaj więcej](#)

Price: 145,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TACKI](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA DO TACEK, KUBKÓW

Typ stołowy półautomatycznej maszyny uszczelniającej, wydajność wynosi od 350 do 700 kubków / tac na godzinę. Zgrzewarka ma niską wydajność, można ją dostosować za pomocą 1 ~ 4 form w zależności od rozmiaru pojemnika i wymagań dotyczących pojemności.

Ten typ zgrzewarki nadaje się do sklepów z napojami lub produktów, które są w fazie rozruchu lub produktów o małej wydajności.

A2 Zgrzewarka do kubków z folii aluminiowej

A1 Delikatesy, półautomatyczna maszyna do zamykania pudełek na lunch

AL Automatyczna maszyna do zagniatania tacy na lunch z folii aluminiowej

Specyfikacja produktu

Rodzaj Maszynka uszczelniająca

Produkt Tofu, mięso, pudełko na lunch, pudełko mrożone, kosmetyki, napoje itp.

Materiał kubka PP / PS / PET / PAPIER

Wymiar miseczki 45 do 300 (dł.) X 45 do 300 (szer.) X 30 do 300 (wys.) Mm, dostosowane

Uszczelniający materiał filmowy Folia w rolce / Folia cięta

Zasilacz Dostosuj

Specyfikacje maszyny

Panel sterujący

Tradycyjne przełączniki i przyciski do prostej obsługi

Dodatkowy wyłącznik awaryjny dla ochrony bezpieczeństwa

System uszczelniania i cięcia

Ręcznie napełnij produkt i załaduj tackę do dolnej formy.

Niezależny regulator temperatury dla każdej formy uszczelniającej

Aby dopasować rozmiar pojemnika, nasze frezy do formowania są w 100% dostosowane.

Urządzenie do przechowywania filmów

Utrwalacz pustych folii

Patent obliczenie długości folii na tacy w celu zaoszczędzenia kosztów folii

Automatyczna korekta śladów fotokomórka

Kolokacja z fotokomórkowym czujnikiem znaku wzoru folii

Automatyczne urządzenie do zbierania folii odpadowej

Urządzenie z automatycznym podawaniem

Specyfikacje części

Rama i blacha maszyny: stal nierdzewna zgodna z normą sanitarną

Formy dolne: anodowany stop aluminium

W pełni okablowana szafa sterownicza wyposażona w etykiety przewodów ułatwiające rozwiązywanie problemów

Stal nierdzewna: sprężyny, śruby, przekładnia napędowa i łańcuch

Wyposażenie opcjonalne

Urządzenie do kodowania daty (wstążka węglowa)

Drukarka atramentowa

jeszcze

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [TACKI](#), [ZGRZEWANIA](#)