



ZGRZEWARKA CIĄGŁA DO ZGRZEWANIA INDUKCYJNEGO PLATYNEK 20-150 MM MOC 3000W CHŁODZONA WODĄ

Urządzenie służy do indukcyjnego zgrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

WIECZKA

Funkcje: Regulacja prędkości taśmociągu. Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej. Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Obudowa ze stali nierdzewnej

Zasilanie wejściowe: AC220V $\pm$ 10%, 50Hz

Maksymalna moc: 3KW

Średnica uszczelnienia: $\varnothing 20 \sim \varnothing 150$ mm (należy wyregulować usta uszczelniające)

Wysokość opakowań: 20 ~ 400 mm

Szybkość zgrzewania: 6 ~ 18 m/min 80-150 butelek/min

Metoda chłodzenia: Chłodzenie wodne

Urządzenie odrzucające butelki + 2000 zł

Bez przenośnika - 3000 zł

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-60 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM Z PRZENOŚNIKIEM COPY

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury.

WIECZKA

Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie platynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-60 mm i wysokości do 350 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Zasilanie: AC220V±10%,

Moc: 2000 W

Średnica uszczelnienia: $\varnothing$ 20MM ~ $\varnothing$ 60MM

Optymalna średnica: $\varnothing$ 30MM ~ $\varnothing$ 50MM

Wysokość butelki: 20-350MM

Prędkość taśmy przenośnika: 0 ~ 15m/min

Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z korozją kwasową i zasadową przez długi czas. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników, nie nadaje się do metalowych.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-60 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM Z PRZENOŚNIKIEM

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

WIECZKA

Co pozwala na przygrzanie platynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-60 mm i wysokości do 350 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Zasilanie: AC220V±10%,

Moc: 2000 W

Średnica uszczelnienia: $\varnothing 20\text{MM}$ ~ $\varnothing 60\text{MM}$

Optymalna średnica: $\varnothing 30\text{MM}$ ~ $\varnothing 50\text{MM}$

Wysokość butelki: 20-350MM

Prędkość taśmy przenośnika: 0 ~ 15m/min

Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z korozją kwasową i zasadową przez długi czas. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników, nie nadaje się do metalowych.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,300.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA CIĄGŁA 20-180 MM 3000W CHŁODZONA WODĄ BEZ PRZENOŚNIKA

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie patynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-180 mm i wysokości do 400 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Zasilanie: AC230V

Moc: 3000W

Średnica uszczelnienia: $\varnothing 20 \sim \varnothing 180 \text{ mm}$

Wysokość opakowania: 20 ~ 400 mm

Częstotliwość pracy: 50 Hz

Stopień ochrony obudowy: 1P21

Ta maszyna nadaje się do różnych środowisk pracy, z wysoką wydajnością, dużą szybkością i wygodną obsługą. Może być wyposażona w różnych liniach produkcyjnych lub używana jako samodzielnie. Należy pamiętać, że nie nadaje się do zamykania metalowych butelek i metalowych zakretek. Czysta woda lub woda destylowana muszą być używane przez trzy miesiące. Wymień wodę raz, zwróć uwagę na czystość zbiornika na wodę, w obudowie urządzenia jest wysokie napięcie, a otwieranie obudowy w celu konserwacji jest zabronione podczas pracy aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, i zwracaj uwagę na czyszczenie i konserwację urządzenia.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-120 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM

ZGRZEWARKA INDUKCYJNA

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu

WIECZKA

pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie platynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-130 mm i wysokości do 400 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy. Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją gazów i powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z ciężkimi korozjami kwasową i alkaliczną przez długi czas. Żywotność sprzętu jest znacznie skrócona. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników. Nie nadaje się do metalu

Dane techniczne:

Nowa

Funkcje:

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Prosta obsługa.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

Moc: 2 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Szybkość pracy: 0-12 m / min.

Średnica wieczek: 20-120 mm

Wysokość pojemnika: 40-400 mm

Prąd wejściowy: <10A

Prąd uszczelniający: Statyczny <2A Dynamiczny <10A

Częstotliwość robocza: 70-80 KHz

Klasa ochrony obudowy: 1P21

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1550 x 550 x 1350 mm

Waga: 72 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA WIECZKA PLOMBUJĄCE SŁOIKI WIADRA POJEMNIKI

Seria maszyn do zamykania butelek to nowa generacja zgrzewarki do folii jako plomba ma wiele zalet, zwartą konstrukcję, mocne uszczelnienie, wysoka wydajność, łatwa obsługa i konserwacja. Jest szeroko stosowany do uszczelniania różnych plastikowych butelek folią i folią aluminiową, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny i inne, szczególnie nadaje się do uszczelniania butelek poliestrowych o dużej średnicy.

Maszyna posiada jest odporna na wilgoć, szczelna, wydłużająca okres przydatności do spożycia produktu, a także rolę zabezpieczenia przed kradzieżą i podrabianiem.

funkcje

wykonane ze stali nierdzewnej i stopu aluminium, z projektem łączenia światła, energii elektrycznej i gazu razem, użyj sterowania PLC, dużej prędkości, prostej obsługi, wygodnej zmiany różnych średnic ust i różnych wysokich słoików.

parametry techniczne

źródło powietrza: 0,8Mpa 0,2 m³ / min

Moc <1200 W.

Zasilanie AC220V 50 HZ

WIECZKA

Wydajność 1500-1800 butów / H

Waga: około 200kg

Wymiar 1800 × 550 × 1350 mm

Temperatura uszczelnienia 50-300 °C można regulować

Zakres uszczelnienia 70-150 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA W LINII PRODUKCYJNEJ DO SŁOIKÓW BUTELEK KUBKÓW

Liniowa zgrzewarka indukcyjna ma zastosowanie do uszczelniania membraną zgrzewaną pod wieczkiem plastikowym do opakowań szklanych i plastikowych.

Funkcje:

WIECZKA

Pełna obudowa ze stali nierdzewnej, wyświetlacz cyfrowy, podzielona konstrukcja, łatwa obsługa.

System cyrkulacji chłodzenia wodą, utrzymujący moc komponentów w pożądanym zakresie temperatur dla bardziej niezawodnej pracy.

Zabezpieczenie przeciw napięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, ochrona przed przegrzaniem itp.

Wysoka moc zgrzewania, szybkie zgrzewanie, przeznaczone do szybkich linii produkcyjnych.

Napięcie (V / Hz) AC220V / 50/220/60

Moc (W) 3000

Średnica uszczelnienia (mm) Φ 15-60 lub Φ 50-121

Prędkość zgrzewania (butelki / m) 0-300

Rozmiar korpusu głównego (mm) 1800 × 400 × 1330

Waga brutto (kg) 147

Tryb chłodzenia Chłodzenie wodne

Wygląd Stal nierdzewna

Rozmiar opakowania (mm) 1945 × 545 × 1575

Opcje:



+ Urządzenie do odrzucania butelek plus 3500 zł

- bez przenośnika 2400 zł

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł

Kategorie: [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I ZGRZEWANIA KUBKÓW Z WIECZKIEM, PŁATYNKAMI ALUMINIOWYMI LUB FOLII ZGRZEWALNYCH

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [WIECZKA](#)