



ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Parametry:

	AUF-1370AL/M	AUF-1370AL/L	AUF-1370AL/T
Voltage (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
Motor Power (W)	750		100
Sealing Power (W)	300×4		
Speed (m/min)	8		0-10
Sealing Width (mm)	10		
Temperature Range (°C)	0-300		
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm)	330-530	450-900	--
Distance from Machine Head to Floor (mm)	1300		
Conveyor Table Size (L×W) (mm)	1900×300	2400×350	--
Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)	≤20		--
Overall Conveyor Loading (kg)	≤60		--
External Dimensions (L×W×H)(mm)	2310×550×1100	2430×740×1450	1125×620×1680
Net Weight(kg)	150	250	80

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,300.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

Opis:

1. Ręczna maszyna pakująca serii AUFRM-1120L może zgrzewać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałotramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałoastramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.
- 4. Wysokość głowy modelu AUFRM-1120LD jest regulowana.

Zastosowanie: Ręczna maszyna pakująca model AUFRM-1370LD ma bardzo szerokie zastosowanie i może być również wyposażona w linię produkcyjną dzięki regulowanej głowicy maszyny i wysokości stołu przenośnika.

Parametry:

	AUFRM-1120L	AUFR-1370L	AUFRM-1120LD	AUFR-1370LD
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60			
Motor Power (W)	245			
Moc uszczelnienia (W)	300×2	300×4	300×2	300×4
Drukowanie Moc grzewcza (W)	40×2			
Prędkość (m/min)	0-10			
Szerokość uszczelnienia (mm)	10			
Zakres temperatur (°C)	0-300			
Typ drukowania	Walek stałego atramentu			
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	100-500		100-700	
Odległość od głowicy maszyny do podłogi (mm)	700-1100			
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1400×250			
Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	5			
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	15			
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)	1450×680×1480		1450×680×1480	
Waga netto (kg)	100		108	108

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRM-1370 DO ZAMYKANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG 10 KG 20KG

są specjalnie zaprojektowane do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

Parametry:

	AUFRM-1370AL/M	AUFR-1370AL/L	AUFR-1370AL/T
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
Motor Power (W)	550	550	100
Moc uszczelnienia (W)	300 × 4		
Prędkość (m/min)	0-8		0-10
Szerokość uszczelnienia (mm)	10		
Zakres temperatur (°C)	0-300		
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	330-530	450-900	--

Odległość od środka uszczelniającego do podłogi (mm)	680-880	850-1300	1300
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1900×300	2400×350	--
Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	≤10	≤20	--
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤30	≤60	--
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)	1950×550× 1100	2430×740×1450	1125×620×1680
Waga netto (kg)	150	250	80

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)