
SKŁADANIA







SKŁADANIA



MASZYNA DO ZAKLEJANIA HOTMELT KARTONIKÓW I PUDEŁEK TEKTUROWYCH KLEJEM NA GORĄCO

- Zacznij od jednego klawisza, automatycznego ogrzewania, regulacji temperatury.
- Wysoka wydajność, 35-50 pudełek / min, wydajność to 2 lub 3 razy szybciej niż ręcznie.
- Klej na miejscu, nie szczotkowany, nie rozlewa się
- W porównaniu z ręcznym zgrzewarką, ilość użytego kleju zmniejsza się o 2/3.
- Dno wyposażone jest w koła pasowe, które można w dogodnym dla użytkownika momencie przesuwać.

Zgrzewarka do kleju na gorąco nadaje się do kartonów, które wymagają gorącego kleju po obu stronach, takich jak kawa, baton musli, ciastka, chusteczki do twarzy. Po załadowaniu ręcznym pudełko odłożyć na przenośnik taśmowy, skleić i uszczelnić.

Moc	240 V / 50 Hz
Ciśnienie	0,4 MPa, 0,3 / min
Całkowita moc	3,2 kW
Zakres rozmiarów opakowania (L * W * H)	(80-280) * (40-200) * 30-100 mm Odpowiednia długość pudełka 80-300 mm Odpowiednia szerokość pudełka 60-200 mm Odpowiednia wysokość pudełka 30-90 mm
Prędkość	35-50 pudełek/min
Temperatura pracy	180-200 ° C
Pojemność zbiornika kleju	1,5 kg
Rozmiar maszyny (L * W * H)	1040 * 750 * 1450 mm
Waga	150 kg

przeczytaj więcej
Price: 24,000.00 zł + VAT 23%
Kategoria: SKŁADANIA

SKŁADANIA







MASZYNA DO ZAMYKANIA ZAKLEJANIA KARTONÓW PUDEŁEK TEKTUROWYCH NA KLEJ NA GORĄCO HOTMELT

- Cały materiał maszyny nadaje się do wymagań środowiskowych, do wyglądu maszyny używany jest standard spożywczy.
- Większość materiału maszyny to stal nierdzewna.
- Zacznij od jednego klawisza, automatycznego ogrzewania, regulacji temperatury.
- Wysoka wydajność, 40-60 pudełek / min, wydajność to 2 lub 3 czasy niż ręczne.

SKŁADANIA

- Klej na miejscu, nie szczotkowany, nie rozlewa się W porównaniu z ręcznym zgrzewarką, ilość użytego kleju zmniejsza się o 2/3.
- Dno wyposażone jest w koła pasowe, które można w dogodnym dla użytkownika momencie przesuwać.

Zgrzewarka do kleju na gorąco nadaje się do kartonów, które wymagają gorącego kleju po obu stronach, takich jak kawa, baton musli, ciastka, chusteczki do twarzy. Po załadowaniu ręcznym pudełko odstawić na przenośnik taśmowy, transport automatyczny, przykleić i uszczelnić.

Moc	240 V / 50 Hz
Ciśnienie	0,4 MPa, 0,3 / min
Całkowita moc	3,2 kW
Zakres rozmiarów opakowania (L * W * H)	(80-280) * (40-200) * 30-100 mm
Prędkość	60 pudełek / min
Temperatura pracy	180-200 ° C
Pojemność zbiornika kleju	1,5 kg
Rozmiar maszyny (L * W * H)	1700 * 750 * 1450 mm
Waga	200 kg

przeczytaj więcej
Kategoria: SKŁADANIA