





MASZYNA DO ZAKLEJANIA HOTMELT KARTONIKÓW I PUDEŁEK TEKSTUROWYCH KLEJEM NA GORĄCO

- Zaczynaj od jednego klawisza, automatycznego ogrzewania, regulacji temperatury.
- Wysoka wydajność, 35-50 pudełek / min, wydajność to 2 lub 3 razy szybciej niż ręcznie.
- Klej na miejscu, nie szczotkowany, nie rozlewa się
- W porównaniu z ręcznym zgrzewarką, ilość użytego kleju zmniejsza się o 2/3.
- Dno wyposażone jest w koła pasowe, które można w dogodnym dla użytkownika momencie przesunąć.

Zgrzewarka do kleju na gorąco nadaje się do kartonów, które wymagają gorącego kleju po obu stronach, takich jak kawa, baton musli, ciastka, chusteczki do twarzy. Po załadowaniu ręcznym pudełko odłożyć na przenośnik taśmowy, skleić i uszczelnić.

Moc	240 V / 50 Hz
Ciśnienie	0,4 MPa, 0,3 / min
Całkowita moc	3,2 kW
Zakres rozmiarów opakowania (L * W * H)	(80-280) * (40-200) * 30-100 mm
	Odpowiednia długość pudełka
	80-300 mm
	Odpowiednia szerokość pudełka
Prędkość	60-200 mm
	Odpowiednia wysokość pudełka
	30-90 mm
Temperatura pracy	35-50 pudełek/min
Pojemność zbiornika kleju	180-200 ° C
Rozmiar maszyny (L * W * H)	1,5 kg
Waga	1040 * 750 * 1450 mm
	150 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 24,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [SKŁADANIA](#)



MASZYNA DO ZAMYKANIA ZAKLEJANIA KARTONÓW PUDEŁEK TEKSTUROWYCH NA KLEJ NA GORĄCO HOTMELT

- Cały materiał maszyny nadaje się do wymagań środowiskowych, do wyglądu maszyny używany jest standard spożywczy.
- Większość materiału maszyny to stal nierdzewna.
- Zaczynij od jednego klawisza, automatycznego ogrzewania, regulacji temperatury.
- Wysoka wydajność, 40-60 pudełek / min, wydajność to 2 lub 3 czasy niż ręczne.

SKŁADANIA

- Klej na miejscu, nie szczotkowany, nie rozlewa się W porównaniu z ręcznym zgrzewarką, ilość użytego kleju zmniejsza się o 2/3.
- Dno wyposażone jest w koła pasowe, które można w dogodnym dla użytkownika momencie przesunąć.

Zgrzewarka do kleju na gorąco nadaje się do kartonów, które wymagają gorącego kleju po obu stronach, takich jak kawa, baton musli, ciastka, chusteczki do twarzy. Po załadowaniu ręcznym pudełko odstawić na przenośnik taśmowy, transport automatyczny, przykleić i uszczelnić.

Moc	240 V / 50 Hz
Ciśnienie	0,4 MPa, 0,3 / min
Całkowita moc	3,2 kW
Zakres rozmiarów opakowania (L * W * H)	(80-280) * (40-200) * 30-100 mm
Prędkość	60 pudełek / min
Temperatura pracy	180-200 ° C
Pojemność zbiornika kleju	1,5 kg
Rozmiar maszyny (L * W * H)	1700 * 750 * 1450 mm
Waga	200 kg

[przeczytaj więcej](#)
Kategoria: [SKŁADANIA](#)