



Effective volume (L)	Dimension of tank (mm x mm)	Total high (mm)	Heat preservation layer (mm)	Diameter of inlet & outlet (mm)
500	840x1000	2250	38	60
600	920x1000	2300	38	60
700	990x1000	2300	38	60
800	950x1220	2500	38	60
900	1010x1220	2500	38	60
1000	1060x1220	2550	51	60
1500	1160x1500	2850	51	60
2000	1340x1500	2900	51	60
3000	1410x2000	3400	51	60
4000	1620x2000	3450	51	60
5000	1810x2000	3500	51	60

ZBIRONIKI

ZBIORNIK 3-WARSWOWY UTRZYMUJĄCY CIEPŁO

3-warstwowy zbiornik utrzymujący ciepło

Obowiązujący zakres

Do fermentacji w stałej temperaturze, stała temperatura

płynna mieszanina o stałej temperaturze, proces produkcji sterylizacji cieplnej.

Szeroko stosowany w dziedzinie żywności, produktów mlecznych, napojów z soków owocowych, medycyny, inżynierii chemicznej i bioinżynierii.

Cechy konstrukcyjne

Materiał

Kształt produktu

#=ET

Trójwarstwowa stal nierdzewna

sanitarna stal nierdzewna.

Okrągła ściana cylindra warstwy wewnętrznej, aby zapewnić sterylność.

struktura kurtki.

RE Skład wyposażenia

1,

1. Szybko otwierający się włącz.

2. Wszystkie rodzaje części czystych CIP.

3. Oddychająca osłona higieniczna do zwalczania szkodników.

4=

4. Regulowana wysokość trójkątnego wspornika.

5. Zdejmowany zestaw rurki zasilającej.

6. to (RESPER)

6.Termometr (na potrzeby użytkownika)

7.Drabina (na potrzeby użytkownika)

8. Z płaszczem (w zależności od konfiguracji potrzeb użytkownika Płyta Millera, z płaszczem pustym lub z płaszczem cewki)

10,

9. Wskaźnik poziomu i system kontroli poziomu (według potrzeb użytkownika).

10. Płyta przeciw wirowi.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZBIRONIKI](#)



Effective volume (L)	Dimension of tank (mm x mm)	Total high (mm)	Heat preservation layer (mm)	Diameter of inlet & outlet (mm)
500	840x1000	2250	38	60
600	920x1000	2300	38	60
700	990x1000	2300	38	60
800	950x1220	2500	38	60
900	1010x1220	2500	38	60
1000	1060x1220	2550	51	60
1500	1160x1500	2850	51	60
2000	1340x1500	2900	51	60
3000	1410x2000	3400	51	60
4000	1620x2000	3450	51	60
5000	1810x2000	3500	51	60

ZBIRONIKI

ZBIORNIK 3-WARSWOWY UTRZYMUJĄCY CIEPŁO

3-warstwowy zbiornik utrzymujący ciepło

Obowiązujący zakres

Do fermentacji w stałej temperaturze, stała temperatura

płynna mieszanina o stałej temperaturze, proces produkcji sterylizacji cieplnej.

Szeroko stosowany w dziedzinie żywności, produktów mlecznych, napojów z soków owocowych, medycyny, inżynierii chemicznej i bioinżynierii.

Cechy konstrukcyjne

Materiał

Kształt produktu

#=ET

Trójwarstwowa stal nierdzewna

sanitarna stal nierdzewna.

Okrągła ściana cylindra warstwy wewnętrznej, aby zapewnić sterylność.

struktura kurtki.

RE Skład wyposażenia

1,

1. Szybko otwierający się włącz.

2. Wszystkie rodzaje części czystych CIP.

3. Oddychająca osłona higieniczna do zwalczania szkodników.

4=

4. Regulowana wysokość trójkątnego wspornika.

5. Zdejmowany zestaw rurki zasilającej.

6. to (RESPER)

6.Termometr (na potrzeby użytkownika)

7.Drabina (na potrzeby użytkownika)

8. Z płaszczem (w zależności od konfiguracji potrzeb użytkownika Płyta Millera, z płaszczem pustym lub z płaszczem cewki)

10,

9. Wskaźnik poziomu i system kontroli poziomu (według potrzeb użytkownika).

10. Płyta przeciw wirowi.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZBIRONIKI](#)



Volume L	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
Size M	1,2/2/1	2,5/1,4/1,4	3,1/1,8/1,6	3,5/1,8/1,6	3,5/1,8/1,6	4,1/2/1,9	4,1/2/1,2	4,7/2,2/1	5,6/2,2/1
Refrigeration capacity W	11400	11400	14000	17600	14000+2	17600+2	17600+2	19700+23000	30800+23000
Mixing motor power KW	0,09	0,09	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37+2	0,37+2
Milk pump power KW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2
Fan motor power KW	0,37	0,3+2	0,3+2	0,3+2	0,3+4	0,3+4	0,3+4	0,3+4	0,3+4
Compressor Power KW	2,68	2,68	4,43	5,27	4,43+2	5,27+2	5,27+2	5,83+6,89	9,13+6,89
Power of Equipment KW	3,14	4,87	6,78	7,74	11,93	13,61	13,61	16,86	20,16
Speed agitator motor rpm	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Milk drainage valve	Dg10	Dg10	Dg10	Dg10	Dg10	Dg10	Dg10	Dg10	Dg10
Milk intake	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18
Cleaning mouth	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18	Dg18
The refrigerant	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A	R22/ R404A
Power Supply	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ	3-380V 50HZ

ZBIORNIK NA PŁYNNNE SPOŻYWCZE

Zbiornik do transportu płynnej żywności

Przegląd

Jako małe urządzenia zbierające artykuły spożywcze i farmaceutyczne mogą być również wykorzystywane do przechowywania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jest również używany przy wielu okazjach ze względu na swoją elastyczność i lekkość. Nasze wiadro na mleko ze stali nierdzewnej ma delikatną i piękną cechę.

Wykonany przez naszą firmę zbiornik w samochodzie do przewozu płynnej żywności nadaje się do transportu na duże odległości płynnej żywności, takiej jak mleko, soki, piwo. W korpusie zastosowano wysokiej jakości stal nierdzewną SU304-2B, w płaszczu zastosowano konstrukcję izolacji cieplnej i nowe urządzenie do bulgotania, ką obrotu ściany garnka przyjmuje okrągły łuk bez kąta martwego, a kulka czyszcząca jest zamocowana z boku, co umożliwi łatwe czyszczenie. Jest zgodny ze standardami branżowymi i wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zbiornik może utrzymać jakość płynnego mleka w transformacji, poprawić warunki sanitarne, obniżyć koszty transferu i zaoszczędzić siłę roboczą. Może być jak ciężarówka, gdy nie przenosi płynnego mleka

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [ZBIRONIKI](#)



型号 Model	容量 Normal Volume (L)	罐体尺寸Plot body				搅拌功率 Agitator Motor (KW)	搅拌速度 Agitator Rotating Speed (r/min)
		length (mm)	width (mm)	Height (mm)	Weight (mm)		
NCT-0.5	500	1360	1060	1360	510	0.75	25
NCT-1	1000	1760	1260	1510	640	1.1	35
NCT-2	2000	2000	1660	1800	880	1.1	35
NCT-3	3000	2210	1860	1960	1120	1.1	35
NCT-5	5000	3060	2015	2100	1620	1.1K2	43
NCT-8	8000	3260	2060	2200	1740	1.1K2	43
NCT-10	10000	2950	2300	2500	2170	1.1K2	43

ZBIORNIK NA MLEKO

Mleko do chłodzenia mleka jest używane głównie do przechowywania mleka lub innego płynu do przechowywania. Wykorzystuje międzynarodową zaawansowaną technologię, przyjmuje importującą sprężarkę powietrza oraz system bezpieczeństwa i ochrony, monitor mikrokomputera, importowaną zaawansowaną technikę i sprzęt, taki jak pęcherzyki poliuretanowe, parownik o strukturze plastra miodu. Jest to więc idealny sprzęt do chłodzenia i przechowywania na pastwiskach, stacjach mlecznych, fabrykach mleka, fabrykach żywności, fabrykach napojów i przemyśle farmaceutycznym.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [UHT CIP Uzdatnianie Pasteryzacja](#), [ZBIRONIKI](#)



Volume lit./gal	Dimension(cent)				Motor Hpl	Weight kg
	A	B	C	D		
100/26	760	1120	1145	745	0.18	180
200/52			1345	845		210
300/75			1495	895		230
400/100			1645	1145		300
500/132	860	1620	1745	1345		325
600/158			1815	1515		365
700/185			1925	1625		390
800/211			2005	1705		415
900/238	910	1670	2045	1745		440
1000/264			2155	1855		480
1100/290			2205	1925		510
1200/316			2275	1975		530
1300/343	910	1670	2335	1935	0.37	545
1400/368			2395	1995		575
1500/396			2445	1945		595
1600/422			2505	2005		625
1700/442	930	1690	2555	2055		655
2000/512			2705	2205		705

KADŹ DO SERA

Kadź z serem

Przegląd

Mleko serowarskie poddaje się wstępnej obróbce, po dodaniu kultury bakteryjnej odpowiedniej dla rodzaju sera i miesza się z podpuszczką. Aktywność enzymatyczna podpuszczki powoduje, że mleko koaguluje do stałego żelu zwanego koagulatem. Jest cięty za pomocą specjalnych narzędzi tnących na małe kostki o pożądanej wielkości, aby ułatwić wydalenie serwatki. W pozostałej części procesu wytwarzania skrzepu bakterie namnażają się i wytwarzają kwas mlekowy, a ziarno skrzepu poddawane jest obróbce mechanicznej przy pomocy mieszadeł, przy jednoczesnym podgrzewaniu skrzepu zgodnie z zadanym programem. Połączone działanie tych trzech działań wzrostu bakterii, obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej skutkuje synerезą, czyli oddzieleniem serwatki od ziaren twarogu. Gotowy skrzep umieszcza się w formach serowarskich, które decydują o kształcie gotowego sera. Ser jest prasowany pod własnym ciężarem lub poprzez wywieranie nacisku na formy. Na koniec ser jest powlekany, zawijany lub pakowany. Większość rodzajów serów będzie dojrzewać w dojrzewalni przez dłuższy czas.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [MIESZALNIK](#), [UHT CIP](#) [Uzdatnianie](#) [Pasteryzacja](#), [ZBIRONIKI](#)



Effective volume	Dimension of tank	Total height	Heat preservation layer	Diameter of inlet & outlet	Motor power	Blending speed
(L)	(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kw)	(R/min)
1500	1060x1220	2550	51	60	0.75	1480
2000	1340x1500	2900	51	60	1.1	1480
3000	1410x2000	3400	51	60	1.5	1480
5000	1810x2500	3900	51	60	2.2	1480
8000	2060x2440	4000	51	60	3	1480
10000	2300x2440	4050	51	60	3	1480
15000	2510x3000	4700	51	60	3	960
20000	2640x3660	5400	51	60	3	960
50000	3000x7500	8500	76	60	3	960

ZBIORNIK DWU WARSTWOWY Z MIESZALNIKIEM

Obowiązujący zakres

Do cieczy, mieszanin, procesów produkcyjnych, mieszania cieczy itp.

Szeroko stosowany w dziedzinie żywności, produktów mlecznych, napojów z soków owocowych, medycyny, inżynierii chemicznej i

Bioinżynieria.

Cechy konstrukcyjne

#Materiał

Kształt produktu

Podwójne warstwy, wypełniona antresolą

sanitarna stal nierdzewna.

Okrągła ściana cylindra warstwy wewnętrznej,

materiały izolacyjne.

aby zapewnić sterylność.

R Skład wyposażenia

1. Szybko otwierający się włącz.
2. Wszystkie rodzaje części czystych CIP.
3. Oddychająca osłona higieniczna do zwalczania szkodników.
4. Regulowana wysokość trójkątnego wspornika.
5. Zdejmowany zestaw rurki zasilającej.
6. Termometr (na potrzeby użytkownika)
7. Drabina (na potrzeby użytkownika)
8. Mikser boczny śmigła
9. Wskaźnik poziomu i system kontroli poziomu (według potrzeb użytkownika)
10. Płyta przeciw wirowi.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [MIESZALNIK](#), [MIESZALNIKI](#), [UHT CIP](#) [Uzdatnianie](#) [Pasteryzacja](#), [ZBIRONIKI](#)




CIP SYSTEM CZYSZCZENIA RUR I MASZYN

Automatyczny system czyszczenia CIP Ten produkt jest używany do czyszczenia rur i zbiorników na miejscu produktów mlecznych, może również mieć zastosowanie do browarów, zakładów produkujących napoje i ogólnych materiałów do produkcji żywności do czyszczenia rur i urządzeń. Zwykle zawiera trzy zbiorniki, zbiornik cieczy kwaśnej, zbiornik cieczy alkalicznej, zbiornik wody osobno. To zależy od wymagań naszego klienta. Pompa odśrodkowa jest używana w CIP do przenoszenia płynu czyszczącego do rury materiałowej i sprzętu, cyrkulując do sprzętu okrężnie. Dlatego wykorzystanie sprzętu można poprawić bez dezintegracji sprzętu i rurociągu oraz zmniejszyć pracochłonność pracowników. Dlatego ten produkt jest zaawansowanym sprzętem do czyszczenia. Korzystanie z tego sprzętu wymaga bliższej współpracy z warsztatem, ułożenia orurowania, głowicy czyszczącej i tak dalej. Sprzęt ten składa się głównie ze zbiornika cieczy kwaśnej i alkalicznej, zbiorników czystej wody, stojaków, trójdrożnego zaworu czopowego, zaworu kulowego i składa się z pompy odśrodkowej. W przeciwieństwie do półautomatycznego systemu CIP, wykorzystuje pneumatyczną pompę membranową do automatycznego sterowania zaworami, wewnątrz wszystkie mają cyfrowe połączenie sterujące do wszystkich rur i całej maszyny liniowej, proces czyszczenia kontrolowany przez program.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 110,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZBIRONIKI](#)



STACJA ZRZUTU BEZPYŁOWA DO WORKÓW 25KG

Bezpyłowa stacja karmienia (znana również jako stacja karmienia worków, stacja karmienia małych worków, stacja wysypu worków, stacja podawania proszku) zbiera kurz z wysypywania proszku i materiałów sypkich z worków, pudeł, beczek i innych pojemników i zwraca materiały do zbiornik.

Bezpyłowa stacja karmienia (znana również jako stacja karmienia worków, stacja karmienia małych worków, stacja wysypu worków, stacja podawania proszku) zbiera kurz z wysypywania proszku i materiałów sypkich z worków, pudeł, beczek i innych pojemników i zwraca materiały do zbiornik. System ogranicza straty materiałowe, eliminuje potrzebę czyszczenia odległych miejsc usuwania pyłu oraz chroni pracowników i zapobiega zanieczyszczeniu fabryki.

Stacja podawania worków jest ręcznym urządzeniem służącym do ręcznego wsypywania małej torebki proszku lub materiału ziarnistego do leja zasypowego. Poprzez ręczny etap rozładunku materiał może wpaść do leja zasypowego pod działaniem grawitacji, aby zakończyć prace rozpakowywania i rozładunku. Urządzenie wyposażone jest w urządzenie czyszczące filtr oraz wentylator wyciągowy, który służy do filtrowania pyłów powstałych w procesie zrzutu i odprowadzania oczyszczonych gazów odlotowych do atmosfery, dzięki czemu ręczna obsługa może być prowadzona w czystym środowisku.

W całym procesie rozpakowywania i rozładunku pył zbierany jest przez odpylacz, a pył nie wydostaje się na zewnątrz. Charakteryzuje się wysoką automatyzacją, prostą obsługą, higieną środowiska oraz dokładnym wyrzucaniem i recyklingiem. Stanowisko zrzutu worka można łączyć z różnymi jednostkami (mielenie, transport, pakowanie, ważenie) w celu uzyskania oddzielnego lub scentralizowanego sterowania, proste sterowanie, łatwa obsługa, opcjonalne mechaniczne urządzenia pomocnicze, oszczędność pracy, inteligentne sterowanie, wysoki stopień automatyzacji. Wewnątrz sprzętu nie ma martwego kąta, który jest łatwy do demontażu i czyszczenia; projekt i produkcja spełniają wymagania CMP i FDA; unika się przepełnienia pyłu podczas karmienia i poprawia się środowisko produkcyjne.

Zalety stacji karmienia w małych torbach:

Znacznie zmniejsz emisję pyłu

Popraw wydajność operatora

Ogranicz nieobecności operatorów

Czyste środowisko pracy

Solidna i dojrzała konstrukcja

Wybór integralnej kompaktora worków

Specjalna konstrukcja spełniająca określone wymagania

Asortyment przenośników do przenoszenia pustych materiałów do przetwarzania lub pakowania

Bezpyłowa stacja karmienia jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym, proszkowym, chemicznym, pigmentowym, nowej energii i innych gałęziach przemysłu. Sprzęt może być używany w różnych procesach produkcyjnych, nie tylko jako pojedynczy pierścień do podawania proszku i sprzęt do rozładunku, ale także jako ważny sprzęt do rozładunku proszku w systemie podawania proszku, taki jak jednopunktowe podawanie wielopunktowe i podawanie wielopunktowe.

Stacja podawania proszku może być połączona z maszyną.

Forma karmienia to opakowanie w małej torebce.

Dokowanie eksportowe: podajnik próżniowy, śruba, silos, łańcuch rurowy itp

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZBIRONIKI](#)



ZBIORNIK MIESZALNIK DO PRODUKCJI KAWY COLD BREW LUB WARZENIA PIWA

wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej o jakości sanitarnej gładkiej powierzchni.
szwy spawalnicze są polerowane do jakości sanitarnej, a wewnętrzna powierzchnia jest polerowana z dokładnością mniejszą niż 0,4um.
zewnątrzne są wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte miedzią.
Zbiornik 1000 litrów cold brew

powierzchnia zewnętrzna

stal nierdzewna lub czerwona miedź, grubość: 1,5-3 mm

Powierzchnia wewnętrzna SS304, THK: 2mm-4mm

Szczytowa forma

Głowica uszczelniająca lub głowica stożkowa

Metoda ogrzewania elektryczność/para;

Warstwa izolacyjna Chroniony poliuretanem, THK: 70-100 mm

Polerowanie $\leq 0,4 \mu\text{m}$

Właz Strona do góry lub Twoje wymagania

Płytowy wymiennik ciepła 4m²

Mieszadło

System grabienia połączony z górnym reduktorem

Główne cechy

a. Systemy browarnicze z 2, 3 i 4 naczyniami

b. Dostępne moce produkcyjne od 3 – 60bbl Systemy do. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

c. Stal nierdzewna 304, platforma do parzenia „High Grip” i schody

d.Szkło Manways

e. Hydrator przemiałowy

f.. Wymiennik ciepła

godz. Amerykańskie czółenka do mycia Baldor SS

g. Automatyczne sterowanie PLC, możliwość diagnostyki iPada/iPhone'a

h. Sterowanie automatyczne i półautomatyczne

[przeczytaj więcej](#)

Price: 199,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [PIWO](#), [ZBIRONIKI](#), [MIESZALNIK](#)



ZBIORNIK NA KÓŁKACH 600 LITRÓW

specyfikacje

1. materiał: SS304 lub SS316

2. Przechowywanie płynów, żywności itp.

3. jednowarstwowe; 3-warstwowe

4. łatwy w obsłudze

5. typ: pionowy / poziomy

2) Zastosowane: szeroko stosowane w przemyśle napojów, spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, chemicznym i przetwórczym itp.

3) Grubość płaszcza zbiornika:

Co najmniej 3 mm (zgodnie z projektem lub wymaganiami)

4) Akcesoria ogólne

Wąż, kula natryskowa CIP, zawór odpowietrzający, wziernik,

5) Typy mieszadeł:

bez mieszadła; mieszadło skrzydełkowe; typ kotwicy; typ śmigła; typ ramki

Informacje o produkcie

Orzecznictwo

CE / SGS / GMP / ISO009

Materiał stal nierdzewna, tworzywo ABS

Gwarancja 1-2 lata

Funkcja W pełni automatyczna, półautomatyczna

Obsługa posprzedażna

ZBIRONIKI

Zapewnij usługę instalacji na miejscu
Zapewnij pomoc techniczną online
Zapewnij usługę szkoleniową na miejscu
Zapewnij usługę inspekcji na miejscu
Zapewnij bezpłatną usługę części zamiennych na miejscu
Pojemność można dostosować

Czas realizacji zamówienia 20-70 dni w zależności od zamówienia

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [ZBIRONIKI](#)



ZBIORNIK 1000 LITRÓW DO WARZELNI PIWA

1. Konfiguracja browaru 1000L

System frezowania

Młynarz słodowy

300-500 kg / godz

1 szt

Auger (opcja)

Zdolność to 1000 kg / h

1 szt

Lej (opcja)

Objętość 0,6m³. SUS 304 ze wstępnym tłuczkiem

1 szt

Warzelnia

Zbiornik Mash tun / Lauter

Objętość 1000 l, z fałszywym dnem, grant, grabie z silnikiem

1 szt

Czajnik

Pojemność 1000 litrów, ogrzewanie elektryczne

1 szt

Zbiornik Whirlpool

Pojemność 1000 litrów, ogrzewanie elektryczne

1 szt

Zbiornik na wodę HLT

Pojemność 2000 litrów, ogrzewanie elektryczne

1 szt

Obejmuje płytowy wymiennik ciepła, pompę brzeczeki, silniki, filtr chmielu, zbiornik do dodawania drożdży, urządzenie tlenowe i rurociągi

Fermentujący

Fermentory

Objętość to 1000 l lub 2000 l (podwójne partie)

6 szt

BBT (opcja)

Objętość to 1000 l lub 2000 l (podwójne partie)

2 szt

Ramię regałowe, zawór spustowy, manometr, kamień do karbonatyzacji, zawór do pobierania próbek

System chłodzenia

Zbiornik glikolu

Pojemność 2000 l lub 3000 l

1 szt

Zbiornik zimnej wody (opcja)

Pojemność 2000 l, chłodzony zbiornikiem glikolu

1 szt

Chiller

5HP, Copeland

2 szt

Czyszczenie

CIP

Dwa zbiorniki 100L, podgrzewane elektrycznie, z pompą i wózkiem

1 szt

Kontrolowanie

Szafa sterownicza

Ekran dotykowy PLC lub regulator PID

1 szt

10

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [ZBIRONIKI](#)



ZBIORNIK DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE LINIA DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE

Automatyczna elektryczna maszyna do mieszania detergentów do ogrzewania, zbiornik do mieszania szamponów to nasze najnowsze badania nad produktami i opracowane przez naszą firmę, które łączyły zagraniczne doświadczenie w zakresie emulgatorów kosmetycznych. Ta maszyna wykonana ze stali nierdzewnej, naukowy system homogenizacji, rozsądne mieszanie skrobaków w celu zapewnienia równoważnej homogenizacji i uczynienia produktu bardziej gładkim, równym i jasnym.

Cechy:

1. Urządzenie posiada rurociąg emulgujący.
2. dwukierunkowe urządzenie z odwróconą cyrkulacją i zainstalowano urządzenie grzewcze.
3. Jest otwór obserwacyjny do obserwacji procesu reakcji surowca.
4. Integracja automatycznego doprowadzania wody, ogrzewania, inteligentnego pomiaru czasu.
5. Funkcje mieszania, emulgowania, filtracji itp.
6. Stabilna wydajność produktu, używaj długo.
7. Część kontaktowa warstwy wewnętrznej i materiału: stal nierdzewna SUS304L, płyta grubość 4mm.

- 8. Warstwa środkowa: stal nierdzewna 201, grubość 3 szt.
- 9. Warstwa zewnętrzna: stal nierdzewna SUS, grubość 2%.

Parametr techniczny

Nazwa przedmiotu

Odwrócona Osmoza Czysta Woda 500L

Pojemność

500 l / godz

Rozmiar

1,2 * 0,3 * 1,6 m

Zbiornik filtra

- 1. Resi zmiękczająca 2
- 2. Piasek kwarcowy
- 3. Membrana odwróconej osmozy RO z węglem aktywnym

Nazwa

Mikser do mycia

Pojemność

500L

Rozmiar

1,5 * 1,2 * 2,5 m

Moc

380v

Zmieszaj napięcie maszyny

3kw

Emulgować napięcie pompy

7,5 kW

Napięcie ogrzewania elektrycznego

27kw

Nazwa przedmiotu

Półautomatyczna maszyna do napełniania

Zakres napełniania

100ml-1000ml

Szybkość napełniania

20-45 butelek / minutę

Materiał

Stal nierdzewna

ZBIRONIKI

Nazwa przedmiotu
Maszyna do zakręcania śrub
Moc
220 V / 50 Hz
Pojemność
50-60 butelek / min
Zakres ograniczenia
Pokrywka butelki: 20-60 mm Wysokość butelki: 100-300 mm
Wykorzystanie źródła gazu
0,4-0,6Mpa

Zatrząskiwanie pokrywy
5-12 kg / cm

Nazwa przedmiotu
Bezgłośna sprężarka powietrza
Napięcie
220v

Specyfikacja
550-750 w

Nazwa przedmiotu
Precyzja etykietowania
Prędkość
60–140 / minutę

Rozmiar produktu
Długość: 20 mm ~ 250 mm
Szerokość: 30 mm ~ 90 mm
Wysokość: 60 mm ~ 280 mm

Moc
220 V / 50 Hz
Rozmiar maszyny
3000 mm × 1450 mm × 1600 mm

Nazwa przedmiotu
Przenośnik
Pojemność przenośnika
20 m (t / s)

Napięcie

ZBIRONIKI

0,4 kW

długość

6 metrów

Nazwa przedmiotu

Zbiornik

Rozmiar

1,1 * 1,1 * 1,1 (m)

materiał

Stal nierdzewna 304

grubość

2,0 mm

Tom

1000L

Ilość

2

Nazwa przedmiotu

Drukarka

Prędkość

10-60 razy / minutę

Moc

220v

rozmiar

0,35 * 0,3 * 0,41 m

Zastosowanie

- (1) Codzienny przemysł chemiczny i kosmetyczny: krem dla niemowląt, krem do golenia, kremowy szampon, pasta do zębów, zimny krem, krem przeciwsłoneczny, twarz
środek czyszczący, krem nawilżający, detergent, szampon itp
(2) Przemysł farmaceutyczny: emulsja, emulgator, maść, syrop itp
(3) Przemysł spożywczy: sos, ser, syrop doustny, pożywka, żywność dla niemowląt, czekolada, sacharyna itp.
(4) Przemysł chemiczny: lateks, zmydlanie, farba, żywica, kleje, środek smarny itp.

FAQ prosimy o potwierdzenie w następujący sposób:

1. jaki jest twój szczegół wykonanych produktów?
 2. Jaką pojemność zbiornika potrzebujesz?
 3. Jakiej metody ogrzewania potrzebujesz? Ogrzewanie elektryczne czy ogrzewanie parowe
 4. Jakiego rodzaju homogenizatora potrzebujesz? Górny czy dolny
 5. Jakiej kontroli potrzebujesz? Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego PLC lub sterowanie przyciskami
- Możemy zaoferować Państwu następujące maszyny:
- (1) krem kosmetyczny, maść, balsam do pielęgnacji skóry, linia do produkcji pasty do zębów
 - (2) Szampon, płynny, mydło, płynny detergent (do naczyń, ściereczek i toalety itp.), Linia do mycia płynów
 - (3) Linia do produkcji perfum
 - (4) I inne maszyny, maszyny proszkowe, sprzęt laboratoryjny i niektóre maszyny spożywcze i chemicznych

CZAS DOSTAWY:

3-20 dni po potwierdzeniu zamówienia należy określić szczegółową datę dostawy w zależności od sezonu produkcyjnego i ilości zamówienia.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 40,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MIESZALNIK](#), [MIESZALNIKI](#), [ZBIRONIKI](#)



DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE
PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml

Pakowanie	GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Doza	0-30000
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk
Dysze dozujące	1
Wydajność szt./minutę	5-40
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Zużycie powietrza m3/min	23
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	0,5
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
TOREBKI & SASZETKI	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIRONIKI](#)

AtrybutyArray

Table 1. Main technical parameters of the flash evaporation unit

Model	SZZ-5	SZZ-10	SZZ-15	SZZ-20D
能力Capacity	5000L/H	10000L/H	15000L/H	20000L/H
量Evaporation	400kg/h	800kg/h	1200kg/h	1600kg/h
度Vacuum degree	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa
Total power	13kw	16.5kw	21kw	26.5kw
尺寸Size	2500×860×3150	2800×1060×3600	3500×1500×400	3800×1800×4200
重量Weight	900kg	1100kg	1500kg	2000kg



PAROWNIK BŁYSKAWICZNY MLEKA

JEDNOSTKA ODPAROWUJĄCA BŁYSKAWICZNIE

Odpowiednie pola i zasada działania

To urządzenie jest używane głównie na etapach poprzedzających produkcję mleka płynnego. Błyskawiczna waporyzacja próżniowa zagęszcza pot bez uszkodzania składników odżywczych, na przykład: sucha masa w pocie mlecznym 11,5%-12% może osiągnąć nawet 12,5%-13% po waporyzacji błyskawicznej, co zwiększa suchą masę i usuwa również zapach , aby zachować oryginalny smak mleka. Ta maszyna musi być dopasowana do innej maszyny grzewczej. Zwykle podłącza się go za rurą utrzymującą sterylizator, przy czym temperatura materiału wynosi około 90°C. Konkretna metoda połączenia odnosi się do schematu blokowego jednostki.

Główny materiał

Powierzchnia tej maszyny stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, a uszczelniający kołnierz uszczelniający jest wykonany z jadalnej gumy silikonowej.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MLEKO](#)

Table 1. Main technical parameters of the flash evaporation unit

Model	SZZ-5	SZZ-10	SZZ-15	SZZ-20D
能力Capacity	5000L/H	10000L/H	15000L/H	20000L/H
量Evaporation	400kg/h	800kg/h	1200kg/h	1600kg/h
度Vacuum degree	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa
Total power	13kw	16.5kw	21kw	26.5kw
尺寸Size	2500×860×3150	2800×1060×3600	3500×1500×400	3800×1800×4200
重量Weight	900kg	1100kg	1500kg	2000kg



PAROWNIK BŁYSKAWICZNY MLEKA

JEDNOSTKA ODPAROWUJĄCA BŁYSKAWICZNIE

Odpowiednie pola i zasada działania

To urządzenie jest używane głównie na etapach poprzedzających produkcję mleka płynnego. Błyskawiczna waporyzacja próżniowa zagęszcza pot bez uszkodzania składników odżywczych, na przykład: sucha masa w pocie mlecznym 11,5%-12% może osiągnąć nawet 12,5%-13% po waporyzacji błyskawicznej, co zwiększa suchą masę i usuwa również zapach , aby zachować oryginalny smak mleka. Ta maszyna musi być dopasowana do innej maszyny grzewczej. Zwykle podłącza się go za rurą utrzymującą sterylizator, przy czym temperatura materiału wynosi około 90°C. Konkretna metoda połączenia odnosi się do schematu blokowego jednostki.

Główny materiał

Powierzchnia tej maszyny stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, a uszczelniający kołnierz uszczelniający jest wykonany z jadalnej gumy silikonowej.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MLEKO](#)

Table 1. Main technical parameters of the flash evaporation unit

Model	SZZ-5	SZZ-10	SZZ-15	SZZ-20D
能力Capacity	5000L/H	10000L/H	15000L/H	20000L/H
量Evaporation	400kg/h	800kg/h	1200kg/h	1600kg/h
度Vacuum degree	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa
Total power	13kw	16.5kw	21kw	26.5kw
尺寸Size	2500×860×3150	2800×1060×3600	3500×1500×400	3800×1800×4200
重量Weight	900kg	1100kg	1500kg	2000kg



PAROWNIK BŁYSKAWICZNY MLEKA

JEDNOSTKA ODPAROWUJĄCA BŁYSKAWICZNIE

Odpowiednie pola i zasada działania

To urządzenie jest używane głównie na etapach poprzedzających produkcję mleka płynnego. Błyskawiczna waporyzacja próżniowa zagęszcza pot bez uszkodzania składników odżywczych, na przykład: sucha masa w pocie mlecznym 11,5%-12% może osiągnąć nawet 12,5%-13% po waporyzacji błyskawicznej, co zwiększa suchą masę i usuwa również zapach , aby zachować oryginalny smak mleka. Ta maszyna musi być dopasowana do innej maszyny grzewczej. Zwykle podłącza się go za rurą utrzymującą sterylizator, przy czym temperatura materiału wynosi około 90°C. Konkretna metoda połączenia odnosi się do schematu blokowego jednostki.

Główny materiał

Powierzchnia tej maszyny stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, a uszczelniający kołnierz uszczelniający jest wykonany z jadalnej gumy silikonowej.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MLEKO](#)