



Volume lit / gal	Dimensions (cm)				Motor Brd	Weight kg
	A	B	C	D		
100/26	760	1320	1345	745	0.18	180
200/52			1345	845		210
300/78			1495	895		250
400/105			1495	1145		300
500/132	860	1620	1745	1245		325
600/158			1815	1315		365
700/185			1925	1425		390
800/211			2005	1505		415
900/238	960	1800	2045	1545		440
1000/264			2155	1655		480
1100/290			2205	1705	0.37	510
1200/316			2275	1775		530
1300/343	910	1670	2335	1835		545
1400/368			2385	1885		575
1500/396			2445	1945		595
1600/422			2505	2005		625
1700/448	930	1690	2555	2055		655
2000/512			2705	2205		705

KADŹ DO SERA

Kadź z serem

Przegląd

Mleko serowarskie poddaje się wstępnej obróbce, po dodaniu kultury bakteryjnej odpowiedniej dla rodzaju sera i miesza się z podpuszczką. Aktywność enzymatyczna podpuszczki powoduje, że mleko koaguluje do stałego żelu zwanego koagulatem. Jest cięty za pomocą specjalnych narzędzi tnących na małe kostki o pożądanej wielkości, aby ułatwić wydalenie serwatki. W pozostałej części procesu wytwarzania skrzepu bakterie namnażają się i wytwarzają kwas mlekowy, a ziarno skrzepu poddawane jest obróbce mechanicznej przy pomocy mieszadeł, przy jednoczesnym podgrzewaniu skrzepu zgodnie z zadanym programem. Połączone działanie tych trzech działań wzrostu bakterii, obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej skutkuje synerезą, czyli oddzieleniem serwatki od ziaren twarogu. Gotowy skrzep umieszcza się w formach serowarskich, które decydują o kształcie gotowego sera. Ser jest prasowany pod własnym ciężarem lub poprzez wywieranie nacisku na formy. Na koniec ser jest powlekany, zawijany lub pakowany. Większość rodzajów serów będzie dojrzewać w dojrzewalni przez dłuższy czas.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [MIESZALNIK](#), [UHT CIP Uzdatnianie Pasteryzacja](#), [ZBIRONIKI](#)



Effective volume	Dimension of tank	Total height	Heat preservation layer	Diameter of inlet & outlet	Motor power	Blending speed
(L)	(mm x mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kw)	(R/min)
1500	1060x1220	2550	51	60	0.75	1480
2000	1340x1500	2900	51	60	1.1	1480
3000	1410x2000	3400	51	60	1.5	1480
5000	1810x2500	3900	51	60	2.2	1480
8000	2060x2440	4000	51	60	3	1480
10000	2300x2440	4050	51	60	3	1480
15000	2510x3000	4700	51	60	3	960
20000	2640x3660	5400	51	60	3	960
50000	3000x7500	8500	76	60	3	960

ZBIORNIK DWU WARSTWOWY Z MIESZALNIKIEM

Obowiązujący zakres

MIESZALNIK

Do cieczy, mieszanin, procesów produkcyjnych, mieszania cieczy itp.

Szeroko stosowany w dziedzinie żywności, produktów mlecznych, napojów z soków owocowych, medycyny, inżynierii chemicznej i

Bioinżynieria.

Cechy konstrukcyjne

#Materiał

Kształt produktu

Podwójne warstwy, wypełniona antresolą

sanitarna stal nierdzewna.

Okrągła ściana cylindra warstwy wewnętrznej,

materiały izolacyjne.

aby zapewnić sterylność.

R Skład wyposażenia

1. Szybko otwierający się włącz.
2. Wszystkie rodzaje części czystych CIP.
3. Oddychająca osłona higieniczna do zwalczania szkodników.
4. Regulowana wysokość trójkątnego wspornika.
5. Zdejmowany zestaw rurki zasilającej.
6. Termometr (na potrzeby użytkownika)
7. Drabina (na potrzeby użytkownika)
8. Mikser boczny śmigła
9. Wskaźnik poziomu i system kontroli poziomu (według potrzeb użytkownika)
10. Płyta przeciw wirowi.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [MIESZALNIK](#), [MIESZALNIKI](#), [UHT CIP](#) [Uzdatnianie](#) [Pasteryzacja](#), [ZBIRONIKI](#)



ZBIORNIK MIESZALNIK DO PRODUKCJI KAWY COLD BREW LUB WARZENIA PIWA

wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej o jakości sanitarnej gładkiej powierzchni.
szwy spawalnicze są polerowane do jakości sanitarnej, a wewnętrzna powierzchnia jest polerowana z dokładnością mniejszą niż 0,4um.
zewnątrzne są wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte miedzią.
Zbiornik 1000 litrów cold brew

MIESZALNIK

powierzchnia zewnętrzna

stal nierdzewna lub czerwona miedź, grubość: 1,5-3 mm

Powierzchnia wewnętrzna SS304, THK: 2mm-4mm

Szczytowa forma

Głowica uszczelniająca lub głowica stożkowa

Metoda ogrzewania elektryczność/para;

Warstwa izolacyjna Chroniony poliuretanem, THK: 70-100 mm

Polerowanie $\leq 0,4 \mu\text{m}$

Właz Strona do góry lub Twoje wymagania

Płytowy wymiennik ciepła 4m²

Mieszadło

System grabienia połączony z górnym reduktorem

Główne cechy

a. Systemy browarnicze z 2, 3 i 4 naczyniami

b. Dostępne moce produkcyjne od 3 – 60bbl Systemy do. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

c. Stal nierdzewna 304, platforma do parzenia „High Grip” i schody

d.Szkło Manways

e. Hydrator przemiałowy

f.. Wymiennik ciepła

godz. Amerykańskie czółenka do mycia Baldor SS

g. Automatyczne sterowanie PLC, możliwość diagnostyki iPada/iPhone'a

h. Sterowanie automatyczne i półautomatyczne

[przeczytaj więcej](#)

Price: 199,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MIESZALNIK](#), [PIWO](#), [ZBIRONIKI](#)



ZBIORNIK DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE LINIA DO PRODUKCJI MYDŁA W PŁYNIE

Automatyczna elektryczna maszyna do mieszania detergentów do ogrzewania, zbiornik do mieszania szamponów to nasze najnowsze badania nad produktami i opracowane przez naszą firmę, które łączyły zagraniczne doświadczenie w zakresie emulgatorów kosmetycznych. Ta maszyna wykonana ze stali nierdzewnej, naukowy system homogenizacji, rozsądne mieszanie skrobaków w celu zapewnienia równoważnej homogenizacji i uczynienia produktu bardziej gładkim, równym i jasnym.

Cechy:

1. Urządzenie posiada rurociąg emulgujący.
2. dwukierunkowe urządzenie z odwróconą cyrkulacją i zainstalowano urządzenie grzewcze.
3. Jest otwór obserwacyjny do obserwacji procesu reakcji surowca.
4. Integracja automatycznego doprowadzania wody, ogrzewania, inteligentnego pomiaru czasu.
5. Funkcje mieszania, emulgowania, filtracji itp.
6. Stabilna wydajność produktu, używaj długo.
7. Część kontaktowa warstwy wewnętrznej i materiału: stal nierdzewna SUS304L, płyta grubość 4mm.

MIESZALNIK

- 8. Warstwa środkowa: stal nierdzewna 201, grubość 3 szt.
- 9. Warstwa zewnętrzna: stal nierdzewna SUS, grubość 2%.

Parametr techniczny

Nazwa przedmiotu

Odwrócona Osmoza Czysta Woda 500L

Pojemność

500 l / godz

Rozmiar

1,2 * 0,3 * 1,6 m

Zbiornik filtra

- 1. Resi zmiękczająca 2
- 2. Piasek kwarcowy
- 3. Membrana odwróconej osmozy RO z węglem aktywnym

Nazwa

Mikser do mycia

Pojemność

500L

Rozmiar

1,5 * 1,2 * 2,5 m

Moc

380v

Zmieszaj napięcie maszyny

3kw

Emulgować napięcie pompy

7,5 kW

Napięcie ogrzewania elektrycznego

27kw

Nazwa przedmiotu

Półautomatyczna maszyna do napełniania

Zakres napełniania

100ml-1000ml

Szybkość napełniania

20-45 butelek / minutę

Materiał

Stal nierdzewna

MIESZALNIK

Nazwa przedmiotu
Maszyna do zakręcania śrub
Moc
220 V / 50 Hz
Pojemność
50-60 butelek / min
Zakres ograniczenia
Pokrywka butelki: 20-60 mm Wysokość butelki: 100-300 mm
Wykorzystanie źródła gazu
0,4-0,6Mpa

Zatrząskiwanie pokrywy
5-12 kg / cm

Nazwa przedmiotu
Bezgłośna sprężarka powietrza
Napięcie
220v
Specyfikacja
550-750 w

Nazwa przedmiotu
Precyzja etykietowania
Prędkość
60–140 / minutę
Rozmiar produktu
Długość: 20 mm ~ 250 mm
Szerokość: 30 mm ~ 90 mm
Wysokość: 60 mm ~ 280 mm

Moc
220 V / 50 Hz
Rozmiar maszyny
3000 mm × 1450 mm × 1600 mm

Nazwa przedmiotu
Przenośnik
Pojemność przenośnika
20 m (t / s)
Napięcie

MIESZALNIK

0,4 kW

długość

6 metrów

Nazwa przedmiotu

Zbiornik

Rozmiar

1,1 * 1,1 * 1,1 (m)

materiał

Stal nierdzewna 304

grubość

2,0 mm

Tom

1000L

Ilość

2

Nazwa przedmiotu

Drukarka

Prędkość

10-60 razy / minutę

Moc

220v

rozmiar

0,35 * 0,3 * 0,41 m

Zastosowanie

- (1) Codzienny przemysł chemiczny i kosmetyczny: krem dla niemowląt, krem do golenia, kremowy szampon, pasta do zębów, zimny krem, krem przeciwsłoneczny, twarz
środek czyszczący, krem nawilżający, detergent, szampon itp
(2) Przemysł farmaceutyczny: emulsja, emulgator, maść, syrop itp
(3) Przemysł spożywczy: sos, ser, syrop doustny, pożywka, żywność dla niemowląt, czekolada, sacharyna itp.
(4) Przemysł chemiczny: lateks, zmydlanie, farba, żywica, kleje, środek smarny itp.

FAQ prosimy o potwierdzenie w następujący sposób:

1. jaki jest twój szczegół wykonanych produktów?
 2. Jaką pojemność zbiornika potrzebujesz?
 3. Jakiej metody ogrzewania potrzebujesz? Ogrzewanie elektryczne czy ogrzewanie parowe
 4. Jakiego rodzaju homogenizatora potrzebujesz? Górny czy dolny
 5. Jakiej kontroli potrzebujesz? Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego PLC lub sterowanie przyciskami
- Możemy zaoferować Państwu następujące maszyny:
- (1) krem kosmetyczny, maść, balsam do pielęgnacji skóry, linia do produkcji pasty do zębów
 - (2) Szampon, płynny, mydło, płynny detergent (do naczyń, ściereczek i toalety itp.), Linia do mycia płynów
 - (3) Linia do produkcji perfum
 - (4) I inne maszyny, maszyny proszkowe, sprzęt laboratoryjny i niektóre maszyny spożywcze i chemicznych

CZAS DOSTAWY:

MIESZALNIK

3-20 dni po potwierdzeniu zamówienia należy określić szczegółową datę dostawy w zależności od sezonu produkcyjnego i ilości zamówienia.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 40,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MIESZALNIK](#), [MIESZALNIKI](#), [ZBIRONIKI](#)