

Table 1. Main technical parameters of the SZZ series flash evaporator

Model	SZZ-5	SZZ-10	SZZ-15	SZZ-20D
能力Capacity	5000L/H	10000L/H	15000L/H	20000L/H
量Evaporation	400kg/h	800kg/h	1200kg/h	1600kg/h
度Vacuum degree	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa
Total power	13kw	16.5kw	21kw	26.5kw
尺寸Size	2500×860×3150	2800×1060×3600	3500×1500×400	3800×1800×4200
重量Weight	900kg	1100kg	1500kg	2000kg



PAROWNIK BŁYSKAWICZNY MLEKA

JEDNOSTKA ODPAROWUJĄCA BŁYSKAWICZNIE

Odpowiednie pola i zasada działania

To urządzenie jest używane głównie na etapach poprzedzających produkcję mleka płynnego. Błyskawiczna waporyzacja próżniowa zagęszcza pot bez uszkodzania składników odżywczych, na przykład: sucha masa w pocie mlecznym 11,5%-12% może osiągnąć nawet 12,5%-13% po waporyzacji błyskawicznej, co zwiększa suchą masę i usuwa również zapach , aby zachować oryginalny smak mleka. Ta maszyna musi być dopasowana do innej maszyny grzewczej. Zwykle podłącza się go za rurą utrzymującą sterylizator, przy czym temperatura materiału wynosi około 90°C. Konkretna metoda połączenia odnosi się do schematu blokowego jednostki.

Główny materiał

Powierzchnia tej maszyny stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, a uszczelniający kołnierz uszczelniający jest wykonany z jadalnej gumy silikonowej.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MLEKO](#)

Table 1. Main technical parameters of the SZZ series flash evaporator

Model	SZZ-5	SZZ-10	SZZ-15	SZZ-20D
能力Capacity	5000L/H	10000L/H	15000L/H	20000L/H
量Evaporation	400kg/h	800kg/h	1200kg/h	1600kg/h
度Vacuum degree	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa
Total power	13kw	16.5kw	21kw	26.5kw
尺寸Size	2500×860×3150	2800×1060×3600	3500×1500×400	3800×1800×4200
重量Weight	900kg	1100kg	1500kg	2000kg



PAROWNIK BŁYSKAWICZNY MLEKA

JEDNOSTKA ODPAROWUJĄCA BŁYSKAWICZNIE

Odpowiednie pola i zasada działania

To urządzenie jest używane głównie na etapach poprzedzających produkcję mleka płynnego. Błyskawiczna waporyzacja próżniowa zagęszcza pot bez uszkodzania składników odżywczych, na przykład: sucha masa w pocie mlecznym 11,5%-12% może osiągnąć nawet 12,5%-13% po waporyzacji błyskawicznej, co zwiększa suchą masę i usuwa również zapach , aby zachować oryginalny smak mleka. Ta maszyna musi być dopasowana do innej maszyny grzewczej. Zwykle podłącza się go za rurą utrzymującą sterylizator, przy czym temperatura materiału wynosi około 90°C. Konkretna metoda połączenia odnosi się do schematu blokowego jednostki.

Główny materiał

Powierzchnia tej maszyny stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, a uszczelniający kołnierz uszczelniający jest wykonany z jadalnej gumy silikonowej.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MLEKO](#)

Table 1. Main technical parameters of the SZZ series flash evaporator

Model	SZZ-5	SZZ-10	SZZ-15	SZZ-20D
能力Capacity	5000L/H	10000L/H	15000L/H	20000L/H
量Evaporation	400kg/h	800kg/h	1200kg/h	1600kg/h
度Vacuum degree	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa	0.064-0.084MPa
Total power	13kw	16.5kw	21kw	26.5kw
尺寸Size	2500×860×3150	2800×1060×3600	3500×1500×400	3800×1800×4200
重量Weight	900kg	1100kg	1500kg	2000kg



PAROWNIK BŁYSKAWICZNY MLEKA

JEDNOSTKA ODPAROWUJĄCA BŁYSKAWICZNIE

Odpowiednie pola i zasada działania

To urządzenie jest używane głównie na etapach poprzedzających produkcję mleka płynnego. Błyskawiczna waporyzacja próżniowa zagęszcza pot bez uszkodzania składników odżywczych, na przykład: sucha masa w pocie mlecznym 11,5%-12% może osiągnąć nawet 12,5%-13% po waporyzacji błyskawicznej, co zwiększa suchą masę i usuwa również zapach , aby zachować oryginalny smak mleka. Ta maszyna musi być dopasowana do innej maszyny grzewczej. Zwykle podłącza się go za rurą utrzymującą sterylizator, przy czym temperatura materiału wynosi około 90°C. Konkretna metoda połączenia odnosi się do schematu blokowego jednostki.

Główny materiał

Powierzchnia tej maszyny stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, a uszczelniający kołnierz uszczelniający jest wykonany z jadalnej gumy silikonowej.

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [MLEKO](#)