



MASZYNA PAKUJĄCA W RĘKAW

Największą cechą w pełni automatycznej folii składanej maszynowo może być ciągłe zgrzewanie dwustronne. Długość nie jest ograniczona. Dłuższe Szersze, cięższe zgrzewanie i cięcie. Z elektronicznym ekranem dotykowym, kontrolą programu OMRON, realizuje integrację mechanicznego i elektrycznego zgrzewania gazowego i cięcie. Wysoka elastyczność, linia zgrzewania może być dostosowana do dowolnej pozycji zgodnie z wymaganiami, automatycznie zwijanie ażuru odpadu.

Przeznaczony do ciężkich i dużych przedmiotów
Ma zastosowanie do folii kurczliwej PE o grubości 0,03 ~ 0,06 mm
Humanizowany interfejs operacyjny, jest wygodniejszy w użyciu
Całkowicie zamknięty obieg grzewczy, rura grzewcza ze stali nierdzewnej
Wskaźniki techniczne

Tunel
Moc
380 V / 50-60 HZ
Moc
380-460 V / 50-60 Hz
Długość uszczelnienia
1000mm
Moc grzałki
15KW

TUNELE

wydajność pracy
3-6 zestawów / min
Prędkość transportu
0-15 m / min
Ciśnienie powietrza
1HP / 2KW
Rozmiar tunelu
1800 * 600 * 400 mm
Czas uszczelniania
0,5 ~ 1,5 s
Zmniejsz wymiary
500 * 350 mm
Wysokość robocza
850 ± 50 mm
Przenoszenie wagi
25kg
Rozmiar maszyny
115 * 91 * 186 cm
Rozmiar maszyny
3000 * 950 mm * 1700 mm
Ciężar maszyny
220kg
Ciężar maszyny
280kg
Rozmiar filmu
Folia PE

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TUNELE](#), [ZGRZEWKI](#)



TUNEL DO SUSZENIA UV KUBKÓW I OPAKOWAŃ

Podanie

Służy głównie do utwardzania farb UV po wydrukowaniu na różnych powierzchniach butelkowych, beczkowatych, płaskich i zakrzywionych.

Specyfikacja

Maksymalny rozmiar oprawy oświetleniowej

Φ 300 * 300 mm

Szerokość przenośnika

300mm

Prędkość przenośnika

1-10 m / min

Regulacja prędkości

Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości

Moc lampy

5KW / 380V

Moc silnika przenośnika

60 W / 1 P / 220 V.

Całkowita moc

5,4 kW

Całkowity rozmiar

2500 * 900 * 1350 mm

Waga

TUNELE

380kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [TUNELE](#)



TUNEL UV DO WIADER, BUTELEK, KUBKÓW UTRWALANIE PROMIENIAMI

Podanie

Służy głównie do utwardzania farb UV po wydrukowaniu na różnych powierzchniach butelkowych, beczkowatych, płaskich i zakrzywionych.

Specyfikacja

Maksymalny rozmiar światła

Φ 300 * 300 mm

Szerokość przenośnika

300mm

Prędkość przenośnika

1-10 m / min

Regulacja prędkości

Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości

Moc lampy

5KW / 380V

Moc silnika przenośnika

60 W / 1 P / 220 V.

Całkowita moc

5,4 kW

Całkowity rozmiar

2500 * 900 * 1350 mm

Waga

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [TUNELE](#)