



ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PÓŁAUTOMATYCZNIE W TACKI Z FUNKCJĄ GAZU

Opis:

1. Półautomatyczna maszyna do pakowania próżniowego z próżniową tacą z serii AUF to nowy rodzaj szeroko stosowanej maszyny pakującej, która może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, płukania gazowego, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, wyposażone wysoka wydajność, dobre uszczelnienie, ładny wygląd opakowania i łatwa obsługa.

PRÓŻNIOWE

2. Maszyna AUF-450 jest zaprojektowana tylko z jedną komorą roboczą. Dopiero po zakończeniu jednego cyklu pakowania użytkownik może wyjąć zapakowane tacki, a następnie włożyć nowe do kolejnego cyklu pakowania.

3. Maszyna AUF-450 jest zaprojektowana z dwiema komorami roboczymi. Gdy jedna komora robocza pakuje tacę (tacki), użytkownik może wziąć zapakowane tacki wyjęte z innej komory roboczej (jeśli przed nami cykl pakowania), a następnie włożyć nowe do innego cyklu pakowania .

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRÓŻNIOWE](#)



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA JEDNOKOMOROWA 500

Pakowarki próżniowe stojące jednokomorowe 400 i 500, automatyczne pakowarki próżniowe dwustronnie zgrzewające

Profil urządzenia:

wyprodukowałem automatyczną maszynę do pakowania próżniowego typu komputerowego zaprojektowaną do dużej zawartości wody w produktach opakowaniowych, wykorzystanie linii sterujących w Japonii, kraj nauczył się

PRÓŻNIOWE

zaawansowanych technologii poza branżą, elektryczne aspekty kontrolera mikrokomputera pełna kontrola, Ma zalety wodoodporności, odporności na wilgoć, niskiej awaryjności,

długiej żywotności itp. Te zalety sprawiają, że sprzęt jest łatwy do czyszczenia, nawet jeśli jest bezpośrednio myty wodą, nie będzie awarii elektrycznej. Rama przyjmuje międzynarodową

standardową płytę ze stali nierdzewnej 304 do żywności, która ma wysoką wytrzymałość. Niełatwo go uszkodzić, a jego wyjątkowa konstrukcja pochylonego blatu może zapewnić, że woda w produkcie nie zostanie utracona, co

ułatwia obsługę próżniowego pakowania produktu zawierającego wodę.

Cel:

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego wymaga jedynie naciśnięcia pokrywy próżniowej, aby automatycznie zakończyć proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z programem. Po

zapakowaniu produkt może zapobiegać utlenianiu, pleśni, zjadaniu przez mole, zawilgoceniu, jakości i świeżości, a także przedłużyć okres przechowywania produktu. Nadaje się do

pakowania próżniowego różnych toreb z folii plastikowej, toreb z folii kompozytowej i toreb z folii aluminiowej. Różnorodne produkty mięsne, drobiowe, marynaty, owoce morza, produkty czosnkowe, dzięki warzywa,

żywność zbożowa, produkty farmaceutyczne, biologiczne, komponenty elektroniczne i inne stałe, proszkowe, pół-próżniowe opakowania, bariera tlenowa zapewnia ochronę Wydłuż

okres przydatności do spożycia i popraw jakości produktu.

parametr techniczny:

Rozmiar typu odkurzacza

500 * 520 * 70 mm

Pojemność opakowania

3 ~ 4r / godz

Rozmiar uszczelnienia

500 * 10 * 12 mm

Prędkość pompowania

20m 3 / godz

Napięcie

220 ~ 380 V ± 10% 50 Hz

moc

0,75 kW

Rozmiar maszyny

650 * 570 * 950 mm

Ciężar maszyny

86kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 17,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA JEDNOKOLOROWA DWUSTRONNY ZGRZEW 400

Pakowarki próżniowe stojące jednokomorowe 400 i 500, automatyczne pakowarki próżniowe dwustronnie zgrzewające

Profil urządzenia:

wyprodukowałem automatyczną maszynę do pakowania próżniowego typu komputerowego zaprojektowaną do dużej zawartości wody w produktach opakowaniowych, wykorzystanie linii sterujących w Japonii, kraj nauczył się

zaawansowanych technologii poza branżą, elektryczne aspekty kontrolera mikrokomputera pełna kontrola, Ma zalety wodoodporności, odporności na wilgoć, niskiej awaryjności,

długiej żywotności itp. Te zalety sprawiają, że sprzęt jest łatwy do czyszczenia, nawet jeśli jest bezpośrednio myty wodą, nie będzie awarii elektrycznej. Rama przyjmuje międzynarodową

standardową płytę ze stali nierdzewnej 304 do żywności, która ma wysoką wytrzymałość. Niełatwo go uszkodzić, a jego wyjątkowa konstrukcja pochylonego blatu może zapewnić, że woda w produkcie nie zostanie utracona, co

ułatwia obsługę próżniowego pakowania produktu zawierającego wodę.

PRÓŻNIOWE

Cel:

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego wymaga jedynie naciśnięcia pokrywy próżniowej, aby automatycznie zakończyć proces odkurzenia, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z programem. Po

zapakowaniu produkt może zapobiegać utlenianiu, pleśni, zjadaniu przez mole, zawilgoceniu, jakości i świeżości, a także przedłużyć okres przechowywania produktu. Nadaje się do

pakowania próżniowego różnych toreb z folii plastikowej, toreb z folii kompozytowej i toreb z folii aluminiowej. Różnorodne produkty mięsne, drobiowe, marynaty, owoce morza, produkty czosnkowe, dzikie warzywa,

żywność zbożowa, produkty farmaceutyczne, biologiczne, komponenty elektroniczne i inne stałe, proszkowe, pół-próżniowe opakowania, bariera tlenowa zapewnia ochronę. Wydłuż

okres przydatności do spożycia i popraw jakość produktu.

parametr techniczny:

Rozmiar typu odkurzacza

400 * 400 * 70 mm

Pojemność opakowania

3 ~ 4r / n

Rozmiar uszczelnienia

400 * 10 * 12 mm

Prędkość pompowania

20m³ / godz

Napięcie

220 ~ 380 V ± 10% 50 Hz

moc

0,75 kW

Rozmiar maszyny

520 * 490 * 1000 mm

Ciężar maszyny

78kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA NABLATOWA

zwykła maszyna do pakowania próżniowego z pojedynczym uszczelnieniem, mała stacjonarna maszyna do pakowania próżniowego.

Zastosowania i cechy:

Pakowarka próżniowa nablatowa to mała maszyna do pakowania próżniowego przeznaczona dla małych firm i sklepów. Maszyna

ma niewielki wygląd i dużą prędkość wyciągu powietrza,

zwłaszcza dzięki specjalnemu zawiasowi oszczędzającemu pracę. Tradycyjne zawiasy są pracochłonne

.

Parametry techniczne:

Wymiary produktu (mm): 480 × 330 × 320

Objętość komory próżniowej (mm): 385 × 280 × 90

PRÓŻNIOWE

Efektywny wymiar zgrzewu (mm): 260 × 8

Napięcie robocze, częstotliwość (V, HZ): 220, 50

Moc silnika (kw): 0,37

Cykl produkcyjny (worek / s): 30

Podciśnienie końcowe (kpa): ≤ 1,0

Wydajność pompy próżniowej (m³ / h): 10

Liczba pasków zgrzewanych (prętów): 1

Rozmiar opakowania produktu (mm): 570 × 440 × 430

Waga netto produktu (kg): 35

Waga produktu brutto (kg): 43

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



DWUKOMOROWA MASZYNA PAKUJĄCA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 600 MM

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego (dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego, płaska maszyna do pakowania próżniowego ze stali nierdzewnej)

Napięcie

380 V / 50-60 Hz, 1,5 kW

Przemieszczenie

2 × 20M 3 / godz

Czas cyklu roboczego

15-40 sek

Długość uszczelnienia

600mm

Efektywny rozmiar komory próżniowej

600X480X90mm

Rozmiar maszyny

1410X740X960mm

waga

210kg

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego posiadająca próżnię, uszczelnianie, drukowanie, czas chłodzenia w celu zakończenia funkcji, do żywności, farmaceutyków, akwakultury,

pakowania próżniowego i surowców przemysłowych, komponentów elektronicznych i innych produktów, produktom utleniania zapobiega się pleśni, korozji i wilgoci , Może zachować jakość, zachować świeżość i wydłużyć

okres przechowywania produktów .

Zastosowania i funkcje:

dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego przyjmuje technologię sterowania mikrokomputerem, która ma dokładniejsze godziny pracy, silniejszą zdolność przeciwdziałania zakłóceniom i bardziej stabilną wydajność. Wystarczy

tylko wcisnąć pokrywę komory próżniowej, aby automatycznie zakończyć cały proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z ustawionym programem. Przepisy dotyczące

pakowania produktów w większych przedsiębiorstwach wytwarzających formy, takich jak żywność, leki, produkty rodzime, produkty wodne, owoce morza, przyprawy, chemikalia, sprzęt, podzespoły elektroniczne i elektryczne

oraz inne produkty przez opakowanie, aby zapobiec utlenianiu , Wilgotna pleśń może zachować jakość i świeżość oraz wydłużyć okres przechowywania produktu.

Cechy techniczne:

1. System sterowania: komputerowy panel sterowania, z wieloma metodami sterowania do wyboru przez klientów.

2. Pompa próżniowa: ścisły system kontroli jakości zapewnia bezpieczną i stabilną pracę serca maszyny próżniowej.

3. Zawias pokrywki próżniowej: specjalny zawias oszczędzający pracę pokrywki próżniowej, który znacznie zmniejsza pracochłonność pracowników w codziennej pracy i ułatwia obsługę.

4. Główny materiał korpusu: Głównym materiałem konstrukcyjnym maszyny próżniowej jest stal nierdzewna 304, która zapewnia piękny wygląd i

efekt antykorozyjny w przypadku stosowania w trudnych warunkach korozyjnych .

5. Taśma uszczelniająca w kształcie litery V: Taśma uszczelniająca komory próżniowej w kształcie litery V wykonana z materiałów o dużej gęstości zapewnia szczelność maszyny w codziennej pracy.

Odporność na ciśnienie i zużycie materiału wydłuża żywotność taśmy uszczelniającej i zmniejsza liczbę wymian , zmniejszyć koszty produkcji.

PRÓŻNIOWE

6. Wytrzymałe kółka jezdne (z hamulcami) mają dobre właściwości nośne, ułatwiając klientom przemieszczanie pozycji maszyny, a mocne urządzenie hamujące zapewnia

stabilność maszyny podczas pracy .

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



DWUKOMOROWA MASZYNA PAKUJĄCA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 400 MM

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego (dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego, płaska maszyna do pakowania próżniowego ze stali nierdzewnej)

Napięcie

380 V / 50-60 Hz, 1,55 kW

Przemieszczenie

2 × 20M 3 / godz

Czas cyklu roboczego

15-40 sek

Długość uszczelnienia

PRÓŻNIOWE

500mm
Efektywny rozmiar komory próżniowej
500X460X70mm
Rozmiar maszyny
1220X756X950mm
waga
210kg

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego posiadająca próżnię, uszczelnianie, drukowanie, czas chłodzenia w celu zakończenia funkcji, do żywności, farmaceutyków, akwakultury,

pakowania próżniowego i surowców przemysłowych, komponentów elektronicznych i innych produktów, produktom utleniania zapobiega się pleśni, korozji i wilgoci , Może zachować jakość, zachować świeżość i wydłużyć

okres przechowywania produktów .

Zastosowania i funkcje:

dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego przyjmuje technologię sterowania mikrokomputerem, która ma dokładniejsze godziny pracy, silniejszą zdolność przeciwdziałania zakłóceniom i bardziej stabilną wydajność. Wystarczy

tylko wcisnąć pokrywę komory próżniowej, aby automatycznie zakończyć cały proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z ustawionym programem. Przepisy dotyczące

pakowania produktów w większych przedsiębiorstwach wytwarzających formy, takich jak żywność, leki, produkty rodzime, produkty wodne, owoce morza, przyprawy, chemikalia, sprzęt, podzespoły elektroniczne i elektryczne

oraz inne produkty przez opakowanie, aby zapobiec utlenianiu , Wilgotna pleśń może zachować jakość i świeżość oraz wydłużyć okres przechowywania produktu.

Cechy techniczne:

1. System sterowania: komputerowy panel sterowania, z wieloma metodami sterowania do wyboru przez klientów.
2. Pompa próżniowa: ścisły system kontroli jakości zapewnia bezpieczną i stabilną pracę serca maszyny próżniowej.
3. Zawias pokrywy próżniowej: specjalny zawias oszczędzający pracę pokrywy próżniowej, który znacznie zmniejsza pracochłonność pracowników w codziennej pracy i ułatwia obsługę.
4. Główny materiał korpusu: Głównym materiałem konstrukcyjnym maszyny próżniowej jest stal nierdzewna 304, która zapewnia piękny wygląd i

efekt antykorozyjny w przypadku stosowania w trudnych warunkach korozyjnych .

5. Taśma uszczelniająca w kształcie litery V: Taśma uszczelniająca komory próżniowej w kształcie litery V wykonana z materiałów o dużej gęstości zapewnia szczelność maszyny w codziennej pracy.

Odporność na ciśnienie i zużycie materiału wydłuża żywotność taśmy uszczelniającej i zmniejsza liczbę wymian , zmniejszyć koszty produkcji.

6. Wytrzymałe kółka jezdne (z hamulcami) mają dobre właściwości nośne, ułatwiając klientom przemieszczanie pozycji maszyny, a mocne urządzenie hamujące zapewnia

stabilność maszyny podczas pracy .

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



DWUKOMOROWA MASZYNA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PŁASKA W WORKI 400

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego (dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego, płaska maszyna do pakowania próżniowego ze stali nierdzewnej)

Napięcie

220 V / 50-60 Hz, 0,75 kW

Przemieszczenie

2 × 20M 3 / n

Czas cyklu roboczego

15-40 sek

Długość uszczelnienia

400mm

Efektywny rozmiar komory próżniowej

400X360X70mm

Rozmiar maszyny

L1000X680X900mm

waga

210kg

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego posiadająca próżnię, uszczelnianie, drukowanie, czas chłodzenia w

PRÓŻNIOWE

celu zakończenia funkcji, do żywności, farmaceutyków, akwakultury,

pakowania próżniowego i surowców przemysłowych, komponentów elektronicznych i innych produktów, produktom utleniania zapobiega się pleśni, korozji i wilgoci , Może zachować jakość, zachować świeżość i wydłużyć okres przechowywania produktów .

Zastosowania i funkcje:

dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego przyjmuje technologię sterowania mikrokomputerem, która ma dokładniejsze godziny pracy, silniejszą zdolność przeciwdziałania zakłóceniom i bardziej stabilną wydajność. Wystarczy

tylko wcisnąć pokrywę komory próżniowej, aby automatycznie zakończyć cały proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z ustawionym programem. Przepisy dotyczące

pakowania produktów w większych przedsiębiorstwach wytwarzających formy, takich jak żywność, leki, produkty rodzime, produkty wodne, owoce morza, przyprawy, chemikalia, sprzęt, podzespoły elektroniczne i elektryczne

oraz inne produkty przez opakowanie, aby zapobiec utlenianiu , Wilgotna pleśń może zachować jakość i świeżość oraz wydłużyć okres przechowywania produktu.

Cechy techniczne:

1. System sterowania: komputerowy panel sterowania, z wieloma metodami sterowania do wyboru przez klientów.
2. Pompa próżniowa: ścisły system kontroli jakości zapewnia bezpieczną i stabilną pracę serca maszyny próżniowej.
3. Zawias pokrywy próżniowej: specjalny zawias oszczędzający pracę pokrywy próżniowej, który znacznie zmniejsza pracochłonność pracowników w codziennej pracy i ułatwia obsługę.
4. Główny materiał korpusu: Głównym materiałem konstrukcyjnym maszyny próżniowej jest stal nierdzewna 304, która zapewnia piękny wygląd i

efekt antykorozyjny w przypadku stosowania w trudnych warunkach korozyjnych .

5. Taśma uszczelniająca w kształcie litery V: Taśma uszczelniająca komory próżniowej w kształcie litery V wykonana z materiałów o dużej gęstości zapewnia szczelność maszyny w codziennej pracy.

Odporność na ciśnienie i zużycie materiału wydłuża żywotność taśmy uszczelniającej i zmniejsza liczbę wymian , zmniejszyć koszty produkcji.

6. Wytrzymałe kółka jezdne (z hamulcami) mają dobre właściwości nośne, ułatwiając klientom przemieszczanie pozycji maszyny, a mocne urządzenie hamujące zapewnia

stabilność maszyny podczas pracy .

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



PIONOWA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA

Odpowiednie branże (takie jak: materiały spożywcze w dużych opakowaniach, orzechy włoskie, orzeszki piniowe, produkty elektroniczne, przeciwutleniu produktów z wodorostów itp.) Model ten ma

dużą objętość komory próżniowej i pionowe uszczelnienie na wlocie worka. Można go łączyć z opakowaniem zewnętrznym produktu (np. Beczki, pudełka). Umieść go bezpośrednio w komorze próżniowej, aby zakończyć próżniowe

PRÓŻNIOWE

uszczelnianie worka wewnętrznego . Tryb otwierania drzwi jest wygodny przy składowaniu ciężkich przedmiotów.
Uwaga: (ten typ maszyny można dostosować do specjalnych wymagań dotyczących rozmiaru i konfiguracji)

parametr techniczny:

Model DZ-650L

Rozmiar uszczelnienia (mm) 650mm

Wysokość półki (mm) 605mm

Możliwość przechowywania średnicy komory próżniowej (mm) 450mm

Pojemność opakowania 1-2 razy

Waga maszyny (kg) 150 kg

Aplikacja materiału Konstrukcja ze stali nierdzewnej

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



**ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI
600X600 MM ZGRZEW 6 MM NAPEŁNIANIE GAZEM LUB
ODSYSANIEM TLENU**

PRÓŻNIOWE

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) D670 × S460 × H1020

waga netto 80kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)



ZGRZEWARKA DO PRÓŻNIOWEGO PAKOWANIA 800 MM

SZEROKOŚĆ ZGRZEW 8 MM NAPEŁNIANIE AZOTEM LUB TLENEM

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) L870 x W460 x H1020

waga netto 95kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [NASYPYWANIE](#), [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [PROSZEK](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)