





## AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

### TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,        |
| Wydajność szt./minutę                   | Suplementy diety                                             |
| Wysokość opakowania (mm)                | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny                          |
| Skład maszyny                           | 20-50                                                        |
|                                         | 110-350                                                      |
| Szerokość opakowania (mm)               | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,          |
| Tolerancja +/-                          | zgrzewanie                                                   |
| Typ zamknięcia                          | 70-280                                                       |
| Dysze dozujące                          | 2 mm                                                         |
| Doza                                    | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                  |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 1, 2                                                         |
| Zużycie powietrza m3/min                | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60             |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 50                                                           |
| Proces działania                        | 120                                                          |
| Termin realizacji (dni)                 | 0.6                                                          |
| Opcje płatne                            | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy     |
|                                         | samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                  |
|                                         | 120                                                          |
| Zasilanie                               | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink- |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  |
| Moc maszyny kW                          | termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik    |
| Cechy maszyny                           | próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa        |
|                                         | transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,         |
|                                         | Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik          |
|                                         | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                              |
|                                         | 400x500x1200mm                                               |
|                                         | 8                                                            |
|                                         | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze   |
|                                         | stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia        |
|                                         | kompresora                                                   |
|                                         | 65                                                           |
|                                         | Europejskie, Festo, Mitsubishi                               |
|                                         | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza            |
|                                         | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa    |
|                                         | regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  |
|                                         | obsługa, Regulacja dozy                                      |
|                                         | Owal, Prostokąt                                              |
|                                         | 0,04-0,18                                                    |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

**Atrybuty**Array



## AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

### TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

### OPAKOWANIA

#### TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vacuum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

### TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Skład maszyny  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-

20-50  
110-350  
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie  
70-280  
2 mm

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zamknięcia                                                       | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dysze dozujące                                                       | 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doza                                                                 | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność zbiornika (l)                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zużycie powietrza m3/min                                             | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciśnienie powietrza (MPa)                                            | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                                                     | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                                              | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                                                         | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                                                            | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)                              | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                                                        | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                                                    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                                                           | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                                               | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                                                | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |
| Kształt podstawy                                                     | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                                               | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">przeczytaj więcej</a>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Price:</b> 89,000.00 zł + VAT 23%                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie:</b> <a href="#">MASZYNY</a> , <a href="#">PAKUJĄCE</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atrybuty</b> Array                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Automatic Line Doypac filling

with functions of making hanging hole, special shape, zipper or spout

**Helpack**



Food Cosmetics Chemical Beverages Pharma



## MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI  
OPAKOWANIA  
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy  
Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-  
Typ zamknięcia  
Szerokość folii (mm)  
Grubość materiału (mm)  
Dysze dozujące  
Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną  
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,  
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,  
Półpłynne, Półgęste  
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,  
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,  
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,  
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,  
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna  
Owal, Prostokąt

20-50

110-350

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

<800 mm

0,04-0,18

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 399,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array