TUNEL DO OBKURCZANIA ZGRZEWEK BUTELEK I PUSZEK

Maszyna wykorzystuje zaawansowany ekran dotykowy, który ułatwia obsługę, programowalny sterownik logiczny (PLC) „Omron" i stycznik prądu przemiennego, siłownik firmy „AirTAC", a wszystkie pozostałe części są międzynarodowych producentów

Górny i dolny przełącznik elektromagnetyczny zapobiega błędom w uszczelnieniu i chroni operatora.
Automatyczny system alarmowy chroni maszynę i operatora.
Duży silnik przenośnika z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia płynne podawanie.
Dwa duże wentylatory zapewniają równomierną i stabilną temperaturę w tunelu obkurczającym, co zapewnia doskonały efekt obkurczania w jednym czasie.
Super system chłodzenia chłodzi opakowanie i doskonale sprawia że zgrzewka nie jest gorąca po wyjęciu.

Specyfikacja

W pełni automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek i innych opakowań po 12 lub 24 sztuk w jedną zgrzewkę

1. przy czym górna i dolna kontrola mocy czujnik zbliżeniowy wrażliwe na skuteczne zapobieganie opakowania mis cięcia, tymczasem zapewnienie bezpieczeństwa pracy automatycznej maszyny do pakowania butelek PET skurczowej;
2, wysokowydajny sterownik PLC Omron sprawia, że maszyna jest stabilna i niezawodna,
3, stycznik prądu przemiennego firmy Omron w połączeniu z regulacją półprzewodnikową o dużej mocy, wraz z

inteligentnym miernikiem, temperatura systemu automatycznej maszyny do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET jest dokładniejsza, znacznie wydłużona żywotność.
4, o wysokiej mocy Układ zmiennej przekładni bezstopniowej zapewnienia przyjmuje S jakości przenośnika
5, w górnej i dolnej części układu krążenia gorącego powietrza zapewniają S że jednorazowa, aby osiągnąć doskonałe działanie opakowania.
6, ustaw regulator temperatury PID r, aby automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET to dokładność i oszczędność energii.
7, utomat ic systemu sterowania sprawia, że ten stabilny proces produkcji i niezawodny, może dostosować się do długiego czasu pracy bez zatrzymywania się.
8, wykorzystanie programowalnego systemu sterowania PLC w celu zapewnienia dokładności i stabilności sterowania procesem pakowania.
9, sterowanie z ekranem dotykowym, sprawia , że sterowanie działaniem sprzętu jest w stanie inteligentnym o wysokiej precyzji. Poszczególne ruchy są przedmiotem ed monitorowania, wszystkie rodzaje alarmu, stan PC są wyświetlane na ekranie dotykowym, tak że automatyczna maszyna pakująca butelka PET skurczowej jest bardziej bezpieczne i niezawodne działanie, jednostronnego działania, łatwy do debugowania i konserwacji. Sprzęt jest wyposażony w automatyczne urządzenie alarmowe, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo i niezawodność sprzętu.
10, aby uczynić operatora i samą maszynę bardziej bezpiecznymi i skutecznymi , maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek wody wykorzystuje zaawansowaną technologię, ustawia szereg automatycznych środków ochronnych, aby zapewnić bezpieczeństwo maszyn i operatorów.

PRZENOŚNIK
Moc 220 V / 380 V 50/60 Hz 3 kW
Prędkość 1-10 m/min
Ciśnienie powietrza 250 / min 0,4-0,6Mpa
Szerokość / grubość folii Max 590 mm / 0,03-0,25 mm
Długość noża uszczelniającego 600mm
Maksymalny rozmiar opakowania 420x300x350mm
Minimalny rozmiar opakowania 250x50x100mm
Rozmiar maszyny 1060x1600x1930mm
Rozmiar przenośnika 900x306x800mm / 1700x306x800mm
Waga 370kg
Folie: PE, POF, PVC, PP

TUNEL
Moc 220V380 ~ 460V, 50-60 Hz
Moc grzałek 20kw
Prędkość przenośnika 10 m / min
Rozmiar tunelu obkurczającego 1500 * 500 * 460 MM
Waga zgrzewki 30kg
Rozmiar maszyny 2500 * 820 * 1680 mm
Rodzaje folii PE, POF, PVC, PP

przeczytaj więcej
Kategorie: OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA, ZGRZEWANIA, ZGRZEWKI